

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Motocycle léger	R A B E N E I C K		Star - Binetta Super 4		1962	3'8 5 5 -A
Caractéristiques "Binetta Star" à droite sur tube de direction, sur plaquette du constructeur						
Carburant essence					Nombre de cylindres 1	
Constructeur du châssis August RABENEICK GmbH, Brackwede (D) - Importateur J.GSCHWEND, Zurich						
N° du châssis frappé à l'avant sur tube de direction, plaquette rivée						
N° du moteur frappé à gauche en haut sur carter, plaquette rivée						
Type du moteur 50 / 4 LKH - ABE 10.094 - Blocmoteur, vertical						
Position du mot. centre Frein-moteur						
Cylindrée	47	cm <sup>3</sup>	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm	
Temps	2		Transmission mécanique		Longueur 1'840	
Refroidissement air (turbo)	Nombre vit. avant 4		Treuil/Cabest.		Largeur 625	
Entraînement chaîne s.r.	ARVitesse en 1 <sup>re</sup>		Crochet rem.		Hauteur 970	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 65		Voie avant		Empattement 1'180
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Voie arrière		Porte à faux arr.
Frein à pied mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue arrière						
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	30	45	75	Dimension	21-2,75	21-2,75
Charge utile	20	50	70	Charge pneu	200	200
Total	50	95	145		Special	
Gar. de fabr.			220			
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.
Direction: position				Marque du moteur SACHS		C.V. frein 4,3 DIN
Alésage 38			Course 42		C.V. impôts 0,24	
Forme de la carrosserie						
Nombre de places: total		1	(avant	milieu	arr.	)
		selle DENFELD (longueur 450 mm)		Side-car		
Places debout						

Phares: marque	1/ HELLA 11069	25 W	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	25 W	
Feux de position			
Phare brouillard			Essuie-glace
Feux arrières	1/ HELLA K 2424	2 W	Avertisseur 1/ électrique (vibreux)
Rélecteurs	1/ combiné avec feu arrière		Rétroviseur
Feu stop			Indicateur de vitesse km/h VDO
Eclairage N° de contrôle	combiné avec feu arrière		Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6 Volts / volant magnétique	29 W	
Mesure du bruit	78. bB à 7'000 t/min	resp. 65 km/h	

Observations et exceptions

Amortissement du bruit : Carburateur BING 1/17/49 avec silencieux d'aspiration en matière artificielle.  
Pot d'échappement "B".

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 4.5.62

La Commission d'expertise-type