

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Motocyclette	R A B E N E I C K		Star - Binetta Super 4		1962	3'8 5 5-B	
Caractéristiques "Binetta Star" à droite sur tube de direction, sur plaquette du constructeur							
Carburant essence					Nombre de cylindres 1		
Constructeur du châssis August RABENEICK GmbH, Brackwede (D)-Importateur J. Gschwend, Zurich							
N° du châssis frappé à l'avant sur tube de direction, plaquette rivée							
N° du moteur frappé à gauche en haut sur carter, plaquette rivée							
Type du moteur 50 / 4 LKH - ABE 10.094 - Blocmoteur, vertical							
Position du mot. centre Frein-moteur							
Cylindrée	47	cm ³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	2	Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 1'840	
Refroidissement	air (turbo)		Nombre vit. avant	4	Crochet rem.	Largeur 625	
Entraînement	s.r.AR chaîne		Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant	Hauteur 970	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		65	Voie arrière	Empattement 1'180	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.	
Frein à pied mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue arrière							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	30	45	75	Dimension	21-2.75	21-2.75	Longueur
Charge utile	40	100	140	Charge pneu	200	200	Largeur
Total	70	145	215		Special		Hauteur
Gar. de fabr.			220				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction; position				Marque du moteur SACHS		C.V. frein 4,3 DIN	
Alésage			38	Course		42	C.V. impôts 0,24
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr.)		Places debout	
selle DENFELD (longueur 610 mm) avec courroie							

Phares: marque	1/ HELLA 11069	25 W	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	25 W	
Feux de position			
Phare brouillard			Essuie-glace
Feux arrières	1/ HELLA K 2424	2 W	Avertisseur - 1/ électrique (vibreux)
Réflecteurs	1/ combiné avec feu arrière		Rétroviseur
Feu stop			Indicateur de vitesse km/h VDO
Eclairage N° de contrôle	combiné avec feu arrière		Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Équipement électr.	6 Volts / volant magnétique	29 W	
Mesure du bruit	78 bB à 7'000 t/min	resp. 65 km/h	

Observations et exceptions

Amortissement du bruit: Carburateur BING 1/17/49 avec silencieux d'aspiration en matière artificielle.
Pot d'échappement "B".

Lieu et date de l'expertise-type

Zurich, 4.5.62.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Motocyclette	R A B E N E I C K		Star - Binetta Super 4		1962	3'8 5 5-B	
Caractéristiques "Binetta Star" à droite sur tube de direction, sur plaquette du constructeur							
					Carburant essence	Nombre de cylindres 1	
Constructeur du châssis	August RABENEICK GmbH, Brackwede (D)-Importateur J. Gschwend, Zurich						
N° du châssis frappé	à l'avant sur tube de direction, plaquette rivée						
N° du moteur frappé	à gauche en haut sur carter, plaquette rivée						
Type du moteur	50 / 4 LKH - ABE 10.094 - Blocmoteur, vertical						
Position du mot.	centre Frein-moteur						
Cylindrée	47 cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	2	Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 1'840	
Refroidissement air (turbo)	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 625		
Entraînement s.r.AR chaîne	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant		Hauteur 970		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 65		Voie arrière		Empattement 1'180	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.	
Frein à pied	mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue arrière						
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	30	45	75	Dimension	21-2.75	21-2.75	Longueur
Charge utile	40	100	140	Charge pneu	200	200	Largeur
Total	70	145	215	Special			Hauteur
Gar. de fabr.			220				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur SACHS		C.V. frein 4,3 DIN	
Alésage 38			Course 42		C.V. Impôts 0,24		
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr.)		Places debout	
selle DENFELD (longueur 610 mm) avec courroie							

Phares: marque	1/ HELLA 11069	25 W	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	25 W	
Feux de position			
Phare brouillard			Essuie-glace
Feux arrières	1/ HELLA K 2424	2 W	Avertisseur 1/ électrique (vibreux)
Rélecteurs	1/ combiné avec feu arrière		Rétroviseur
Feu stop			Indicateur de vitesse km/h VDO
Eclairage N° de contrôle	combiné avec feu arrière		Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Équipement électr.	6 Volts / volant magnétique	29 W	
Mesure du bruit	78 bB à 7'000 t/min	resp. 65 km/h	

Observations et exceptions

Amortissement du bruit: Carburateur BING 1/17/49 avec silencieux d'aspiration en matière artificielle.
Pot d'échappement "B".

Lieu et date de l'expertise-type

Zurich, 4.5.62.

La Commission d'expertise-type