

Genre du véhicule Voiture de livraison (châssis)	Marque de fabrication V. W	Type LT - 28 (châssis/pont, moteur CH/55 kW (à partir du No du châssis 28 A 0 000 001))	Fiche d'homologation N° CH 3857 14
--	-------------------------------	--	---------------------------------------

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3810 Wolfsburg RFA
Identification	sur la plaquette du constructeur = "285 CH" (châssis) / "283 CH" (pont et pont surbaissé) devant le No du châssis = "28." "28."
Plaquette constructeur	à droite, en haut sur montant arrière de porte
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, au-dessus de l'essieu avant
Identification du moteur	"CH" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc, sur la bride de l'embrayage
Importateur principal	A M A G Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
Véhicule homologué	prototype

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 ou 5 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp. interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	circuits AV + AR du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff. de pression; LT combinée

Moteur	V W	Type	CH
Marque	V W	Construction	en ligne
Carburant	B	Temps	4
Refroidissement	eau	Position	avant
Aléage	86,5	Nombre cylindres	4
Cylindrée	1983	Course	84,4
Puissance en kW	55	CV-impôt	10,10
DIN	75	à/min	4300
Bruit à proximité	*) dB/A	à/min	3225 *)
Silencieux	2 = 591 x Ø 85 mm 574 x 200 x 130 mm		**)
Mesure des gaz	CEE 78/t65, CO 0,7 % à 950 t/min		*)
Déparasitage	OCE, annexe B, chiffre 4 = A+2		

Carrosserie	cabine avancée §)	
Nombre de portes	2	Indic. vitesse km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E) / B (E)	Rétroviseurs / gauche / droite
Caie	-	Atelage sur demande
Antivol	-	
Nombre de places	2 ou 3 av. 2 ou 3	centre ar.
Dimension §)	intérieur	extérieur
Longueur	(5260)	4810
Largeur		2080
Hauteur		2120
Porte à faux	lat.	
	av	1100
	ar	(1210) 1210
Empattements	2500 / (2950)	
Essieu double	av	ar
Voie	av	1750 ar 1720
Voies	av	
Braquage ø	q	11100 d 10800
Distance volant - vers l'avant du véhicule		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	920	410	1340 §)
Charge utile	(poids à vide cabine/châssis)		
Poids total			
Garantie fabr.	1500	1680	2800
Dimens. pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	(Variantes voir
Ply/bars	8 / 3,75	8 / 4,5	remarques)
Charge pour V max	1520	1680	
Jantes	120	120	
	6 J x 14 acier		
Garantie poids remorqueable avec frein			1400
Garantie poids remorqueable sans frein			750
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorqueable testé			1400
Vitesse maximale selon le constructeur			110 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Équipement	§)	
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)	
Feux de croisement	CR (E) ou HCR (E)	
Feux de position	A (E) dans CR/HCR	
Feux rouges	R-SI (E)	
Feux stop	R-SI (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av §)	ar §)
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ séparé, à gauche	
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace	
Avertisseurs	1/ HELLA 002 952 / CH 5 0201 08	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation		
Genre du véhicule	Voiture de livraison	
Marque et type	V W	L T - 2 8
Homologation N°	CH	3857 14
Carrosserie		
Places	total 2 ou 3	avant 2 ou 3
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant B
Charge utile	sel. la carrosserie	CV-impôt 10,10
Poids total	2800	Cylindrée 1983

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = boîte à 4 vitesses = 30 km/h, M2, IA 5,375/4,875/4,44 = 80,5 dB/A  
5 vitesses = 3225 t/min, M3, IA 4,875/4,44 /4,1 = 80 dB/A  
à proximité = boîte à 4 vitesses = 87 dB/A  
5 vitesses = 85 dB/A.

\*\* Insonorisation : tôle d'absorption sous la boîte à vitesses (pour boîte à 4 vitesses avec IA 5,375 et boîte à 5 vitesses).

+ Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas exigée.

§) Carrosserie :

livrable sur demande avec pont d'usine

dimensions	intérieur	extérieur	poids	AV	AR	total	
longueur	3000 (3750)	4870 (5625)	à vide	930 (945)	600 (640)	1530(1585)	des feux de gabarit sont obligatoires
largeur	2015	2140	charge utile	340 (310)	930 (905)	1270(1215)	
hauteur	400	2090	poids total	1270(1255)	1530(1545)	2800(2800)	
porte à faux AR	1200 (1505)	1250 (1575)	poids garanti			2800(2800)	
empattement		2500 (2950)					

livrable sur demande avec pont surbaissé

dimensions	intérieur	extérieur	poids	AV	AR	total	
longueur	3000	4870	à vide	930	590	1520	des feux de gabarit sont obligatoires
largeur	2015	2140	charge utile	340	940	1280	
hauteur	400	2110	poids total	1270	1530	2800	
porte à faux AR	1200	1270	poids garanti			2800	
empattement		2500					

les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Voiture  
de livraison  
(châssis)

V W

LT - 28  
(moteur CH/55 kW)  
(châssis / pont)

CH 3857 14

Fiche complémentaire

I

Expertise de contrôle du 09.-20.06.80 à Wolfsburg - Sta

Identification : "WV2 ... 28 ... " devant le No du châssis  
Charge garantie sur le toit : 50 kg  
Charge remorquable garantie : 2000 kg (seulement avec la boîte à 5 vitesses)  
Charge remorquable testée : 2000 kg  
Equipement : des bavettes sont obligatoires derrière les roues avant.

Complément du 13.-25.06.82 à Wolfsburg - Sta

à partir du No du châssis : WV2 ... .. D . ... ..  
livrable seulement avec boîte mécanique à 5 vitesses  
Insonorisation : tôle d'absorption sous le moteur et sous la boîte c.v.  
Mesure du bruit :  
avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, IA 4,1 - 4,88 = 78,0 dB/A  
à l'arrêt : 70,0 dB/A à 3225 t/min  
Mesure des gaz : CO = 0,7 % à 950 t/min.