

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	V W	Type 2 (moteur DH/61 kW) fourgon / fourgon toit surélevé	CH 3857 87

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "251" (fourgon/fourgon toit surélevé) resp. "253" (combi/combi avec toit surélevé) numéro du châssis "WV2...25 ....."	
Plaquette du constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porte	
Numéro du châssis	à droite, à l'arrière de la première traverse, derrière la roue avant	
Identification du moteur	" D H " devant le No du moteur, à l'arrière, à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)	
Importateur	A M A G Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad	

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Y W	D H
Suspension	AV + AR = ressorts hélicoïdaux + amortisseurs	Construction	à cyl. opposés
Direction	à crémaillère, s.d. assistance hydraulique	Carburant	B
Entraînement	sur les roues arrière	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues	Alésage	94,0
	limiteur sur les roues arrière	Cylindrée	1913
Frein auxiliaire	circuits 1 ou 2 du frein de service	Puissance en kW	61 DIN
		Couple max. Nm	139
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les r, AR	Déparasitage	B+2
Ralentisseur	=	Silencieux	1 = 615 x Ø 128 mm (VW 025 119)
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff. pression; LT combinée		

Carrosserie/Equipement	fourgon/fourgon toit surélevé avec/sans fenêtres		
Nombre de portes	2+1 ou 4+1	Indic. vitesse	km/h
Cantures sécurité avant	Ar4m(E)/ B(E)	arrière	-
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite
Anivol	-	Essuie-glace	2 balais
Réservoir carburant	1/ acier, 67 litres		
Avertisseur	1/ Mixo CH 2 013 ou d'autres modèles homologués		

Nombre de places total	2 ou 3, av. 2 ou 3	centre	ar
------------------------	--------------------	--------	----

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	2460
Longueur	2780	4570	Essieu double av	ar
Largeur	1540	1845	Voie	av 1585 -
Hauteur	1465	1965	Voie	ar 1570 -
Porte à faux avant	-	1160	Braquage Ø	g 10300 d 10100
Porte à faux arrière	760	950		
Variante avec toit surélevé = hauteur 1965 - 2650				

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	720	620	1340 *
Répartition charge	390	780	1170
	1110	1400	2510
Poids garantis			2510
Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	*)
Ply/bar	6 / 2,75	6 / 3,50	
Charge	1130	1510	
pour Vmax.	135	135	
Jantes	5 1/2 J x 14 acier	DP 39	*)

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
	1500 / 600	1500 / 600
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé	1190	1190
Charge garantie sur le toit	100 (toit surélevé exclus)	
Vitesse maximale selon le constructeur	133	130 km/h
testée	km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation				(Code)
Boite de vitesses		dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	4,83	76,0		74,0	3600		Voiture de livraison				
a3	4,09	76,0		75,0	3600		Marque et type	V W	Type 2		
							Homologation No CH	3857 87			
							Carrosserie	fourgon			
F	G	H	J	R							
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE		Places			
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH	total	avant			
m5	4,83	---	---	---	830		2 ou 3		2 ou 3		
a3	4,09	---	---	---	830						
F	G	K	L	M	N	R	Poids à vide		1340	Carburant	B
							Charge utile		1170	Cylindrée	1913
							Poids total		2510	CV-impôt	9,74

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "433 131 701 D" (US 83)
- \* Poids à vide : augmente de 50 kg pour le modèle avec toit surélevé (fourgon/combi).
- + Variantes de pneus : 195 R 14 G 6 PR AV = 1657 (3,75) AR = 1657 (3,75) Vmax 135 km/h  
205/70 SR 14 1410 (2,50) 1410 (2,50) 140 km/h
- Variantes de jantes : 6 J x 14 déport 30 mm acier ou métal léger "TW/AUDI" voies AV = 1603 mm AR = 1588 mm; avec les jantes de 6" déport 30 mm, des bavettes sont exigées à l'avant et à l'arrière.
- §) Carrosserie : à 2 places = avec dispositif de protection en 2 parties; 3 places = avec dispositif de protection fermé.

Inscription dans le permis de circulation:

175 - utilisation du véhicule seulement avec essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Wolfsbourg, 21.-26.10.84  
Sta/PR

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation