Genre du véhicule		Marque de fabri	que	Type 2 (2	600 kg/moteur DH/6	1 kW)	Fiche d'homologation h	io		
30) Voiture de livraison				fourgon / fo	urgon toit surélev	é	CH 3857 88			
Constructeur	VOLKSWAGENWERK							Catalyseur		
Identification	sur la plaquette du constructeur "251-1" (fourgon/fourgon toit surélevé) ou "253-1" (combi/combi avec toit surélevé) *)									
	numéro du châssis "WV225"									
Plaquette du constructeu	le du constructeur à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porte									
Numero du châssis à droite, à l'arrière de la première traverse, derrière la roue avant "D H" devant le No du moteur, à l'arrière, à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)										
Identification du moteur Importateur	A M A G Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad									
amportared.										
Chássis .				Moteur						
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4			Marque		Туре	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
Suspension			daux + amortiss		70	Temps		4 / injection arrière		
Direction			ance hydraulique			Position		re		
Entrainement	sur les roues		disques/AR=exp.	Refroidissement		Cylindre	s <u>4 </u>			
Frein de service			sur toutes les			Course	~ = -			
	limiteur sur l			•	61 DIN	CV-Impo	4800			
	circuits 1 ou			Puissance on kW		à min-1 à min-1	2800			
Frein aumitaire	CIRCUITS I OU	e du licin d	0 3011100	Couple max Nm Déparasitage	B+2	# min-i				
Frein d'arrèt	mécanique, à e	xpansion into	erne, sur les r		$1 = 615 \times 0 128$	mm (1	W 025 119)			
Prem d arret	_			JIIII JIIII JIII						
Contrôle 2 circuits	contrôle nives	u ou diff.pr	ession; LT comb	inée						
Communication Co										
Carrosserie/Equipemen		<u>n toit surél</u>	evé avec/sans fe	enë trespoids		eréins	total			
Nombre de portes	3+1 ou 4+1	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	720	620	1340 1260			
Ceintures securité avant	<u>Ar4m(E) / B (E</u>	arnère		Repartition charge	425 1145	835 1455	2600			
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droi		114)	1477	2600			
Antivol	-	Essuie-glace	2 balais	Poids garantis	185 R 14 C	105 1	R 14 C	+)		
Reservoir carburant		itres 013 ou d'ai	utres modèles homolog	Pneus	$\frac{169 \times 14 \text{ C}}{6 / 3.75}$		5.75	+/		
Avertisseur	I/ MIXO CH Z	013 04081	tres moderes nomotor	(1),00.	1510	1510				
Nombre de places total	2 011 3 - 2 011			Charge pour Vmex.	135	135				
Nombre de places total	2 04 2 84 2 00	cen	tre ar	Jantes		ier_	DP 39	+)		
Dimensions	inteneur exteneu			40.1104		mécanio		atiou e		
Longueut	2780 4570	Empattement	2460	Garantia poids rem	norquable avec/sans trein	1500				
Largeur .	1540 1845	Essieu double	AV	•	Garantie poids de l'ensemble Poids remorquable testé 110 Charge garantie sur le toit 10					
Hauteur	1465 1965	Voie	av 1585)		
Porte à faux avant	_ 1160		ar 1570	Charge garantie su				xclus)		
Porte à faux arrière	760 950 Braquage Ø g 10300 d 10100			OO Vitesse maximale :	Vitesse maximale selon le constructeur			k/m/h		
Variante avec to	it surélevé = 1	auteur 1965 -	- 2650	testée	km/h & min-1	mo	teur	_ prise de force		

Emissions du bruit		Au passage	sage Mesure à l'arrêt		Remarques	Indication	ns pour l	le permis de circulation	(Code)
Boite de vitesses m5	i-• 4,83	d8/A 76,0	1	min-1 3600		Genra d Marque	e véhicule	Voiture de livraison V W Type 2	
a3	4,09	76,0	75,0	3600		•	jation No (CH 3857 88 fourgon	<u> </u>
F	G	l H	la	l l	R			al 2 ou 3 avant 2 ou 3	
Des gaz d'échapp	ement	Emissions e	n g/km	Ratent	- '	ro-ATGE Places	tota	al 2 ou 3 avant 2 ou 3	
Boite de vitesses m5 a3	i-• 4,83 4,09	CO HC	-	<u>-</u>	830 CH	Poids à Charge Poids to	itile	1340 Carburant B 1260 Cylindree 1913 2600 CV-Impôt 9,74	
F	اه	lk li	М	N	R				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

<u>Catalyseur</u> : désignation *433 131 701 D* (US 83)

- *) Identification : "-l" = modèle avec poids total de 2600 kg, indication frappée par l'importateur.
- §) Carrosserie : à 2 places = avec dispositif de protection en 2 parties; 3 places = avec dispositif de protection fermé.
- +) Variante_de_rneus : 195 R 14 C 6 PR AV = 1657 (3,75) AR = 1657 (3,75) Vmax 135 km/h.

Variantes de jantes : 6 J x 14 déport 30 mm, acier ou métal léger "VW/AUDI" voies AV = 1603 mm AR = 1588 mm avec les jantes de 6" déport 30 mm, des bavettes sont exigées à l'avant et à l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation:

175 - utilisation du véhicule seulement avec essence sans plomb.

W