

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	V W	Type 2 (2600 kg/moteur DH / 61kW) (pont / pont grand modèle)	CH 3857 89
Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg		Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "245-1" ("1" modèle avec poids total de 2600 kg, indication frappée par l'importateur) numéro du châssis "WV2...24....."		
Plaquette du constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porte		
Numéro du châssis	à droite, à l'arrière de la première traverse, derrière la roue avant		
Identification du moteur	"DH" devant le No du moteur, à l'arrière, à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)		
Importateur	A M A G Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinzpach-Bad		

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	V W
Suspension	AV + AR = ressorts hélicoïdaux + amortisseurs	Construction	à cyl. opposés
Direction	à crémaillère, s.d. assistance hydraulique	Carburant	B
Entraînement	sur les roues arrière	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues	Alésage	94,0
Frein auxiliaire	limiteur sur les roues arrière	Cylindres	4
Frein d'arrêt	circuits 1 ou 2 du frein de service	Course	68,9
Ralentisseur	mécanique, à expansion interne, sur les r. AR	CV-impôt	9,74
Contrôle 2 circuits	-	Puissance en kW	à min-1 4800
	contrôle niveau ou diff. pression; LT combinée	Couple max. Nm	à min-1 2800
		Déparasitage	B+2
		Silencieux	1 = 615 x ø 128 mm (VW 025 119)

Carrosserie/Equipement	pont §)		Poids *)	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vitesse km/h	Poids à vide	720	620	1340
Cantures sécurité avant	Ar4m(E) / B(E)	arrière =	Répartition charge	375	885	1260
Cale	-	Retroviseurs gauche + droite		1095	1505	2600
Antivol	-	Essuie-glace 2 balais	Poids garantis			2600
Réservoir carburant	1/ acier, 67 litres		Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	
Avertisseur	1/ Mixo CH 2 013 ou d'autres modèles homologués		Ply/bar	6 / 2,75	6 / 3,75	
Nombre de places total	2 ou 3, av. 2 ou 3	centre _____ ar _____	Charge	1130	1510	
Dimensions *)	intérieur	extérieur	pour Vmax	135	135	
Longueur	2730	4570	Jantes	5 1/2 J x 14 acier DP 39		
Largeur	1735	1870	Empattement	2460		
Hauteur	365	1930	Essieu double av _____ ar _____			
Porte à faux avant	-	1160	Voie av 1585 - _____			
Porte à faux arrière	840	950	Voie ar 1570 - _____			
			Braquage ø g 10300 d 10100			
			Garantie poids remorquable avec/sans train	1500 / 600	1500 / 600	
			Garantie poids de l'ensemble	1100	1100	
			Poids remorquable testé			
			Charge garantie sur le toit			
			Vitesse maximale selon le constructeur	133	130	km/h
			testée _____ km/h à min-1 _____ moteur _____ prise de force			

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		aB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	4,83	76,0		74,0	3600		Voiture de livraison				
a3	4,09	76,0		75,0	3600		V W Type 2				
F	G	H	J	R			Homologation No CH	3857 89			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralent	Numéro-ATGE	Places	total	2 ou 3	avant	2 ou 3
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1		CH				
m5	4,83	---	---	---	830		Poids à vide	1340		Carburant	B
a3	4,09	---	---	---	830		Charge utile	1250		Cylindree	1913
F	G	K	L	M	N	R	Poids total	2600		CV-impôt	9,74

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : désignation "433 131 701 D" (US 83)

*) Carrosserie : sur demande avec pont grand modèle

<u>dimensions</u>	<u>intérieur</u>	<u>extérieur</u>	<u>poids</u>	<u>AV</u>	<u>AR</u>	<u>total</u>
longueur	2820	4636	à vide	760	675	1435
largeur	1895	2000	charge utile	325	840	1165
hauteur	405	1930	poids total	1085	1515	2600
porte à faux AR	965	1016	poids garanti			2600

§) Equipement : une bavette est exigée derrière la roue arrière.

Inscription dans le permis de circulation:

175 - utilisation du véhicule seulement avec essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Wolfzbourg, 21.-26.10.84
Sta/PR

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation