

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	V W	Type 2 (moteur DH / 61 kW) (cabine double / pont)	CH 3857 91

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "245" numero du châssis "WV2...24"	
Plaquette du constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porte	
Numero du châssis	à droite, à l'arrière de la première traverse, derrière la roue avant	
Identification du moteur	" D H " devant le No du moteur, à l'arrière, à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)	
Importateur	A M A G Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad	

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	V W
Suspension	AV + AR = ressorts hélicoïdaux + amortisseurs	Construction	à cyl. opposés
Direction	à crémaillère, s.d. assistance hydraulique	Carburant	B
Entrainement	sur les roues arrière	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues	Alésage	94,0
	limiteur sur les roues arrière	Cylindres	1913
Frein auxiliaire	circuits 1 ou 2 du frein de service	Puissance en kW	61 DIN
		Couple max. Nm	139
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les r. AR	Débrayage	B+2
Ralentisseur	-	Silencieux	1 = 615 x ø 128 mm (VW 025 119)
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff. pression; LT combinée		

Carrosserie/Equipement	pont / cabine double (\$))		
Nombre de portes	3	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E) / B(E)	arrière	-
Cale	-	Retrouveurs	gauche + droite
Antivol	-	Essuie-glace	2 balais
Reservoir carburant	1/ acier, 67 litres		
Avertisseur	1/ Mixo CH 2 013	ou d'autres modèles homologués	
Nombre de places	total 6 ou 7 av. 2 ou 3	centre	4 ar
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	755	670	1425
Répartition charge	300	785	1085
	1055	1455	2510
Poids garantis	2510		
Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	
Ply/bar	6 / 2,75	6 / 3,75	
Charge	1130	1510	
pour Vmax	135	135	
Jantes	5 1/2 J x 14 acier DP 39		

Dimensions	interieur	exterieur	Empattement	2460			
Longueur	1870	4570					
Largeur	1735	1870	Essieu double av		ar		
Hauteur	365	1930	Voie	av 1585	-		
Porte à faux avant	-	1160	Voie	ar 1570	-		
Porte à faux arrière	840	950	Braquage ø	g 10300	d 10100		
Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique		1500 / 600		automatique		1500 / 600
Garantie poids de l'ensemble							
Poids remorqueable testé	1190						1190
Charge garantie sur le toit	75						75
Vitesse maximale selon le constructeur	133						130 km/h
testée	km/h à min-1		moteur		prise de force		

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques
Boite de vitesses	i-a	dB/A	dB/A	dB/A	min-1	
m5	4,83	76,0	74,0	3600		
a3	4,09	76,0	75,0	3600		

Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE
Boite de vitesses	i-a	CO	HC	NO	CO	min-1	
m5	4,83	---	---	---	---	830	CH
a3	4,09	---	---	---	---	830	

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	Voiture de livraison	
Marque et type	V W Type 2	
Homologation No CH	3857 91	
Carrosserie	pont	
Places	total 6 ou 7	avant 2 ou 3
Poids à vide	1425	Carburant B
Charge utile	1085	Cylindree 1913
Poids total	2510	CV-Impôt 9,74

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : désignation "433 131 701 D" (US 83)

§) Equipement : une bavette est exigée derrière la roue arrière.

Inscription dans le permis de circulation:

175 - utilisation du véhicule seulement avec essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Wolfsbourg, 21.-26.10.84
Sta/PR

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation