

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	*)	Modèle	Bordereau-type	
Camion	F O R D (D)		T a u n u s	*)	année	N°	
			TT 1250 -	Transit	1962	3' 8 6 1-C	
Caractéristiques "TAUNUS - TRANSIT" contre paroi avant. - "G 7 B T P" = devant No châssis + sur plaque du constructeur *)							
Constructeur du châssis			Carburant		Nombre de cylindres		
FORD Werke AG, Köln (D) - Importateur FORD Motor Co (Switzerland), Zurich			essence		4		
N° du châssis frappé à droite dans le véhicule, sur coffre de roue avant + sur plaque							
N° du moteur frappé à droite en haut sur le bloc, au-dessus démarreur, derrière jauge d'huile							
Type du moteur P 3 - 1,5 Litres - en ligne, vertical, OHV							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'498 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission tout synchron.			Treuil/Cabest.	Longueur 4'300	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'740	
Entrainement	arrière	Vitesse en 1" 25		Voie avant 1'340		Hauteur 1'960	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 100		Voie arrière 1'360		Empattement 2'300	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,80/10,55		Porte à faux arr. 904	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	635	440	1'075	Dimension	6.70-15	6.70-15	Longueur 2'570
Charge utile	435	890	1'325	Charge pneu	675	675	Largeur 1'040/1'520
Total	1'070	1'330	2'400		6 Ply		Hauteur -
Gar. de fabr.	1'150	1'350	2'400		Delivery		Haut. ridelles 450/730
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes		2 (cabine)		Porte à faux arr. 700
Direction: position à gauche ou à droite - avancée			Marque du moteur		FORD (D) CV-frein 60 SAE/ 55 DIN		
Alésage 82			Course		70,9		C.V. Impôts 7,63
Forme de la carrosserie			pont avec ridelles *)				
Nombre de places: total		3	2	(avant	millieu	arr.)	Places debout
Siège arrière		Side-car					

Phares: marque	2/ HELLA E 1 4402	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AV = séparés aux angles	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR = combinés avec feux AR	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop et clignot.	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Rélecteurs	2/ séparés	Rétroviseur	2/ de ch.côté s.charnières portes
Feu stop	2/ comb.avec feux AR et clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr.plaque oblongue seulement	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	75-76 bB à 4'500 t/min		

Observations et exceptions

- *) Identification : G 7 B T P - Pick-Up
A partir du No de châssis G7BTP - 50'001.

1964 = A partir moteur 686.036

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 3.5.62

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		*)	Modèle	Bordereau-type
Camion	F O R D (D)		T a u n u s *)		année	1962	N°
		TT 1250 - Transit				3' 8 6 1-C	
Caractéristiques "TAUNUS - TRANSIT" contre paroi avant. - "G 7 B T P" = devant No châssis + sur plaquette du constructeur *)							
		Carburant essence		Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis FORD Werke AG, Köln (D) - Importateur FORD Motor Co (Switzerland), Zurich							
N° du châssis frappé à droite dans le véhicule, sur coffre de roue avant + sur plaquette							
N° du moteur frappé à droite en haut sur le bloc, au-dessus démarreur, derrière jauge d'huile							
Type du moteur P 3 - 1,5 Litres - en ligne, vertical, OHV							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'498 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission tout synchron.		Treuil/Cabest.		Longueur 4'300	
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'740		
Entrainement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	25	Voie avant	1'340	Hauteur 1'960	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	100	Voie arrière	1'360	Empattement 2'300	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,80/10,55		Porte à faux arr. 904	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	635	440	1'075	Dimension	6.70-15	6.70-15	Longueur 2'570
Charge utile	435	890	1'325	Charge pneu	675	675	Largeur 1'040/1'520
Total	1'070	1'330	2'400	6 Ply		Hauteur -	
Gar. de fabr.	1'150	1'350	2'400	Delivery		Haut. ridelles 450/730	
Poids max. garanti pr. train routier		Nombre de portes		2 (cabine)		Porte à faux arr. 700	
Direction: position à gauche ou à droite - avancée				Marque du moteur		FORD (D) CV-frein 60 SAE/ 55 DIN	
Alésage		82		Course		70,9 C.V. Impôts 7,63	
Forme de la carrosserie		pont avec ridelles *)					
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr.)		Places debout	
Siège arrière		Side-car					

Phares: marque	2/ HELLA E 1 4402	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AV = séparés aux angles	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR = combinés avec feux AR	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop et olignot.	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Réfecteurs	2/ séparés	Rétroviseur	2/ de ch. côté s. charnières portes
Feu stop	2/ comb. avec feux AR et clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr. plaque oblongue seulement	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	75-76 bB à 4'500 t/min		

Observations et exceptions

- *) Identification : G 7 B T P - Pick-Up
A partir du No de châssis G7BTP - 50'001.

1964 = A partir moteur 686.036

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 3.5.62

La Commission d'expertise-type