Genre du véhicule		Marque de fabrio	lne	Туре	type 2 (mon	teur: MV / 70 kW)		Fiche Chomolo	ogation No		
30) Voiture de livraison		νw			(fourgon/fourgon toit surélevé (2600 kg)		vé)	сн 3862 09			
Constructeur	VOLKSVAGENJERK AG, D-3180 Wolfsburg / ERD							Catalyseur			
Identification	sur la plaquette du c	onstructeur "251.	-1" (fcurgen/fer	irgon :	toit surélevé	s) resp. "253-1" (break/	break toit	surélevé)	*)	
Plaquette du constructeur A droîte, en bas dans l'entrée, sur le contant avant de porte Numéro du châssis Identification du moteur Importateur Numéro du châssis A droîte, en bas dans l'entrée, sur le contant avant de porte de droîte, à l'arrière sur la première traverse, derrière la roue avant "MV" devant le no du moteur, à l'arrière à droîte sur le bloc (carter du vilebrequin) A N A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad											
Châssis Nombre d'essieux/pneus Suspension Direction	AV+AR = ressor		I, amortisseurs	_		V W	Type Temps		M V 4		
Direction Entrainement		à crémaillère; s.d. assistance hydraulique sur les roues arrière			Carburant Refroidissement	B Position eau Cylindres			Arriere		
Frein de service		hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=tambours			Alésage	94.0	. Course		76.0		
Frein auxiliaire	assistance par dépression, sur toutes les roues limiteur sur les roues arrière circuits 1 + 2 du frein de service			roues —	Cylindrée Puissance en kW : Couple max Nm	2109 70 DIN 160 B+2	CV-Impôt _ à min-1 _ à min-1		10.74 4800 2800		
Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circuits	Déparesitage Silencieux Déparesitage 1 = 685 x Ø 140 "025 119 F" contrôle du niveau ou diff.de pression; LT combinée										
Carrosserie/Equipement Nombre de portes Ceintures sécunté avant Cale Antivol Réservoir carburant Avertisseur Nombre de places total	3+1/4+1 Ar4m(E) / B(E) - - 1/acier, 67 13 1/Klaxon CH 5	Indic, vitesse arnère Rètroviseurs Essuie-glace tres 	km/h - gauche + droi 2 balais tres modèles homolog	ués	Poids Poids à vide : Répartition charge Poids garantis : Pnéus Ply/bar Charge pour Vmax Jantes	avant 715 420 1135 185 R 14 C 6 / 3.75 1472 150 5 1/2 J x 14 DP	6 / 1472 Spec	R 14 C 3.75	total 1340 **) 1260 2600 2600		
Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux avant Porte à faux arrière Garde au sol	1780 exténeur 2780 4570 1540 1845 1965 1160 760 950 24 vide	Empattement Essieu double a ** Voie Voie			Garantie poids rem Garantie poids de l Poids remorquable Charge garantie sui	norquable avec/sans frein l'ensemble testé	1500 1310 100 141	que	automatique 1500 / 600 - 1310 100 136	km/h de force	

Emissions du bruit : Au passage		Mesure à l'arr	èt Remarques	Indications pour le permis de circulation			
Boite de vitesses m5 a3	4,83 4,09	dB/A 77,0 76,0	70,0 36	n-1 00 00	Genre de véhicule <u>Yoiture de livraison</u> Marque et type <u>Y W type 2</u>		
F	G	н	j 	R	Homologation No CH 3962 09 Carrosseria fourcon		
-		Emissions e	ng/km I	Ralenti Numéro-ATGE	Places total 2 ou 3 avant 2 ou 3		
Boîte de vitesses	i-e	CO HC	NO (CO min-1 CH	3740		
≖ 5	4,83	- -	- -	- CAT	Poids à vide 1340 Carburent B Charge utile 1260 Cultodate 2109		
a3	4,09	- -	-	- CAT	Charge utile 1260 Cylindrée 2109 Poids total 2600 CV-Impôt 10,74		
F	l G	ik li	IM I	N IR			

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur

: désignation "025 131 701" (US 83).

*) Identification

: "-1" modèle poids total 2600 kg, frappé par l'importateur,

**) Poids à vide/dimensions: modèle avec toit surélevé = poids à vide augmente de 50 kg; hauteur du véhicule 1965 - 2650 mm.

+) Charge garantie sur toit; avec le toit surélevé = 100 kg si la galerie est fixée dans la gouttière d'origine.

§) Carrosserie

: avec 2 places = paroi de séparation en 2 parties;

avec 3 places = paroi de séparation fermée.

Inscription dans le permis de circulation

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.