

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	VW	type 2 (moteur: MV / 70 kW) (pont/pont grand modèle) (2600 kg)	CH 3862 10

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "24F-1" ("1" modèle poids total 2600 kg, frappé par l'importateur) numéro du châssis "WV2...24....."	
Plaquette du constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porte	
Numéro du châssis	à droite, à l'arrière sur la première traverse, derrière la roue avant	
Identification du moteur	"MV" devant le no du moteur, à l'arrière à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)	
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad	

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	VW
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux, amortisseurs	Construction cyl.	opposés/inject.
Direction	à crémaillère; s.d. assistance hydraulique	Carburant	B
Entraînement	sur les roues arrière	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=tambours	Aésage	94,0
	assistance par dépression, sur toutes les roues	Cylindrée	2109
	limiteur sur les roues arrière	Puissance en kW	70 DIN
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Couple max. Nm	160
		Déparasitage	B+2
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Silencieux	1 = 685 x Ø 140 "025 119 F"
Ralentisseur	=		
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau ou diff. de pression; LT combinée		

Carrosserie/Equipement	pont *) §)	
Nombre de portes	2	
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E) / B(E)	Indic. vitesse km/h
Cale	=	arrière =
Antivol	=	Rétroviseurs gauche + droite
Réservoir carburant	1/acier, 67 litres	Essuie-glace 2 balais
Avertisseur	1/Klaxon CH 5 0701 05 ou d'autres modèles homologués	

Nombre de places	total	2 ou 3	av	2 ou 3	centre	ar
Dimensions *)	intérieur	extérieur				
Longueur	2730	4570	Empattement	2460		
Largeur	1735	1870	Essieu double av		ar	
Hauteur	265	1930	Voie av	1585	-	
Porte à faux avant	-	1160	Voie ar	1570	-	
Porte à faux arrière	840	950	Braquage Ø	g 10300	d 10100	
Garde au sol	à vide		en charge			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	720	620	1340 *
Répartition charge	430	830	1260
	1150	1450	2600
			2600
Poids garantis			
Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	
Ply/bar	6 / 3,75	6 / 3,75	
Charge	1472	1472	
pour Vmax	150	Speed-Index "N"	
Jantes	5 1/2 J x 14 DP	39, acier	
		mécanique	automatique
Garantie poids remorquable avec/sans frein		1500 / 600	1500 / 600
Garantie poids de l'ensemble		-	-
Poids remorquable testé		1310	1310
Charge garantie sur le toit		-	-
Vitesse maximale selon le constructeur		138	133 km/h
testée	km/h à min-1	moteur	pnse de force

