

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	V W	type 2 (moteur: MV / 70 kW) (cabine double/pont) (2600 kg)	CH 3862 13

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "245-1" ("-1" modèle poids total 2600 kg, frappé par l'importateur) numéro du châssis "W2...24....."	
Plaquette du constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porte	
Numero du châssis	à droite, à l'arrière sur la première traverse, derrière la roue avant	
Identification du moteur	"MV" devant le no du moteur, à l'arrière à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)	
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad	

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	V W
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux, amortisseurs	Construction	cyl. opposés/inject.
Direction	à crémaillère; s.d. assistance hydraulique	Carburant	B
Entraînement	sur les roues arrière	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=tambours	Alésage	94,0
	assistance par dépression, sur toutes les roues	Cylindree	2109
	limiteur sur les roues arrière	Puissance en kW	70 DIN
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Couple max Nm	160
		Déparasitage	B+2
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Silencieux	1 = 685 x Ø 140 *025 119 F**
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau ou diff. de pression; LT combinée		

Carrosserie/Equipement	pont / cabine double (\$))		
Nombre de portes	3	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E) / B(E)	arrière	-
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	-	Essuie-glace	2 balais
Réservoir carburant	1/acier, 67 litres		
Avertisseur	1/Klaxon CH 5 0701 05 ou d'autres modèles homologués		

Nombre de places total	6 ou 7 av 2 ou 3	centre	_____	ar	_____
Dimensions	intérieur	extérieur			
Longueur	1870	4570	Empattement	2460	_____
Largeur	1735	1870	Essieu double av	_____	ar
Hauteur	365	1930	Voie	av 1585	-
Porte à faux avant	-	1160	Voie	ar 1570	-
Porte à faux arrière	840	950	Braquage ø	g 10300	d 10100
Garde au sol	à vide	_____	en charge	_____	_____

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	750	645	1395
Répartition charge	400	805	1205
	1150	1450	2600
			2600
Poids garantis			
Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	
Ply/bar	6 / 3,75	6 / 3,75	
Charge	1472	1472	
pour Vmax	150	Speed-Index **N**	
Jantes	5 1/2 J x 14 DP	39, acier	

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
	1500 / 600	1500 / 600
Garantie poids de l'ensemble	-	-
Poids remorquable testé	1310	1310
Charge garantie sur le toit	75	75
Vitesse maximale selon le constructeur	138	133
testée	_____ km/h à min-1	_____ moteur
	_____	_____ prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	4,83	78,5		72,0	3600		Voiture de livraison				
a3	4,09	77,0		73,0	3600		Y W type 2				
F		G		H		J		R			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m5	4,83	-	-	-	-	-	CAT	total	6 ou 7	avant	2 ou 3
a3	4,09	-	-	-	-	-	CAT	Poids à vide	1395	Carburant	B
								Charge utile	1205	Cylindrée	2109
								Poids total	2600	CV-impôt	10,74
F	G	K	L	M	N		R				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : désignation "025 131 701" (US 83).

§) Equipement : des bavettes sont exigées à l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Wolfzburg, 17.-21.6.85 Stz./jak Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation