

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	V W	type 2 Syncro moteur: MV / 70 kW fourgon	CH 3362 32

Constructeur	VOLKSWAGEN AG, D-3180 Wolfsburg / ERD
Identification	sur la plaquette du constructeur "251-299" (fourgon) resp. "253-299" (combi) numéro du châssis "WV2...25....."
Plaquette du constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur montant avant de porte
Numero du châssis	à droite, à l'AR sur première traverse, derrière la roue AV
Identification du moteur	"MV" devant le no de moteur, à l'AR à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Châssis	Moteur	Type	M V
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4		
Suspension	AV=AR=ress.hélicoïdaux; amortisseurs cramailères; s.d. assist. hydraulique	Construction	4
Direction	toutes roues	Carburant	arrière
Entraînement	hydr., 2-circ., AV=disques/AR=tambours, assist. par dépress. sur toutes roues, limiteur sur roues AR	Refruidissement	4
Frein de service	circuit 1 + 2 du frein de service	Alesage	76,0
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur roues AR	Cylindrée	10,74
Frein d'arrêt	=	Puissance en kW	4800
Ralentisseur	=	Couple max.Nm	à min-1
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff, press.; LT combinée	Déparasitage	à min-1
		Silencieux	2 pots = 294 x Ø 127 mm "025 119 H" 07) 685 x Ø 140 mm "025 119 F"

Carrosserie/Equipement	oz/ 04)	Poids 05)	avant	arrière	total
Nombre de portes	3+1 ou 4+1	Indic. vitesse	760	705	1465
Cantures sécurité avant	Ar4m(E)/ B(E)	km/h	410	635	1045
Cale	=	arrière	1170	1340	2510
Antivol	=	Rétroviseurs			2510
Réservoir carburant	1/plastique, 70 l	Essue-glace			
Avertisseur	1/Mixo CH 2 013 ou d'autres modèles homologués	2 balais			

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	Poids garantis	Pneus	Ply/bar	Charge	pour Vmax	Jantes
Longueur	2750	4570	2455	185 R 14 C	185 R 14 C	6 / 3,75	1550	140	5 1/2 J x 14 DP 39, acier
Largeur	1640	1845	Essieu double av				1550		
Hauteur	1500	1990	Voie av				1550		
Porte à faux avant		1160	Voie ar				140		
Porte à faux arrière	750	955	Braquage ø						
Garde au sol	à vide	160	en charge						

Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble	2000 / 600	
Poids remorqueable testé	2000	
Charge garantie sur le toit	100	06)
Vitesse maximale selon le constructeur	127	km/h
testée	km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation				(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule					
m5	4,86	75,0	70,0	3600		Voiture de livraison					
						Marque et type	V W type 2 Syncro				
						Homologation No CH	3862 32				
						Carrosserie	fourgon				
F	G	H	J			R	Places		total	avant	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE					
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH					
m5	4,86	-	-	-	-	CAT					
F	G	K	L	M	N	R	Poids à vide		Carburant	B	
							1465				
							1045		Cylindree	2109	
							2510		CV-impôt	10,74	

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "025 131 701"
- 01) Variante de pneus : 205/70 R 14 1300 (2,4) Vmax 180 km/h  
d'autres variantes de pneus possibles en accord avec l'art. 13/1 OCS
- 02) Variante de jantes : 6 J x 14 DP 30 acier ou alliage léger "VW/AUDI" voie AV= 1603 AR= 1572 mm
- 03) Carrosserie/dimens. : livrable s.d. avec toit surélevé / hauteur 1990 - 2675 mm
- 04) Equipement : bavettes AV et AR exigées
- 05) Poids : avec le toit surélevé le poids à vide augmente de 50 kg
- 06) Charge gar. sur toit : 100 kg, si la galerie peut être fixée à la gouttière d'origine
- 07) Insonorisation : écran d'absorption derrière le pot d'échappement principal ainsi que de chaque côté du moteur; tous pourvus de matériel insonore.

Inscription dans le permis de circulation

175 - à n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 6.6.86 Sta/jak/ad Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation