

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	V W	type 2 Syncro moteur: MV / 70 kW pont / cabine double	CH 3862 34

Constructeur	VOLKSWAGEN AG, D-3180 Wolfsburg / ERD
Identification	sur la plaquette du constructeur "245-299" numero du châssis "WV2...24....."
Plaquette du constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur montant avant de porte
Numero du châssis	à droite, à l'AR sur première traverse, derrière la roue AV
Identification du moteur	"MV" devant le no de moteur, à l'AR à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	V W	Type	M V
Suspension	AV+AR=ress.hélicofdaux; amortisseurs	Construction	cyl.opposés/inj.	Temps	4
Direction	crémaillère; s.d. assist. hydraulique	Carburant	B	Position	arrière
Entraînement	toutes roues	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydr. 2-circ., AV=disques/AR=tambours, assist. par dépress. sur toutes roues, limiteur sur roues AR	Alésage	94,0	Course	76,0
Frein auxiliaire	circuit 1 + 2 du frein de service	Cylindres	2109	CV-impôt	10,74
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur roues AR	Puissance en kW	70	à min-1	4800
Ralentisseur	-	Couple max.Nm	160	à min-1	2800
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff.press.; LT combinée	Déparasitage	B+2	Silencieux	2 = 284 x Ø 127 mm "025 119 H" 03) 685 x Ø 140 mm "025 119 F"

Carrosserie/Equipement	pont 04)		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	3 ou 4	Indic. vitesse km/h	Poids à vide	795	725	1520
Cantures sécurité avant	Ar4m(E) / B(E)	arrière -	Repartition charge	380	610	990
Cale	-	Rétroviseurs gauche + droite		1175	1335	2510
Antivol	-	Essuie-glace 2 balais	Poids garantis			2510
Réservoir carburant	1/plastique, 70 l		Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	01)
Avertisseur	1/Mixo CH 2 C13 ou d'autres modèles homologués		Ply/bar	6 / 3,75	6 / 3,75	
Nombre de places total	6 ou 7 av. 2 ou 3	centre 4 ar.	Charge	1550	1550	
Dimensions	intérieur	extérieur	pour Vmax	140	140	
Longueur	1870	4570	Jantes	5 1/2 J x 14 DP	39, acier	02)
Largeur	1730	1845	Garantie poids remorquable avec/sans frein	2000 / 600		automatique
Hauteur	365		Garantie poids de l'ensemble	-		
Porte à faux avant		1160	Poids remorquable testé	2000		
Porte à faux arrière	840	955	Charge garantie sur le toit	75		
Garde au sol	à vide 160	160	Vitesse maximale selon le constructeur	134		km/h
		Empattement 2455	testée km/h à min-1			prise de force
		Essieu double av. ar.				
		Voue av. 1586				
		Voue ar. 1524				
		Braquage ø g 10600 d 10600				
		en charge 150				

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	4,86	77,5		70,0	3600		Voiture de livraison				
							Marque et type	V W type 2 Syncro			
							Homologation No CH	3862 34			
							Carrosserie	pont			
F	G	H			J	R					
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total		avant	
m5	4,86	-	-	-	-	-	CAT	6 ou 7	2 ou 3		
								Poids à vide	1520	Carburant	B
								Charge utile	990	Cylindree	2109
								Poids total	2510	CV-impôt	10,74
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "025 131 701"
- 01) Variante de pneus : 205/70 R 14 1300 (2,4) Vmax 180 km/h
d'autres variantes de pneus possibles en accord avec l'art. 13/1 OCS
- 02) Variante de jantes : 6 J x 14 DP 30 acier ou alliage léger "VW/AUDI" voie AV= 1605 AR= 1572 mm
- 03) Insonorisation : écran d'absorption derrière le pot d'échappement principal ainsi que de chaque côté du moteur; tous pourvus de matériel insonore
- 04) Equiement : bavettes AV et AR exigées.

Inscription dans le permis de circulation

175 - à n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 6.6.86 Sta/jak/ad

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation