

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	RENAULT		R. 1131 - Floride S		1962	3'8 6 2-B	
Caractéristiques "R 1131" à l'avant sur auvent sur plaquette du constructeur (losange) - "Floride S"							
à droite sur aile avant + à côté tableau de bord			Carburant essence	Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis RENAULT, Billancourt (F) - Importateur RENAULT SA, Regensdorf ZH							
N° du châssis frappé		à droite sur tôle du plancher à côté du siège avant + sur plaquette					
N° du moteur frappé		à l'arrière à droite sur carter du vilebrequin + sur plaquette					
Type du moteur 689 - 02 - en ligne, vertical, OHV, avec carburateur inversé							
Position du mot. arrière		Frein-moteur					
Cylindrée	956 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission méc.synchron.		Treuil/Cabest.		Longueur 4'260	
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem:		Largeur 1'578		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1" 40	Voie avant 1'256		Hauteur 1'350		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 135	Voie arrière 1'226		Empattement 2'270		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9,60/9,80		Porte à faux arr. 1'044	
Frein à pied hydraulique, à disques, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à disques, à tringles/câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	290	520	810	Dimension	145x380	145x380	Longueur
Charge utile	120	160	280	Charge pneu	340	340	Largeur
Total	410	680	1'090	4 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.	500	680	1'125	renforcés			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr. 51 SAE	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur RENAULT		C.V. frein 44 DIN	
Alésage		65		Course 72		C.V. Impôts 4,86	
Forme de la carrosserie		cabriolet - sur demande avec pavillon (Hardtop)					
Nombre de places: total		4		(avant 2 milieu arr. 2)		de secoursPlaces debout	
Siège arrière		Side-car					

6/ clignoteurs avec lampe-témoin

Phares: marque	2/ CIBIE E 2 106	Indic. de direction	AV = comb.avec feux position (blanc)
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	latéraux devant portes	(orange)
Feux de position	2/ séparés	AR = au-dessous feux AR	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	2/ électriques (2-tons)
Rélecteurs	2/ séparés	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr. plaque oblongue seulement	parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	79 - 80 dB à 5'000 t/min		

Observations et exceptions

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 9.5.62

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	RENAULT		R. 1131 - Floride S		1962	3'8 6 2-B	
Caractéristiques "R 1131" à l'avant sur auvent sur plaquette du constructeur (losange). - "Floride S"							
à droite sur aile avant + à côté tableau de bord			Carburant essence	Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis RENAULT, Billancourt (F) - Importateur RENAULT SA, Regensdorf ZH							
N° du châssis frappé		à droite sur tôle du plancher à côté du siège avant + sur plaquette					
N° du moteur frappé		à l'arrière à droite sur carter du vilebrequin + sur plaquette					
Type du moteur 689 - 02 - en ligne, vertical, OHV, avec carburateur inversé							
Position du mot. arrière		Frein-moteur					
Cylindrée	956 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission méc.synchron.		Treuil/Cabest.		Longueur 4'260	
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.			Largeur 1'578	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re} 40	Voie avant 1'256		Hauteur 1'350		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 135	Voie arrière 1'226		Empattement 2'270		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9,60/9,80		Porte à faux arr. 1'044	
Frein à pied hydraulique, à disques, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à disques, à tringles/câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	290	520	810	Dimension	145x380	145x380	Longueur
Charge utile	120	160	280	Charge pneu	340	340	Largeur
Total	410	680	1'090	4 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.	500	680	1'125	renforcés			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr. 51 SAE	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur RENAULT		C.V. frein 44 DIN	
Alésage		65		Course 72		C.V. impôts 4,86	
Forme de la carrosserie		cabriolet - sur demande avec pavillon (Hardtop)					
Nombre de places: total		4		(avant 2 milieu arr. 2)		de secoursPlaces debout	
Siège arrière		Side-car					

6/ clignoteurs avec lampe-témoin

Phares: marque	2/ CIBIE E 2 106	Indic. de direction	AV = comb.avec feux position (blanc)
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	latéraux devant portes	(orange)
Feux de position	2/ séparés	AR = au-dessous feux AR	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	2/ électriques (2-tons)
Rélecteurs	2/ séparés	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr. plaque oblongue seulement Parties dangereuses		
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12	Volts	
Mesure du bruit	79 - 80	dB à	5'000 t/min

Observations et exceptions

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 9.5.62

La Commission d'expertise-type