

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type		Modèle année	Bordereau-type N°		
Camionnette	RENAULT		R 2102		1962	3 863		
Caractéristiques "R 2102" à l'avant sous capot, sur auvent sur plaquette constructeur (losange)								
A partir du No de châssis 7'800'001			Carburant essence		Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis RENAULT, Billancourt (F) - Importateur RENAULT SA, Regensdorf, Zurich								
N° du châssis frappé à droite sur console du siège avant + sur plaquette								
N° du moteur frappé à droite latéralement sur carter sur bossage pompe essence + sur plaquette								
Type du moteur 680 - 01 - en ligne, vertical, OHV, avec carburateur inversé								
Position du mot. avant Frein-moteur								
Cylindrée 747 cm ³ Frein de remorque					Dimensions ext. en mm			
Temps 4		Transmission méc.synchron.		Treuil/Cabest.		Longueur 3'609		
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 3		Crochet rem.		Largeur 1'500		
Entraînement avant		Vitesse en 1 ^{re} 39		Voie avant 1'246		Hauteur 1'710		
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 94		Voie arrière 1'204		Empattement *)2'419		
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9,10/8,90		Porte à faux arr.*) 700		
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues avant								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm
A vide	320	240	560	Dimension	145-330	145-330	145-13	Longueur 1'260/1'450
Charge utile	105	285	390	Charge pneu	285	285		Largeur 1'020/1'400
Total	425	525	950		4 Fly			Hauteur 1'150
Gar. de fabr.	570	570	950					Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 + 1 AR			Porte à faux arr. 560	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur RENAULT CV-frein 27,6 SAE/23 DIN				
Alésage		54,5		Course 80		C.V. impôts 3,8		
Forme de la carrosserie		fourgonnette						
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr.)		Places debout		
Siège arrière				Side-car				

Phares: marque	2/ CIBIE E 2 101	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AV = combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés	AR = séparés au-dessus feux AR	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	2/ électriques (2-tons)
Rélecteurs	2/ séparés	Rétroviseur	2/ extérieurs
Feu stop	2/ combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	centre porte AR	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	78 bB à 4'500 t/min		

Observations et exceptions

- *) Dimensions : Empattement à gauche 2'395 mm / à droite 2'443 mm = moyenne = 2'419 mm
 Porte à faux AR 676 mm / 724 mm = 700 mm.

Feux de gabarit : Sont enlevés pour la Suisse.

Dispositif de protection : Est monté par l'importateur derrière les 2 sièges.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 9.5.62

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°		
Camionnette	RENAULT		R 2102		1962	3'863		
Caractéristiques "R 2102" à l'avant sous capot, sur auvent sur plaquette constructeur (losange)								
A partir du No de châssis		7'800'001	Carburant essence		Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis RENAULT, Billancourt (F) - Importateur RENAULT SA, Regensdorf, Zurich								
N° du châssis frappé		à droite sur console du siège avant + sur plaquette						
N° du moteur frappé		à droite latéralement sur carter sur bossage pompe essence + sur plaquette						
Type du moteur 680 - 01 - en ligne, vertical, OHV, avec carburateur inversé								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée		747 cm ³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps		4	Transmission méc. synchron.		Treuil/Cabest.	Longueur 3'609		
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 3		Crochet rem.				
Entraînement avant		Vitesse en 1 ^{re} 39		Voie avant 1'246		Largeur 1'500		
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 94		Voie arrière 1'204		Hauteur 1'710		
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9,10/8,90		Empattement *) 2'419		
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues avant								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm
A vide	320	240	560	Dimension	145-330	145-330	145-13	Longueur 1'260/1'450
Charge utile	105	285	390	Charge pneu	285	285		Largeur 1'020/1'400
Total	425	525	950		4 Ply			Hauteur 1'150
Gar. de fabr.	570	570	950					Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 + 1 AR			Porte à faux arr. 560	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur RENAULT CV-frein 27,6 SAE/23 DIN				
Alésage		54,5		Course 80		C.V. impôts 3,8		
Forme de la carrosserie		fourgonnette						
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr.)		Places debout		
Siège arrière		Side-car						

Phares: marque	2/ CIBIE E 2 101	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AV = combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés	AR = séparés au-dessus feux AR	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	2/ électriques (2-tons)
Réfecteurs	2/ séparés	Rétroviseur	2/ extérieurs
Feu stop	2/ combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	centre porte AR	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	78 bB à 4'500 t/min		

Observations et exceptions

*) Dimensions : Empattement à gauche 2'395 mm / à droite 2'443 mm = moyenne = 2'419 mm
 Porte à faux AR 676 mm / 724 mm = 700 mm.

Feux de gabarit : Sont enlevés pour la Suisse.

Dispositif de protection : Est monté par l'importateur derrière les 2 sièges.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 9.5.62

La Commission d'expertise-type