

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type	Modèle année	Bordereau-type N°
Monoaxe agricole	A G R I A			2 8 0 0	1962	3'8 8 9 -A
Caractéristiques "2800" sur plaquette, à droite sur carénage du moteur						
A partir No de châssis 410'000		Carburant essence		Nombre de cylindres 1		
Constructeur du châssis AGRIA-Werke GmbH, Möckmühl (D) - Importateur AGRIA AG, Aefligen BE						
N° du châssis frappé à droite sur partie supérieure du carter de la boîte c.v.						
N° du moteur frappé à gauche sur carter du ventilateur, plaquette rivée						
Type du moteur D K 8						
Position du mot. avant		Frein-moteur				
Cylindrée	374	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 2'380
Refroidissement air (turbo)	Nombre vit. avant 2 x 3		Crochet rem. à broche			Largeur 850
Entraînement s. les 2 roues		Vitesse en 1 ^{re}		Vole avant 460-706		Hauteur 1'250
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir. 18 *)		Vole arrière		Empattement
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel oui		Diam. de braq.		Porte à faux arr.
Frein à pied						(indépendant s.)
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les 2 roues, d'arrêt +(chaque roue						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide			302	Dimension	6,00-16	
Charge utile				Charge pneu	525	
Total					4 Ply	
Gar. de fabr.			750			
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.
Direction: position		à mancherons		Marque du moteur	BERNING	C.V. frein 8 DIN
Alésage		78		Course	78	C.V. impôts 1,90
Forme de la carrosserie						
Nombre de places: total			(avant milieu arr.)	Places debout		
Siège arrière			Side-car			

Phares: marque	Indic. de direction
Feux de croisement 1/ BOSCH ou HELLA	
Feux de position	
Phare brouillard	Essuie-glace
Feux arrières	Avertisseur cornet
Réfecteurs 1/ vers l'avant (blanc) \emptyset 70	Rétroviseur
1/ vers l'arrière (rouge) \emptyset 70	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Equipement électr. 6 Volts / volant magnétique 16 W	
Mesure du bruit 79 bB à 3'500 t/min	

Observations et exceptions

*) Vitesse : 18 km/h à 3'500 t/min au moteur = 960 t/min à la poulie.

Plombage : Assurer et plomber la vis de serrage du levier du régulateur (ACF 18.7.61 art. 7, chiff. 3).

Lieu et date de l'expertise-type Aefligen, 22.5.62

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-type N°		
Monoaxe agricole	A G R I A		2 8 0 0	1962	3'8 8 9 -A		
Caractéristiques "2800" sur plaquette, à droite sur carénage du moteur							
A partir No de châssis 410'000		Carburant essence		Nombre de cylindres 1			
Constructeur du châssis AGRIA-Werke GmbH, Nöckmühl (D) - Importateur AGRIA AG, Aefligen BE							
N° du châssis frappé à droite sur partie supérieure du carter de la boîte c.v.							
N° du moteur frappé à gauche sur carter du ventilateur, plaquette rivée							
Type du moteur D K 8							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	374	cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission mécanique		Treuil/Cabest.	Longueur 2'380		
Refroidissement air (turbo)		Nombre vit. avant 2 x 3		Crochet rem. à broche	Largeur 850		
Entraînement s. les 2 roues			Vitesse en 1 ^{re}		Hauteur 1'250		
Nombre d'axes 1		Vitesse en prise dir. 18 *		Voie arrière	Empattement		
Nombre de pneus 2		Bloquage différentiel oui		Diam. de braq.	Porte à faux arr.		
Frein à pied					(indépendant s.		
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les 2 roues, d'arrêt +(chaque roue							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide			302	Dimension	6.00-16		Longueur
Charge utile				Charge pneu	525		Largeur
Total					4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.			750				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position		à mancherons		Marque du moteur BERNING		C.V. frein 8 DIN	
Alésage		78		Course 78		C.V. impôts 1,90	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total				(avant milieu arr.)		Places debout	
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	Indic. de direction
Feux de croisement 1/ BOSCH ou HELLA	
Feux de position	
Phare brouillard	Essuie-glace
Feux arrières	Avertisseur cornet
Réfecteurs 1/ vers l'avant (blanc) \emptyset 70	Rétroviseur
1/ vers l'arrière (rouge) \emptyset 70	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Equipement électr. 6 Volts / volant magnétique 16 W	
Mesure du bruit 79 bB à 3'500 t/min	

Observations et exceptions

*) Vitesse : 18 km/h à 3'500 t/min au moteur = 960 t/min à la poulie.

Plombage : Assurer et plomber la vis de serrage du levier du régulateur (ACF 18.7.61 art. 7, chiff. 3).

Lieu et date de l'expertise-type Aefligen, 22.5.62

La Commission d'expertise-type