

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Monoaxe agricole	A G R I A		2 8 0 0 D		1962	3'8 9 0-A	
Caractéristiques "2800 D" sur plaquette, à droite sur carénage du moteur							
A partir No de châssis 410'000		Carburant diesel		Nombre de cylindres 1			
Constructeur du châssis AGRIA-Werke GmbH, Möckmühl (D)-Importateur AGRIA AG, Aefligen BE							
N° du châssis frappé		à droite sur partie supérieure du carter de la boîte c.v.					
N° du moteur frappé		à gauche sur carter du ventilateur, plaquette rivée					
Type du moteur D 1 8							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	482	cm ³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 2'380	
Refroidissement	air (turbo)	Nombre vit. avant 2 x 3		Crochet rem. à broche		Largeur 850	
Entraînement	s. les roues	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 460-706		Hauteur 1'250	
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir. 15 *)		Voie arrière		Empattement	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel oui		Diam. de braq.		Porte à faux arr.	
Frein à pied					(indépendant sur		
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les 2 roues, d'arrêt +(chaque roue							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide			330	Dimension	6.00-16		Longueur
Charge utile				Charge pneu	525		Largeur
Total					4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.			750				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position		à mancherons		Marque du moteur BERNING		C.V. frein 8 DIN	
Alésage		85		Course 85		C.V. impôts 2,456	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total			(avant milieu arr.)			Places debout	
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	Indic. de direction		
Feux de croisement	1/ BOSCH ou HELLA		
Feux de position			
Phare brouillard	Essuie-glace		
Feux arrières	Avertisseur		cornet
Réflecteurs	1/ vers l'avant	(blanc) ϕ 70	Rétroviseur
	1/ vers l'arrière	(rouge) ϕ 70	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses		
Phare marche arrière			
Équipement électr.	6	Volts / volant magnétique	16 W
Mesure du bruit	80-81.	bB à 3'050 t/min	

Observations et exceptions

*) Vitesse: 15 km/h à 3'000 t/min au moteur = 840 t/min à la poulie.

Plombage: Pas nécessaire car régulateur non modifiable de l'extérieur. (ACF 18.7.61 art. 7, chiff. 3).

Lieu et date de l'expertise-type Aefligen, 22.5.62.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Monoaxe agricole	A G R I A		2 8 0 0 D		1962	3'8 9 0-A
Caractéristiques "2800 D" sur plaquette, à droite sur carénage du moteur						
A partir No de châssis 410'000			Carburant diesel		Nombre de cylindres 1	
Constructeur du châssis AGRIA-Werke GmbH, Möckmühl (D)-Importateur AGRIA AG, Aefligen BE						
N° du châssis frappé à droite sur partie supérieure du carter de la boîte c.v.						
N° du moteur frappé à gauche sur carter du ventilateur, plaquette rivée						
Type du moteur D 1 8						
Position du mot. avant		Frein-moteur				
Cylindrée	482	cm ³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 2'380
Refroidissement	air (turbo)		Nombre vit. avant 2 x 3		Crochet rem. à broche	
Entraînement	s. les roues			Vitesse en 1 ^{re}		Largeur 850
Voie avant 460-706		Voie arrière		Hauteur 1'250		
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir. 15 *		Empattement		
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel oui		Porte à faux arr.		
Frein à pied						(indépendant sur
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les 2 roues, d'arrêt + (chaque roue						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide			330	Dimension	6.00-16	
Charge utile				Charge pneu	525	
Total					4 Ply	
Gar. de fabr.			750			
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.
Direction: position		à mancherons		Marque du moteur BERNING		C.V. frein 8 DIN
Alésage		85		Course 85		C.V. impôts 2,456
Forme de la carrosserie						
Nombre de places: total			(avant milieu arr.)			Places debout
Siège arrière			Side-car			

Phares: marque	Indic. de direction		
Feux de croisement	1/ BOSCH ou HELLA		
Feux de position			
Phare brouillard	Essuie-glace		
Feux arrières	Avertisseur		cornet
Réflecteurs	1/ vers l'avant	(blanc) ϕ 70	Rétroviseur
	1/ vers l'arrière	(rouge) ϕ 70	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses		
Phare marche arrière			
Équipement électr.	6 Volts / volant magnétique	16 W	
Mesure du bruit	80-81. bB à 3'050 t/min		

Observations et exceptions

*) Vitesse: 15 km/h à 3'000 t/min au moteur = 840 t/min à la poulie.

Plombage: Pas nécessaire car régulateur non modifiable de l'extérieur. (ACF 18.7.61 art. 7, chiff. 3).

Lieu et date de l'expertise-type Aefligen, 22.5.62.

La Commission d'expertise-type