

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Monoaxe agricole		A G R I A		1 9 0 0 D		1962	3'8 9 1-A
Caractéristiques "1900 D" sur plaquette, à droite sur carénage du moteur							
A partir du No de châssis		430'000		Carburant		diesel	Nombre de cylindres
							1
Constructeur du châssis AGRIA-Werke GmbH, Möckmühl (D) - Importateur AGRIA AG, Aefligen BE							
N° du châssis frappé		à droite, à l'arrière sur carter de la boîte c.v.					
N° du moteur frappé		à droite, à l'avant sur carter du ventilateur, plaquette rivée					
Type du moteur D L 660							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée		661 cm <sup>3</sup>		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm	
Temps		2		Transmission		mécanique	Treuil/Cabest.
							Longueur
							2'700
Refroidissement air (turbo)		Nombre vit. avant		2 x 4		Crochet rem. à broche	
Entraînement s. les 2 roues		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant		548 - 804	
Nombre d'axes		1		Vitesse en prise dir.		15 *)	
Nombre de pneus		2		Bloquage différentiel		oui	
				Diam. de braq.		Porte à faux arr.	
Frein à cône agissant sur arbre secondaire et sur transmission, d'arrêt							
Frein à main mécanique, à expansion interne, indirecte, câble, d'arrêt, indép. s. chaque roue							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide			438	Dimension	7.00-18		Longueur
Charge utile				Charge pneu	525		Largeur
Total					4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.			1'050		tracteur		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			
Direction: position		à mancherons		Marque du moteur		J L O	
Alésage		90		Course		104	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total				(avant milieu arr. )		Places debout	
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement	2/ BOSCH A 1224	
Feux de position		
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	2/ BOSCH K 11052	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Rélecteurs	2/ vers l'AV (blanc) ø 70	Rétroviseur
	2/ vers l'AR (rouge) ø 70	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	12 Volts	
Mesure du bruit	84-85 bB à 2'250 t/min	

Observations et exceptions

\*) Vitesse: 15 km/h à 2'250 t/min au moteur.

Plombage: Assurer et plomber la vis de serrage du levier du régulateur (ACF 18.7.61 art. 7, chiff. 3).

Lieu et date de l'expertise-type Aefligen, 22.5.62.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Monoaxe agricole		A G R I A		1 9 0 0 D		1962	3'8 9 1-A
Caractéristiques "1900 D" sur plaquette, à droite sur carénage du moteur							
A partir du No de châssis		430'000		Carburant	diesel	Nombre de cylindres 1	
Constructeur du châssis AGRIA-Werke GmbH, Möckmühl (D) - Importateur AGRIA AG, Aefligen BE							
N° du châssis frappé à droite, à l'arrière sur carter de la boîte c.v.							
N° du moteur frappé à droite, à l'avant sur carter du ventilateur, plaquette rivée							
Type du moteur D L 660							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	661	cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm		
Temps	2	Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur	2'700
Refroidissement air (turbo)	Nombre vit. avant		2 x 4	Crochet rem. à broche		Largeur	1'000
Entraînement s. les	2 roues		Vitesse en 1 <sup>re</sup>	Voie avant 548 - 804		Hauteur	1'300
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir. 15 *)		Voie arrière		Empattement	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel oui		Diam. de braq.		Porte à faux arr.	
Frein à cône agissant sur arbre secondaire et sur transmission, d'arrêt							
Frein à main mécanique, à expansion interne, indirecte, câble, d'arrêt, indép. s. chaque roue							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide			438	Dimension	7.00-18		Longueur
Charge utile				Charge pneu	525		Largeur
Total					4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.			1'050		tracteur		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position		à mancherons		Marque du moteur	J L 0	C.V. frein	12 DIN
Alésage		90		Course	104	C.V. impôts	3,37
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total				(avant milieu arr. )	Places debout		
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement	2/ BOSCH A 1224	
Feux de position		
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	2/ BOSCH K 11052	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Réfecteurs	2/ vers l'AV (blanc) ø 70	Rétroviseur
	2/ vers l'AR (rouge) ø 70	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	12 Volts	
Mesure du bruit	84-85 bB à 2'250 t/min	

Observations et exceptions

\*) Vitesse: 15 km/h à 2'250 t/min au moteur.

Plombage: Assurer et plomber la vis de serrage du levier du régulateur (ACF 18.7.61 art. 7, chiff. 3).

Lieu et date de l'expertise-type Aefligen, 22.5.62.

La Commission d'expertise-type