

DOCUMENTATION VHC.MOT.

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Monoaxe agricole		BUCHER		K 2		1962	3 1 8 9 8	
Caractéristiques "K 2" sur plaquette du constructeur, sur traverse entre les mancherons								
Carburant essence						Nombre de cylindres 1		
Constructeur du châssis Maschinenfabrik BUCHER-GUYER, Niederweningen ZH								
N° du châssis frappé à gauche sur carter de la boîte c.v. + sur plaquette								
N° du moteur frappé à droite sur carter du ventilateur, plaquette rivée								
Type du moteur 1022 S R B								
Position du mot. arrière Frein-moteur								
Cylindrée 218 cm³ Frein de remorque								
Temps 2 Transmission mécanique Treuil/Cabest.								
Refroidissement air (turbo) Nombre vit. avant 2 Crochet rem. à broche								
Entraînement s. 2 roues Vitesse en 1 ^{re} 4 Voie avant 420								
Nombre d'axes 1 Vitesse en prise dir. 12,5 Voie arrière								
Nombre de pneus 2 Bloquage différentiel Diam. de braq.								
Frein à pied								
Frein à main mécanique, à cône agissant sur arbre secondaire et sur transmission, d'arrêt								
Poids		avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide				115	Dimension	4.00-8		Longueur
Charge utile					Charge pneu	190		Largeur
Total						2 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.								Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier						Nombre de portes		Porte à faux arr.
Direction: à mancherons				Marque du moteur M A G		C.V. frein 6		
Alésage 68				Course 60		C.V. impôts 1,11		
Forme de la carrosserie								
Nombre de places: total				(avant milieu arr.)				Places debout
Siège arrière				Side-car				

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement 2/ HELLA	∅ 90	
Feux de position		
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières 2/ HELLA	∅ 40	Avertisseur cornet
Réflecteurs 1/ vers l'AV (blanc)	∅ 74	Rétroviseur
1/ vers l'AR (rouge)	∅ 74	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	6 Volts / volant magnétique	18 W
Mesure du bruit	79 dB à 3'500 t/min	(au régime d'utilisation)

Observations et exceptions

Vitesse : 12,5 km/h à 3'500 t/min.

Plombage : Plomb au régulateur non indispensable vu que 20 km/h ne peuvent être dépassés même au régime maximum de 5'000 t/min (ACF 18.7.61 art. 7, chiff. 3).

Livrable sur demande avec chariot-siège.

Lieu et date de l'expertise-type : Niederweningen, 5. et 6.6.62

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Monoaxe agricole	BUCHER			K 2		1962	3 1 8 9 8
Caractéristiques "K 2" sur plaquette du constructeur, sur traverse entre les mancherons							
Carburant essence						Nombre de cylindres 1	
Constructeur du châssis	Maschinenfabrik BUCHER-GUYER, Niederweningen ZH						
N° du châssis frappé	à gauche sur carter de la boîte c.v. + sur plaquette						
N° du moteur frappé	à droite sur carter du ventilateur, plaquette rivée						
Type du moteur	1022 S R B						
Position du mot.	arrière Frein-moteur						
Cylindrée	218 cm³			Frein de remorque		Dimensions ext. en mm	
Temps	2		Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 1'500
Refroidissement	air (turbo)		Nombre vit. avant 2		Crochet rem. à broche		Largeur 8790
Entraînement	s. 2 roues		Vitesse en 1 ^{re} 4		Voie avant 420		Hauteur 1'000
Nombre d'axes	1		Vitesse en prise dir. 12,5		Voie arrière		Empattement
Nombre de pneus	2		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.
Frein à pied							
Frein à main mécanique, à cône agissant sur arbre secondaire et sur transmission, d'arrêt							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide			115	Dimension	4.00-8		Longueur
Charge utile				Charge pneu	190		Largeur
Total					2 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: à mancherons				Marque du moteur		M A G	
Alésage 68				Course		60	
						C.V. frein 6	
						C.V. impôts 1,11	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total				(avant milieu arr.)		Places debout	
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement 2/ HELLA	∅ 90	
Feux de position		
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières 2/ HELLA	∅ 40	Avertisseur cornet
Réflecteurs 1/ vers l'AV (blanc)	∅ 74	Rétroviseur
1/ vers l'AR (rouge)	∅ 74	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Équipement électr. 6	Volts / volant magnétique 18 W	
Mesure du bruit 79	bB à 3'500 t/min (au régime d'utilisation)	

Observations et exceptions

Vitesse : 12,5 km/h à 3'500 t/min.

Plombage : Plomb au régulateur non indispensable vu que 20 km/h ne peuvent être dépassés même au régime maximum de 5'000 t/min (ACF 18.7.61 art. 7, chiff. 3).

Livrable sur demande avec chariot-siège.

Lieu et date de l'expertise-type : Niederweningen, 5. et 6.6.62

La Commission d'expertise-type