

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Monoaxe agricole	BUCHER			K 3	MAG 1035	1962	3'8 9 9-A
Caractéristiques "K 3" sur plaquette du constructeur, sur traverse entre les mancherons							
Carburant essence						Nombre de cylindres 1	
Constructeur du châssis	Maschinenfabrik BUCHER-GUYER, Niederweningen ZH						
N° du châssis frappé	sur partie supérieure du carter de la boîte c.v. + sur plaquette						
N° du moteur frappé	à droite sur carter du ventilateur, plaquette rivée						
Type du moteur	1 0 3 5 SRL						
Position du mot. arrière	Frein-moteur						
Cylindrée	353	cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 1'700	
Refroidissement air (turbo)	Nombre vit. avant 3		Crochet rem. à broche		Largeur 770		
Entraînement s. 2 roues	Vitesse en 1" 3,4		Voie avant 460		Hauteur 1'050		
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir. 12,5		Voie arrière		Empattement	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.	
Frein à pied							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à tringles, sur les 2 roues, d'arrêt							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide			185	Dimension	4.00-12	*)	Longueur
Charge utile				Charge pneu	230		Largeur
Total					2 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction:			à mancherons		Marque du moteur M A G		C.V. frein 7,0
Alésage			78		Course 74		C.V. impôts 1,8
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total				(avant milieu arr.)		Places debout	
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque			Indic. de direction
Feux de croisement 2/ HELLA		∅ 90	
Feux de position			
Phare brouillard			Essuie-glace
Feux arrières 2/ HELLA		∅ 40	Avertisseur cornet
Réflecteurs 1/ vers l'AV (blanc)		∅ 74	Rétroviseur
1/ vers l'AR (rouge)		∅ 74	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle			Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6	Volts / volant magnétique 18 W	
Mesure du bruit	80	bB à 3'000 t/min (régulateur)	

Observations et exceptions

Vitesse : 12,5 km/h à 3'000 t/min au moteur = 722 t/min à la poulie avant.

Plombage : Assurer et plomber la vis de fixation du levier du régulateur (ACF 18.7.61 art. 7 chiff. 3).

*) Pneumatiques : Sur demande 5.00 - 12.

Livrable sur demande avec chariot-siège.

Lieu et date de l'expertise-type Niederweningen, 5. et 6.6.62

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type		Modèle année	Bordereau-type N°			
Monoaxe agricole	B U C H E R			K 3	MAG 1035	1962	3'8 9 9-A			
Caractéristiques "K 3" sur plaquette du constructeur, sur traverse entre les mancherons										
Carburant essence						Nombre de cylindres 1				
Constructeur du châssis	Maschinenfabrik BUCHER-GUYER, Niederweningen ZH									
N° du châssis frappé	sur partie supérieure du carter de la boîte c.v. + sur plaquette									
N° du moteur frappé	à droite sur carter du ventilateur, plaquette rivée									
Type du moteur	1 0 3 5 SRL									
Position du mot.	arrière Frein-moteur									
Cylindrée	353	cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission mécanique			Treuil/Cabest.		Longueur 1'700			
Refroidissement air(turbo)	Nombre vit. avant		3	Crochet rem. à broche				Largeur 770		
Entraînement s.	2 roues		Vitesse en 1 ^{re}	3,4	Voie avant		450	Hauteur 1'050		
Nombre d'axes	1		Vitesse en prise dir.	12,5	Voie arrière		Empattement			
Nombre de pneus	2		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.			
Frein à pied										
Frein à main mécanique, à expansion interne, à tringles, sur les 2 roues, d'arrêt										
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm			
A vide			185	Dimension	4.00-12	*)	Longueur			
Charge utile				Charge pneu	230		Largeur			
Total					2 Ply		Hauteur			
Gar. de fabr.							Haut. ridelles			
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.			
Direction:			à mancherons		Marque du moteur		M A G	C.V. frein 7,0		
Alésage			78		Course		74	C.V. impôts 1,8		
Forme de la carrosserie										
Nombre de places: total				(avant milieu arr.)		Places debout				
Siège arrière				Side-car						

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement	2/ HELLA	∅ 90
Feux de position		
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	2/ HELLA	∅ 40
Rélecteurs	1/ vers l'AV (blanc)	∅ 74
	1/ vers l'AR (rouge)	∅ 74
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	6 Volts / volant magnétique	18 W
Mesure du bruit	80 bB à 3'000 t/min	(régulateur)

Observations et exceptions

Vitesse : 12,5 km/h à 3'000 t/min au moteur = 722 t/min à la poulie avant.

Plombage : Assurer et plomber la vis de fixation du levier du régulateur (ACF 18.7.61 art. 7 chiff. 3).

*) Pneumatiques : Sur demande 5.00 - 12.

Livrable sur demande avec chariot-siège.

Lieu et date de l'expertise-type Niederweningen, 5. et 6.6.62

La Commission d'expertise-type