

Genre du véhicule 3) Camion (châssis) ou Tracteur à sellette	Marque de fabrication M A N	Type 12.170 / 2	Fiche d'homologation No CH 3900 02
--	--------------------------------	--------------------	---------------------------------------

Constructeur	M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG., D-8000 München
Identification	sur la plaquette du constructeur "12.170/2 F" (F = direction avancée) * numéro du châssis "WMA493....."
Plaquette du constructeur	à droite, à l'intérieur de la porte
Numéro du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron
Identification du moteur	"D0226 MCF/170" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc (plaquette)
Importateur	MAN NUTZFAHRZEUGE (SCHWEIZ) AG, Bernstr. 33, 8952 Schlieren

Châssis			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 6	Moteur	
Suspension	à lames ou pneumatique, amortisseurs AV + AR	Marque	M A N
Direction	mécanique, hydraulique à écrou à billes	Construction	en ligne
Entraînement	sur roues arrière	Carburant	D
Frein de service	à air comprimé, 2 circuits, à expansion int. sur toutes les roues; régulateur selon charge sur les roues AR; pression de déclench. 16 bars	Refruidissement	eau
Frein auxiliaire	mécanique, à ressort, progressif, à expansion interne, sur les roues arrière **)	Alésage	102
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Cylindrée	5684
Ralentisseur	sur échappement, non progressif	Puissance en kW	125 (DIN)
Contrôle 2 circuits	manomètre double + lampe-témoin	Couple max Nm	550
		Déparasitage	-
		Silencieux	1 pot = 815 x ø 203 mm marqué "81.15101.0158" ***)

Carrosserie/Équipement	cabine avancée / selon le véhicule §)	
Nombre de portes	2	Indic. vitesse tachygraphe
Cantures sécurité avant	-	arrière -
Cale	1/ 400x200x240 mm	Rétroviseurs gauche + droite
Antivol	-	Essuie-glace 3/ balais
Réservoir carburant	1/ 140 l, tôle, s.d. 1 ou 2/	220 ou 300 litres
Avertisseur	KLAXON CH 5 0701 04 ou d'autres modèles homologués	

Nombre de places §) total 2 ou 3 av \_\_\_\_\_ centre \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_

Dimensions §)	intérieur	extérieur		
Longueur		§)	Empattement +++)	
Largeur	2300/2500		Essieu double av	ar
Hauteur	§)		Voie av	1925 - 1945
Porte à faux avant	1420		Voie ar	1790 -
Porte à faux arrière	§)		Braquage ø g	17600 d 18000
Garde au sol	à vide 280/250		en charge	280/250
	(braquage avec l'empattement 4900 mm)			

Poids §)	avant	arrière	total
Poids à vide	selon le bulletin pesage		
Réparation charge	selon le véhicule		
Poids garantis	4600 (4200) +)	8400	12500
Pneus	10 R 22,5	10 R 22,5	++)
Phy/bar	14 / 7,25	14 / 7,25	
Charge	5000	9200	
pour Vmax	110	110	
Jantes	7.50 x 22,5 acier		

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble	29'300	
Poids remorquable testé	-	
Charge garantie sur le toit	-	
Vitesse maximale selon le constructeur	108	km/h
testée _____ km/h à min-1 _____	moteur	prise de force

