

Genre de véhicule 31) Camion ou tracteur à sellette (châssis)	Marque de fabrication M A N	Type 16 . 1 9 2 F	Fiche d'homologation No CH 3900 10
---	--------------------------------	----------------------	---------------------------------------

Constructeur M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, D-8000 München
 Identification sur la plaquette du constructeur "16,192 F" *
numéro du châssis "WMA498....."
 Plaquette du constructeur à droite, sur la face intérieure de la porte
 Numéro du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le longeron
 Identification du moteur "D 0226 MKF" à droite, à l'AV latéralement sur le bloc, derrière le compresseur (plaquette)
 Importateur ALFAG, AG für Fahrzeuge, Bernstrasse 33, 8952 Schlieren

Châssis	Moteur	Marque	M A N	Type	D 0226 MKF
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 6</u>	Construction	en ligne / turbo		Temps	4
Suspension <u>ressorts à lames ou susp. pneumat., AV+AR=amortisseurs</u>	Carburant	D		Position	avant
Direction <u>hydraulique, à écrou à billes ZF</u>	Réfrigérant	eau		Cylindres	6
Entraînement <u>sur roues AR</u>	Alésage	102		Course	116
Frein de service <u>air compr., 2-circuits, tambours, sur toutes roues</u>	Cylindrée	5684		CV-impôt	28,95
	Puissance en kW	141 (DIN)		à /min	2800
	Couple max. Nm	620		à /min	1800
Frein auxiliaire <u>à ressort, progressif sur les roues arrière</u>	Silencieux	1 = 815 x Ø 203 mm			**)
		no "81.15101.0158"			
Frein d'arrêt <u>à ressort ***)</u>					
Ralentisseur <u>sur échappement, non progressif, s.d. retardeur</u>					
Contrôle 2 circuits <u>manomètre double + lampe-témoin</u>					

Carrosserie/Équipement cabine avancée
 Nombre de portes 2 Indic. vitesse tachygraphe
 Ceintures sécurité avant - arrière -
 Cale 400x200x240 mm Retroviseurs gauche + droite
 Antivol -
 Réservoir carburant 1/acier, 140 l. ou 1 ou 2/220 l. ou 1/300 l.
 Avertisseur KLAXON CH 5 0701 04 ou d'autres modèles homologués

Nombre de places 2 ou 3 total 2 ou 3 av. 2 ou 3 centre _____ ar. _____

Dimensions §)
 Longueur intérieur extérieur §) Empattement ++)
 Largeur 2500 Essieu double av. _____ ar. _____
 Hauteur §) Voie av. 1953 - 2003
 Porte à faux avant 1470 Voie ar. 1796 - 1816
 Porte à faux arrière §) Braquage Ø g §) d §)
 Garde au sol à vide 270/280 en charge 270/280

Poids <u>§)</u>	avant	arrière	total
Poids à vide	sel. bulletin de pesage		
Répartition charge	sel. la carrosserie		
			16000
Poids garantis	6000	10000	16000
Pneus	12 R 22,5	12 R 22,5	+))
Ply/bar	16 / 8,0	16 / 8,0	
Charge	6500	11600	
pour Vmax	Speed-Index J - M, sel. i-e		
Jantes	8,25 x 22,5	8,25 x 22,5	acier

Garantie poids remorquable avec/sans frein	manécanque	automatique
Garantie poids de l'ensemble	32000	
Poids remorquable testé	-	
Charge garantie sur le toit	-	
Vitesse maximale selon le constructeur	91 - 127	km/h
testée _____ km/h à /min _____ moteur _____		prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boite de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	/min		Genre du véhicule		
m12, ZF S6-65+GV		5,26-6,73	82,0	75,0	2100	ab)ac)	Camion ou tracteur à sellette		
							M A N 16.192 F		
							Homologation No CH 3900 10		
							Carrosserie		
F		G	H	J	R		Places total 2 ou 3 avant 2 ou 3		
De fumées OCE annexe 3		ECE-24							
b=	à /min	k= 0,15 à 2800	/min	k= 0,18 à 2492	/min				
b=	à /min	k= 0,20 à 2184	/min	k= 0,45 à 1876	/min	Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
b=	à /min	k= 1,10 à 1568	/min	k= 1,75 à 1260	/min	Charge utile	sel. la carrosserie	Cylindree	5684
O		O+P				Poids total	16000	CV-impôt	28,95
S Bacharach = 4,0		Pompe d'injection BOSCH							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Identification : évent. d'autres désignations: L = susp. pneumatique, BL = ressorts à lames et susp. pneumatique, S = tracteur à sellette K = basculeur
- **) Insonorisation : - le dessous de la cabine,
- écrans d'absorption de chaque côté du moteur (fixés à la cabine),
- tablier d'absorption fermant le compartiment-moteur derrière la cabine,
- carter d'huile pourvu de matériau insonorisant à l'extérieur,
- ventilateur-Visco, Ø 560 mm, 6 pales.
- ***) Frein à ressort : pression de service + libération de secours passant par soupape de garde à 4-circuits; desserrage mécanique par vis aux cylindres.
- +) Variante de pneus : 13 R 22,5 AV = 7500 AR = 13000 8,5 bars Speed-Index J - M, sel. i-e; d'autres variantes
11 R 22,5 AV = 6000 AR = 10900 8,0 bars de pneus possibles avec Speed- et Load-Index
295/80 R 22,5 AV = 6500 AR = 11600 8,0 bars correspondants.
- ↔) Empattement : variantes 3600 / 4300 / 4700 / 5150 / 5600 / 5900 mm.
- §) Les dimensions, les poids, le nombre de places, l'équipement et le β-braquage seront établis resp. contrôlés à l'immatriculation. Les feux de gabarit sur le toit de la cabine doivent être débranchés; des couvercles sur les écrous des roues AV sont exigés.

Inscription dans le permis de circulation:

122 - autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2,5 m; le disque indiquant la largeur est obligatoire.

Fig