

Genre de véhicule 32) Camion ou tracteur à sellette (châssis)	Marque de fabrique M A N	Type 26.331 DF (6x4)	Fiche d'homologation No CH 3900 18
--	-----------------------------	-------------------------	---------------------------------------

Constructeur	M A N Nutzfahrzeuge GmbH, Dachauerstr. 667, D-8000 München 50
Identification	sur la plaquette du constructeur "26.331 DF" numero du châssis "WMA509....." (susp.à lames) ou "WMA516....." (susp.pneumatique AR)
Plaquette du constructeur	à droite, sur face intérieure de porte
Numero du châssis	à droite, à l'AV latéralement sur longeron
Identification du moteur	"D 2866 LPZ" à gauche, à l'AV latéralement sur bloc, derrière compresseur (plaquette)
Importateur	ALFAG AG für Fahrzeuge, Bernstr. 33, 8952 Schlieren

Châssis	3 / 10	Moteur	M A N	Type	D 2866 LPZ
Nombre d'essieux/pneus	susp.à lames ou pneumatique, AV-amortisseurs	Marque	en ligne-turbo	Tempo	4
Suspension	écrou à billes, assistance hydraulique	Construction	D	Position	avant
Direction	sur essieu double AR	Carburant	eau	Cylindres	6
Entraînement	air compr., (largeur 2300: ess.AV=air compr.-hydra)	Refroidissement	128	Course	155
Frein de service (§§)	2-circ., tambours, régulateur sel. charge sur toutes roues	Alésage	11961	CV-impôt	60,92
Frein auxiliaire)	à ressort, progressif, tambours, sur essieu double AR	Cylindrée	243	à /min	2260
Frein d'arrêt *	électrique ou hydraulique	Puissance en kW	1350	à /min	1300
Ralentisseur **)		Couple max. Nm	1 = 580x298x248 mm +)	"MAN 81.15101.0186" ou "MAN 81.15101.0201"	
Contrôle 2 circuits		Silencieux		(pot vertical et horizontal)	

Carrosserie/Equipement §)	2	Indic. vitesse	tachygraphe	Poids	avant §)	arrière	total
Nombre de portes		Indic. vitesse		Poids à vide			
Ceintures sécurité avant		Indic. vitesse		Répartition charge			
Cale	2/400x200x230 mm	Rétroviseurs	gauche + droite	Poids garantis	xx)	2x10000	26000
Antivol				Pneus	11 R 22,5	11 R 22,5	++)
Réservoir carburant	1/acier, 220 ou 300 ou 400 l			Ply/bar	16 / 8,0	16 / 8,0	
Avertisseur	KLAXON CH 5 0701 04 ou d'autres modèles homologués			Charge	6000	2x10900	
Nombre de places total	2 ou 3 av	centre	ar	pour Vmax	100	100	
Dimensions §)	intérieur	extérieur		Jantes	8.25x22,5	8.25x22,5	
Longueur		Empattement	+++)	Garantie poids remorquable avec/sans frein		mécanique	automatique
Largeur	x)	Essieu double av	ar 1350	Garantie poids de l'ensemble	60000 §§§)		
Hauteur		Voie av	1980 - 2160	Poids remorquable testé			
Porte à faux avant	1500	Voie ar	1720 - 1804	Charge garantie sur le toit			
Porte à faux arrière		Braquage Ø	g d	Vitesse maximale selon le constructeur	65 - 130		km/h
Garde au sol	à vide 190/270	en charge	170/250	testée	km/h à /min	moteur	prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boite de vitesses		l-g	dB/A	dB/A	/min		Genre du véhicule			
m16,	ZF 16S	4,03-6,73	83,0	74,0	1650	ab)ac)	Camion			
m 8,	ZF 4S GP+WSK	4,03-6,73	x	74,0	1650	ab)ac)	MAN	26,331 DF		
m13,	FULLER RTO 11613	4,03-5,94	x	74,0	1650	ab)ac)	Homologation No CH	3900 18		
							Carrosserie			
F		G	H	J	R					
De fumée OCE annee 3		ECE-24				Places		total	2 ou 3	avant
b=	a /min	k= 0,11 à 2200	/min	k= 0,16 à 1960	/min	Poids à vide		sel. bulletin pesage	Carburant	D
b=	à /min	k= 0,20 à 1720	/min	k= 0,28 à 1480	/min	Charge utile		sel. la carrosserie	Cylindrée	11961
b=	à /min	k= 0,54 à 1350	/min	k= 1,25 à 1000	/min	Poids total		25000	CV-impôt	60,92
O		O+P								
S Bacharach = 6,0		Pompe d'injection BOSCH								

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Frein à ressort : press.de service + libération de secours par valve de garde 4 circ.; desserrage méc.=vis aux cylindres
- ***) Contrôle 2-circuit: partie hydr.: contrôle niveau + LT; partie air compr.: manomètre double + LT
- +) Insonorisation : ventilateur visco 8 pales, ϕ 700mm; dessous de cabine pourvu d'un tapis insonore; tabliers insonorisants (800x500mm) dans les ouvertures des passages de roues; paroi AR du moteur pourvu d'un tapis insonore; cuve-moteur (750x570x400mm) inférieure et latérale, cuve-boîte à vitesses (1140x650x260mm) inférieure et latérale pourvues d'un tapis isolant et de papier alu de 30 mm.
- ++) Variétés de pneus: 12 R 22,5 16 PR AV= 6500 AR= 11600 (8,00)
13 R 22,5 18 PR 7500 13000 (8,50) Speed-Index sel. 1-essieu
12.00 R 20 18 PR 7500 13000 (8,50) de F - M
13/80 R 20 18 PR 7300 13000 (7,75)
(ainsi que d'autres variantes de pneus possibles en accord avec l'art. 13/1 OCE)
- +++*) Empattement : possible de 3475 à 5175 mm avec l'autorisation du constructeur
- x) Largeur : 2300 ou 2500 mm
- xx) Garantie essieu AV: largeur 2300 mm = 6000 kg, largeur 2500 mm = 6500 kg (livrable sur demande avec 7500 kg)
- §) contrôler resp. établir à l'immatriculation: dimensions, poids, équipement, nombre de places, β -braquage et forme de carrosserie: les feux de gabarit sur le toit de cabine doivent être débranchés; des couvercles sont exigés sur les écrous des roues AV.
- §§) Frein de service : livrable sur demande avec système antiblocage; pression de coupure 8,1 bars.
- §§§) Poids de l'ensemble: avec essieu AR HD7/H7-13120 = 80000 kg.

Inscription dans le permis de circulation: (largeur vhc 2500 mm)

122 - Autorisé seulement sur les routes ouvertes aux vhc d'une largeur de 2m50; le disque indiquant la largeur est obligatoire.

Lieu et date de l'homologation Schlieren, 7.4.86 Sta/lin

Remplace la fiche d'homologation du 29.10.86
02.09.87 - Silencieux SW

Service fédéral d'homologation

88