

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	*)	BT 4/62 Modèle année,	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	O P E L		Rekord - 1700		1962/3	3'9 2 0-A	
Caractéristiques "1700" à gauche sur paroi AR.-"Rekord" latéral.s.les ailes.-"1124." à droite à l'avant s. capot-moteur sur plaquette constructeur Carburant essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis Adam O P E L AG, Rüsselshoim (D) - Montage G.M. Suisse, Bienne							
N° du châssis frappé à droite sur partie supérieur auvent + sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à droite à l'avant s.bloc à côté pompe carburant + sur plaquette							
Type du moteur 1,7 litre - en ligne, vertical							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'680 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission tout synchr. *)			Treuil/Cabest.	Longueur 4'515	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant		*) Crochet rem.		Largeur 1'632	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		*) Voie avant 1'265		Hauteur 1'485	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		*) Voie arrière 1'280		Empattement 2'541	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,70		Porte à faux arr. 1'250	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	490	440	930	Dimension	5.90-13	5.90-13	Longueur
Charge utile	95	255	350	Charge pneu	395	395	Largeur
Total	585	695	1'280		4	Ply	Hauteur
Gar. de fabr.	630	750	1'380		Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2	(" 55 DIN
Direction: position		à gauche		Marque du moteur		OPEL	C.V. frein (63 SAE
Alésage		85		Course		74	C.V. Impôts 8,55
Forme de la carrosserie		limousine - sur demande avec toit repliable					
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout	
Siège arrière		Side-car					

Phares: marque	2/ BOSCH E 1	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AV= aux angles	(blanc)
Feux de position	2/ dans les phares. **)	AR= à côté f. AR.	comb.av. feux stop (rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques av. dispositif lavage
Feux arrières	2/ séparés, comb.av. réflecteurs	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Réflecteurs	2/ combinés avec feux AR	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ à côté f. AR comb.av. clig. (rouge)	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr. pl. oblongue seulement	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	78 bB à 4'300 t/min		

Observations et exceptions

- *) Modèles: 11240 boîte à 3 vitesses)
11241 boîte à 3 vitesses Olymat) 1ère vitesse 38 km/h, 3ème 123 km/h.
11247 boîte à 4 vitesses 1ère vitesse 34 km/h, 4ème 123 km/h.
..... SR sur demande avec toit repliable

(Indiquer ce qui convient sur rapport d'expertise)

- **) Feux de position: + 2 feux de stationnement de chaque côté sur montant central
(AV= blanc / AR= rouge).

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 23.8.61./26.6.62.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	*)	BT 4/62 Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	O P E L		Rekord - 1700		1962/3	3'9 2 0-B
Caractéristiques "1700" à gauche sur paroi AR.-"Rekord" latéral sur ailes.-"1624." à droite à l'avant sous capot s. plaquette du constructeur Carburant essence Nombre de cylindres 4						
Constructeur du châssis Adam O P E L AG, Rüsselsheim (D) - Montage GM Suisse, Bienne						
N° du châssis frappé à droite sur partie supérieur auvent + sur plaquette du constructeur						
N° du moteur frappé à droite à l'avant sur bloc à côté pompe carburant + sur plaquette						
Type du moteur 1,7 litre - en ligne, vertical						
Position du mot. avant Frein-moteur						
Cylindrée 1'680 cm ³ Frein de remorque						
Dimensions ext. en mm						
Temps 4 Transmission tout synchr. *) Treuil/Cabest. Longueur 4'515						
Refroidissement eau Nombre vit. avant *) Crochet rem. Largeur 1'632						
Entraînement arrière Vitesse en 1 ^{re} *) Voie avant 1'265 Hauteur 1'478						
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. *) Voie arrière 1'280 Empattement 2'541						
Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel Diam. de braq. 10,70 Porte à faux arr. 1'250						
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues						
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière						
Dimensions int. en mm						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	500	455	955	Dimension	5.90-13	5.90-13
Charge utile	95	255	350	Charge pneu	395	395
Total	595	710	1'305		4	Ply
Gar. de fabr.	630	750	1'380		Tubeless	
Dimensions int. en mm						
Poids max. garanti pr. train routier						
Nombre de portes 4 (55 DIN						
Direction: position à gauche						
Marque du moteur OPEL C.V. frein (63 SAE						
Alésage 85 Course 74 C.V. impôts 8,55						
Forme de la carrosserie limousine - sur demande avec toit repliable						
Nombre de places: total 5 (avant 2 milieu arr. 3) Places debout						
Siège arrière Side-car						

Phares: marque	2/ BOSCH E 1	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AV= aux angles	(blanc)
Feux de position	2/ dans les phares **)	AR= à côté f.AR, comb.avec feux stop	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques av. dispositif lavage
Feux arrières	2/ séparés, comb.av. réflecteurs	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Réflecteurs	2/ combinés avec feux arrière	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ à côté f.AR, comb.av. clign. (r)	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr. pl. oblongue seulement	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Équipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	78 bB à 4'300 t/min		

Observations et exceptions

- *) Modèles: 16240 boîte à 3 vitesses
16241 boîte à 3 vitesses Olymat)
16247 boîte à 4 vitesses
..... SR avec toit repliable

1ère vit. = 38 km/h; 3ème 123 km/h
1ère vit. = 34 km/h; 4ème 123 km/h

(Indiquer ce qui convient sur rapport d'expertise)

**) Feux de position: + 2 feux de stationnement de chaque côté sur montant central
(AV= blanc / AR= rouge).

Lieu et date de l'expertise-type

Bienne, 6.9.60./26.6.62.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type *)		Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme		O P E L		Rekord - 1 7 0 0		1962/3	3'9 2 0-A
Caractéristiques "1700" à gauche sur paroi AR.-"Rekord" latéral.s.les ailes.-"1124." à droite à l'avant s. capot-moteur sur plaquette constructeur Carburant essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis Adam O P E L AG, Rüsselsheim (D) - Montage G.M. Suisse, Bienne							
N° du châssis frappé à droite sur partie supérieur auvent + sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à droite à l'avant s.bloc à côté pompe carburant + sur plaquette							
Type du moteur 1,7 litre - en ligne, vertical							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'680 cm³	Frein de remorque					Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission tout synchr. *)				Treuil/Cabest.	Longueur
Refroidissement eau		Nombre vit. avant				*) Crochet rem.	Largeur
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}				*) Voie avant	1'265
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.				*) Voie arrière	1'280
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel			Diam. de braq.		10,70
Frein à pied		hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues					
Frein à main		mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière					
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	490	440	930	Dimension	5.90-13	5.90-13	Longueur
Charge utile	95	255	350	Charge pneu	395	395	Largeur
Total	585	695	1'280		4	Ply	Hauteur
Gar. de fabr.	630	750	1'380		Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur		OPEL	
Alésage		85		Course		74	
Forme de la carrosserie		limousine - sur demande avec toit repliable					
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu		arr. 3)	
Siège arrière		Side-car					

55 DIN

C.V. frein (63 SAE

C.V. Impôts 8,55

Phares: marque	2/ BOSCH E 1.	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AV= aux angles	(blanc)
Feux de position	2/ dans les phares. **)	AR= à côté f. AR, comb. av. feux stop	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques av. dispositif lavage
Feux arrières	2/ séparés, comb. av. réflecteurs	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Réflecteurs	2/ combinés avec feux AR	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ à côté f. AR comb. av. clig. (rouge)	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr. pl. oblongue seulement	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	78 bB à 4'300 t/min		

Observations et exceptions :

- *) Modèles: 11240 boîte à 3 vitesses)
 11241 boîte à 3 vitesses Olymat) 1ère vitesse 38 km/h, 3ème 123 km/h.
 11247 boîte à 4 vitesses 1ère vitesse 34 km/h, 4ème 123 km/h.
 SR sur demande avec toit repliable

(Indiquer ce qui convient sur rapport d'expertise)

- **) Feux de position: + 2 feux de stationnement de chaque côté sur montant central
 (AV= blanc / AR= rouge).

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 23.8.61./26.6.62.

La Commission d'expertise-type