

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type					
Camionnette	RENAULT		R. 2132 - Estafette 800 pont bâché		année	N°					
Caractéristiques "R.2132" à gauche, à l'AV dans cabine, s.plaquette constr.-"Estafette 800" centre paroi avant.- A partir No de fabrication 00001 +)					Carburant	essence					
Constructeur du châssis					RENAULT, Billancourt (F) - Importateur	RENAULT SA, Regensdorf (ZH)					
N° du châssis frappé	sur traverse AR, à gauche dans cadre porte + sur plaquette constructeur										
N° du moteur frappé	à gauche à l'AV s.bloc, devant distributeur allumage, plaquette rivée										
Type du moteur 688.01 - en ligne, vertical, OHV											
Position du mot. avant	Frein-moteur										
Cylindrée	1'108 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm					
Temps	4	Transmission		tout synchr. Treuil/Cabest.		Longueur	4'100				
Refroidissement eau	Nombre vit. avant		4	Crochet rem.			Largeur	1'780			
Entrainement	avant	Vitesse en 1 ^{re}		20.	Voie avant		1'320	Hauteur	2'035		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		75	Voie arrière		1'465	Empattement	2'270		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel			Diam. de braq.		9,25/9,90	Porte à faux arr.	745		
Frein à pied	hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues										
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues avant										
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	*)				
A vide	670	360	1'030	Dimension	165-380		165-380 ou 165-15				
Charge utile	320	580	900	Charge pneu	560	560	560				
Total	990	940	1'930		4 Ply		Renforcé				
Gar. de fabr.	1'100	1'000	1'930								
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			2 + 1 AR		Porte à faux arr.		650
Direction; position à gauche ou à droite - avancée				Marque du moteur			RENAULT		C.V. frein		39 DIN
Alésage			70	Course			72		C.V. Impôts		5,64
Forme de la carrosserie pont avec ridelles (fixes) support de bâche et bâche											
Nombre de places: total			2	(avant 2 milieu		arr.)		Places debout			
Siège arrière				Sido-car							

Phares: marque	2/ CIBIE E 2 154	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = comb.av.feux position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, sous phares	AR = comb.av.feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop et clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Réfecteurs	2/ sous feux AR et stop	Rétroviseur	2/ de ch.côté extérieur cabine
Feu stop	2/ comb.av.feux AR et clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle pour plaque normale seulmt		Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	80. bB à 4'500 t/min **)		

Observations et exceptions

*) Capacité de charge des pneus: Selon garantie MICHELIN.

***) Amortissement du bruit: 80 dB.- Tuyau d'échappement à l'AR à gauche entre les roues avec pipe JOKO.

+) No de fabrication: Sur plaquette vers plaquette du constructeur.

Lieu et date de l'expertise-type Regensburg, 7.11.62

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type			Modèle année	Bordereau-type N°
Camionnette	RENAULT		R. 2132 - Estafette 800 pont bâché			1963	3' 9 2 9-B
Caractéristiques "R.2132" à gauche, à l'AV dans cabine, s. plaquette constr.-"Estafette 800" centre paroi avant.- A partir No de fabrication 00001 +) Carburant essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis RENAULT, Billancourt (F) - Importateur RENAULT SA, Regensdorf (ZH)							
N° du châssis frappé sur traverse AR, à gauche dans cadre porte + sur plaquette constructeur							
N° du moteur frappé à gauche à l'AV s.bloc, devant distributeur allumage, plaquette rivée							
Type du moteur 688.01 - en ligne, vertical, OHV							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée	1'108 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission tout synchr. Treuil/Cabest.			Longueur 4'100		
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'780		
Entrainement	avant	Vitesse en 1 ^{re}	20	Voie avant	1'320	Hauteur 2'035	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	75	Voie arrière	1'465	Empattement 2'270	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9,25/9,90		Porte à faux arr. 745	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	*)
A vide	670	360	1'030	Dimension	165-380	165-380 ou	165-15
Charge utile	320	580	900	Charge pneu	560	560	560
Total	990	940	1'930		4 Ply		Renforcé
Gar. de fabr.	1'100	1'000	1'930				
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 + 1 AR			Porte à faux arr. 650
Direction: position à gauche ou à droite - avancée				Marque du moteur RENAULT			C.V. frein 39 DIN
Alésage 70			Course 72			C.V. impôts 5,64	
Forme de la carrosserie pont avec ridelles (fixes) support de bâche et bâche							
Nombre de places: total		2		(avant 2 milieu arr.)		Places debout	
Siège arrière				Slido-car			

Phares: marque	2/ CIBIE E 2 154	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = comb.av.feux position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, sous phares	AR = comb.av.feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop et clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Rélecteurs	2/ sous feux AR et stop	Rétroviseur	2/ de ch.côté extérieur cabine
Feu stop	2/ comb.av.feux AR et clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle pour plaque normale seulmt		Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	80. bB à 4'500 t/min **)		

Observations et exceptions

*) Capacité de charge des pneus: Selon garantie MICHELIN.

***) Amortissement du bruit: 80 dB.- Tuyau d'échappement à l'AR à gauche entre les roues avec pipe JOKO.

+) No de fabrication: Sur plaquette vers plaquette du constructeur.

Lieu et date de l'expertise-type Regensburg, 7.11.62

La Commission d'expertise-type