

| | | | |
|----------------------|---|---|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation N° |
| Voiture de livraison | MERCEDES - BENZ | 2 0 8 (601 KB 28 resp. 601 28) (empattement 3350 / 3 places) | CH 3932 08 |
| Constructeur | DAIMLER - BENZ Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim (D) | | |
| Identification | sur la plaquette du constructeur "601 KB 28" resp. "601 28" devant le No du châssis "6010.7.." | | |
| Plaquette constr. | à droite, dans l'entrée | | |
| N° du châssis | à droite, dans l'entrée | | |
| Ident. du moteur | "115..." devant le No du moteur, à gauche latéralement à l'arrière sur le bloc | | |
| Importateur princ. | MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren / ZH | | |
| Véhicule homologué | prototype | Signes fixes dans code du type | voir l'identification |

| | | | |
|--------------------|--|----------------------|--|
| Chassis | | Moteur | |
| Nombre d'essieux | 2 _____ Nombre de roues 4 _____ | Marque | MERCEDES-BENZ Type 115 ... |
| Direction | mécanique s.d. avec assistance hydraulique | Construction | en ligne Temps 4 |
| Transmission | mécanique synchronisée | Carburant | B Position avant |
| Nombre de vitesses | 4 _____ Entraînement sur roues arrière | Réfrediss. | eau Nombre cylindr. 4 |
| Frein de service | hydraulique, 2 circuits, AV= disques / AR= exp.int. avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière | Alésage | 93,75 Course 83,60 |
| Frein auxiliaire | circuits 1 + 2 du frein de service | Cylindrée | 2307 CV-impôt 11,75 |
| | | Puissance en CV | 85 (63 kW) DIN à t/min 4800 |
| | | (Mesure à proximité) | |
| Frein d'arrêt | mécanique, à expansion interne, sur les roues AR | Bruit | 93 dB/A dB/A à t/min 3600 t/min |
| Ralentisseur | = | Silencieux | 2 = 470 x ø 130 mm 600 x ø 170 mm |
| Contrôle 2 circ. | contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée | Mesure des gaz | ECE-15 * |
| | | Déparasitage | ECE-10, UCE, annexe B, chiffre 4 = A+2 |

| | | | |
|--|---|---|----------------------------------|
| Carrosserie | | Poids | |
| Nombre de portes | 2-4 + 1 AR _____ Indic. vit. km/h | avant | arrière total |
| Ceintures sécurité | Ar4 (E)B(E)centre Retroviseur à gauche + à droite | Poids à vide | 930 770 1700 |
| Cale | = Attelage **) | Charge utile | 325 775 1100 |
| Antivol | verrouillage de la direction | Poids total | 1255 1545 2800 |
| | | Garantie fabr. | 2800 |
| Nombre de places | 3 _____ av 3 _____ centre _____ ar _____ | Dimens. pneus | 185 R 14 C 185 R 14 C (Variantes |
| Dimensions | int. ext. Empattements | Ply / bar | 8 / 3,25 8 / 4,50 voir |
| Longueur | 3270 5235 Empattements 3350 / | Charge | 1400 1680 remarques) |
| Largeur | 1680 1975 | pour V max | 120 120 |
| Hauteur | 1550/1830 2240/2525 Voie av 1600 ar 1610 | Garantie poids remorquable avec frein **) | 1500 |
| Porte à faux | lat. Voies av _____ ar _____ | Garantie poids remorquable sans frein | 750 |
| | av 720 ar 1020 1165 Braquage g 1120 d 11000 | Garantie poids de l'ensemble | |
| | | Poids remorquable testé | 1500 |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule | | Vitesse maximale selon le constructeur | 115 km/h |
| | | Vitesse maximale testée | _____ km/h |

Equipement
 Feux de route CR ou HCR (E)
 Feux de croisement CR ou HCR (E)
 Feux de position A (E) dans CR/HCR
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av 1 (E) ar 1 (E)
 Feux de gabarit av ar
 Feux complément.
 Eclairage plaque
 Essuie-glace 2 balais avec lave-glace
 Avertisseurs HELLA el 20005
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque et type MERCEDES-BENZ 208
 Homologation
 N° CH 3932 08
 Carrosserie fourgon avec/sans fenêtres
 Places total 3 avant 3
 Poids à vide 1700 Carburant B
 Charge utile 1100 CV-impôt 11,75
 Poids total 2800 Cylindrée 2307

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, dans l'entrée.
 **) Service avec remorque : autorisé seulement si le véhicule est équipé de la traverse complémentaire d'origine "DAIMLER-BENZ type 601 A".
Variante de pneus : 205 R 14 C 8 PR AV 1700 (3,25) AR 2030 (4,50) V-max. 120 km/h) voies inchangées
 215 R 14 C 8 PR 1850 (3,25) 2210 (4,50) 120 km/h)