

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	MERCEDES - BENZ	3 0 8 (602 KB 32 resp. 602 32 (empattement 3050 / 2 places)	CH 3932 09

Constructeur	DAIMLER - BENZ Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim (D)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "602 KB 32" resp. "602 32"		
	devant le No du châssis "6020.1.."		
Plaquette constr.	à droite, dans l'entrée		
N° du châssis	à droite, dans l'entrée		
Ident. du moteur	"115 ..." devant le No du moteur, à gauche latéralement à l'arrière sur le bloc		
Importateur princ.	MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren / ZH		
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type	voir l'identification

Chassis				Moteur				
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	MERCEDES-BENZ	Type	115 ...	
Direction	mécanique s.d. avec assistance hydraulique			Construction	en ligne	Temps	4	
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	B	Position	avant	
Nombre de vitesses	4	Entraînement	sur roues arrière	Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4	
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV= disques / AR= exp.int., avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière			Alésage	93,75	Course	83,60	
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service			Cylindrée	2307	CV-impôt	11,75	
				Puissance en CV	85 (63 kW) DIN	at/min	4800	
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			(Mesure à proximité				
Ralentisseur				Bruit	93 dB/A	dB/A	at/min	3600 t/min
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau avec lampe-témoin séparés			Silencieux	2 = 470 x Ø 130 mm	600 x Ø 170 mm		
				Mesure des gaz	ECE-15 *			
				Déparasitage	ECE-10, UCE, annexe 8, chiffre 4 = A+2			

Carrosserie	fourgon avec/sans fenêtres			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2-4 + 1 AR	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	920	745	1665
Ceintures sécurité	AR4 (E)	Retroviseur	à gauche + à droite	Charge utile	365	1170	1535
Cula	-	Attelage	**)	Poids total	1285	1915	3200
Antivol	verrouillage de la direction			Poids total	1285	1915	3200
				Garantie fabr.			3200
Nombre de places	1 2 av 2.	centre	ar	Dimens. pneus	205 R 14 C	205 R 14 C	(Variantes
				Pty / bar	8 / 3,25	8 / 4,50	voir
Dimensions	int.	ext.		Charge	1700	2030	remarques)
Longueur	2820	4755	Empattements	pour V max	120	120	
Largeur	1680	1975					
Hauteur	1550/1830	2235/2520	Voie	av	1600	ar	1610
Porte à faux	lat.		Voies	av		ar	
	av	720					
	ar	850	Braquage	g	10400	d	10400
Distance volant - vers l'avant du véhicule							
				Garantie poids remorquable avec frein	**)		1500
				Garantie poids remorquable sans frein			750
				Garantie poids de l'ensemble			
				Poids remorquable testé			1500
				Vitesse maximale selon le constructeur			115 km/h
				Vitesse maximale testée			km/h

Equipement
 Feux de route CR ou HCR (E)
 Feux de croisement CR ou HCR (E)
 Feux de position A (E) dans CR/HCR
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av I (E)
 Feux de gabant av I ar
 Feux complément.
 Eclairage plaque
 Essuie-glace 2 balais avec lave-glace
 Avertisseurs HELLA el 20005
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque et type MERCEDES-BENZ 308
 Homologation N° CH 3932 09
 Carrosserie fourgon avec/sans fenêtres
 Places total 2 avant 2
 Poids à vide 1665 Carburant B
 Charge utile 1535 CV-impôt 11,75
 Poids total 3200 Cylindrée 2307

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, dans l'entrée.
- **) Service avec remorque : autorisé seulement si le véhicule est équipé de la traverse complémentaire d'origine "DAIMLER-BENZ type 601 A".
- Variante de pneus : 215 R 14 G 8 PR AV 1850 (3,25) AR 2210 (4,50) V-max. 120 km/h voies inchangées

Lieu et date de l'homologation
 Hannover, 21.-25.03.77

Homologation fédérale des types de véhicules