

Genre du véhicule Voiture de livraison	Marque de fabrication MERCEDES - BENZ	Type 3 0 8 (602 KB 35 resp. 602 35) (empattement 3050 / 3 places)	Fiche d'homologation N° CH 3932 14
--	---	---	--

Constructeur	DAIMLER - BENZ Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim (D)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "602 KB 35" resp. "602 35" devant le No du châssis "6020,6.."		
Plaquette constr.	à droite, dans l'entrée		
N° du châssis	à droite, dans l'entrée		
Ident. du moteur	"115 ..." devant le No du moteur, à gauche latéralement à l'arrière sur le bloc		
Importateur princ.	MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren / ZH		
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type	voir l'identification

Chassis		Moteur	MERCEDES-BENZ	Type	115 ...
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Construction	en ligne
Direction	mécanique g.d., avec assistance hydraulique				
Transmission	mécanique synchronisée				
Nombre de vitesses	4	Entraînement	sur roues arrière		
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV= disques / AR= exp.int. avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière				
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service				
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR				
Ralentisseur	-				
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée				
		(Mesure à proximité)			
		Bruit	93 dB/A	dB/A	à t/min 3600 t/min
		Silencieux	2 = 470 x ø 130 mm 600 x ø 170 mm		
		Mesure des gaz	ECE-15 (*)		
		Déparasitage	ECE-10, OCS, annexe B, chiffre 4 = A+2		

Carrosserie	fourgon avec/sans fenêtres				
Nombre de portes	2-4 + 1 AR				
Ceintures sécurité	Ar4	(E)B(E)centre	Rétroviseur	à gauche + à droite (**)	
Cale	-				
Antivol	verrouillage de la direction				
Nombre de places	3	av	3	centre	ar
Dimensions	int.	ext.			
Longueur	2820	4755	Empattements	3050	
Largeur	1680	1975			
Hauteur	1550/1830	2235/2520	Voie	av 1600	ar 1610
Porte à faux	lat.		Voies	av	
	av	720		ar	
	ar	850	Braquage	g 10400	d 10400
Distance volant - vers l'avant du véhicule					
Poids	avant	arrière	total		
Poids à vide	925	755	1680		
Charge utile	455	1365	1820		
Poids total	1380	2120	3500		
Garantie fabr.	3500				
Dimens. pneus	215 R 14 C		215 R 14 C	(Variantes	
Ply / bar	8 / 3,25		8 / 4,50	voir	
Charge	1850	2210		remarques)	
pour V max	120	120			
Garantie poids remorquable avec frein	**)				1500
Garantie poids remorquable sans frein					750
Garantie poids de l'ensemble					
Poids remorquable testé					1500
Vitesse maximale selon le constructeur					115 km/h
Vitesse maximale testée					km/h

Equipement
 Feux de route CR ou HCR (E)
 Feux de croisement CR ou HCR (E)
 Feux de position A (E) dans CR/HCR
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av I (E)
 Feux de gabarit av I ar
 Feux complément.
 Eclairage plaque
 Essuie-glace 2 balais avec lave-glace
 Avertisseurs HELLA el 20005
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque et type MERCEDES-BENZ 308
 Homologation N° CH 3932 14
 Carrosserie fourgon avec/sans fenêtres
 Places total 3 avant 3
 Poids à vide 1680 Carburant B
 Charge utile 1820 CV-impôt 11,75
 Poids total 3500 Cylindrée 2307

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, dans l'entrée.
 **) Service avec remorque : autorisé seulement si le véhicule est équipé de la traverse complémentaire d'origine "DAIMLER-BENZ type 601 A".

Lieu et date de l'homologation
 Hannover, 21.-25.03.77

Homologation fédérale des types de véhicules