

Genre du véhicule Camion ou tracteur à sellette (châssis)	Marque de fabrication MERCEDES-BENZ	Type LP 913	Fiche d'homologation N° CH 393219
--	--	----------------	--------------------------------------

Constructeur	DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, Stuttgart-Untertürkheim (D)		
Identification	"LP 913" (camion) ou "LPS 913" (tracteur à sellette) sur la plaquette du constructeur ("L" en plus comme 3e ou 4e lettre = suspension à air) "CH 318" devant le No du châssis frappé sur le châssis		
Plaquette constr.	à droite, sur montant avant de porte		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron		
Ident. du moteur	"OM 352 X/." à droite, au centre latéralement sur le bloc (plaquette)		
Importateur princ.	MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren		
Véhicule homologué	318057 1.4 368985	Signes fixes dans code du type	LP 913 / 318... ..

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 6
Direction	mécanique, s.d., assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique
Nombre de vitesses	5 ou 4 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à ressorts, progressif, sur les roues arrière.
Frein d'arrêt	frein à ressorts **)
Ralentisseur	sur échappement, non progressif
Contrôle 2 circ.	+))

Moteur			
Marque	MERCEDES-BENZ	Type	OM 352 X
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refrigidis.	eau	Nombre cylindr.	6
Alésage	97	Course	128
Cylindrée	5672	CV-impôt	28,89
Puissance en CV	130 DIN	à t/min	2800
	à proximité		
Brut	101,5 dB/A	à t/min	3100 *)
Silencieux	1 = 1050 x ø 180 mm		§)
Mesure des gaz	ECE-24, Bacharach 2,5		
Déparasitage	-		

Carrosserie	cabine avancée		
Nombre de portes	2	Indic. vit.	tachygraphe
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	gauche + droite
Cale	285x150x170	Attelage	sur demande
Antivol	-		
Nombre de places	t 3 av 3	centre	ar
Dimensions §)	int.	ext.	
Longueur		§)	Empattements ++)
Largeur		2300	
Hauteur		§)	Voie av 1750 ar 1720
Porte à faux	lat.	Voies	av - ar
	av 750		ar -
	ar §)	Braquage	g §) d §)
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total	§)
Poids à vide				
Charge utile				
Poids total			2200	
Garantie fabr.	2700	6600	9200	
Dimens. pneus	10 R 17,5	10 R 17,5	(Variantes	
Ply / bar	R / 6,75	R / 6,75	voir	
Charge	3600	6600	remarques)	
pour V max	100	100		
			M	A
Garantie poids remorquable avec frein			-	-
Garantie poids remorquable sans frein			-	-
Garantie poids de l'ensemble			16250	16250
Poids remorquable testé			-	-
Vitesse maximale selon le constructeur			105	102 km/h
Vitesse maximale testée			-	- km/h

Équipement	§) CR ou HCR (E)	
Feux de route	CR ou HCR (E)	
Feux de croisement	A (E) dans CR ou HCR	
Feux de position	R (E)	
Feux rouges	SI (E)	
Feux stop		
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av 1	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av A (E)	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	1/ combiné	
Essuie-glace	2/ balais avec un lave-glace	
Avertisseurs	HELLA el 20005	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion ou tracteur à selle		
Marque et type	MERCEDES-BENZ LP 913		
Homologation			
N°	CH	3 9 3 2	1 9
Carrosserie			
Places	total 3	avant	3
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	sel. la carrosserie	CV-impôt	29,89
Poids total	9200	Cylindrée	5672

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 31,3 km/h, M3, 1A 4,30 = 86,0 dB/A
 43,9 km/h, A3, 1A 5,13 = 84,0 dB/A
 ralentisseur = 41,6 km/h, M3, 2800 t/min = 83,5 dB/A
 58,6 km/h, A3, 2800 t/min = 85 dB/A
- ***) Frein à ressorts : pression de service et de libération de secours par soupape à 4 circuits;
 libération de secours mécanique par tringle aux cylindres;
 véhicule avec boîte automatique: article 20/4, OCE = 1 frein à ressort pour chaque roue motrice.
- +) Contrôle 2 circuits : partie air comprimé = double manomètre et lampe-témoin;
 partie hydraulique = par contrôle du niveau et lampe-témoin séparée.
- ++) Empattements : 3200 mm 3600 mm 4200 mm 4800 mm.
- §) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation;
insonorisation: rideaux insonorisants à gauche et à droite du moteur.

Camion ou tracteur
à sellette
(châssis) -

MERCEDES - BENZ

L P 9 1 3

CH 3932 19

Fiche complémentaire

I

Complément du 10.11.82 à Berne - Ni

Conforme aux prescriptions du bruit au 01.10.82:

Transmission/vitesses : boîte automatique à 4 paliers (indications voir fiche d'homologation)

Transmission/vitesses : boîte mécanique synchronisée à 5 vitesses

Silencieux : 1 pot, 1050 x ϕ 180 mm (avec double manteau)

Insonorisation : - tôle d'absorption sous le moteur et la boîte de vitesses;
- ventilateur Visco à 6 pales, ϕ 460 mm.

Mesure du bruit : vhc. en marche : voir la fiche des émissions
à l'arrêt : 73,0 dB/A à 2100 t/min. pour ab)

Mesure des gaz : ECE 24 : voir la fiche des émissions
Bacharach : 3,5

Berne, 08.06.83 - Ad (Diamètre du ventilateur)