

Genre du véhicule

Marque de fabrique

Type

Fiche d'homologation N°

Camion (châssis)

MERCEDES - BENZ

3 3 2 8 / 8 x 4

CH 3932 43

Constructeur DAIMLER - BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim 60

Identification sur la plaquette du constructeur "3328 / 8x4"

devant le N° du châssis "624 ... "

Plaquette constructeur à droite, dans l'entrée

N° du châssis à droite, latéralement sur le longeron, au-dessus de l'essieu avant

Identification du moteur "OM 422 I" à gauche, latéralement à l'arrière sur le bloc (plaquette)

Importateur principal MERCEDES - BENZ (SCHWEIZ) AG., 8952 Schlieren

Véhicule homologué 624 134 14 732 704

## Châssis

Nombre d'essieux 4 / 2 essieux doubles Nombre de roues 12 (s.d. 8)

Direction mécanique, assistance hydraulique, s.ess.dble AV

Transmission voir la fiche des émissions

Nombre de vitesses voir FE Entraînement essieu double arrière

Frein de service air comprimé à commande hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, AR= régulateur AV= soupape proportionnelle

Frein auxiliaire (à ressorts, progressif, sur les roues AR; libération de secours par soupape de garde à 4 circuits;

Frein d'arrêt (desserrage mécanique par vis aux cylindres

Ralentisseur à courants de Foucault + frein sur échappement

Contrôle 2 circuits manomètre double et lampe-témoin

## Carrosserie cabine avancée

Nombre de portes 2 Compteur de vitesse tachygraphe

Ceintures sécurité av - ar

Cale \$) Rétroviseurs gauche + droite

Antivol -

Nombre de places \$) 2-5 av 2-3 centre ar

Dimensions \$) intérieur extérieur

Longueur 7340 Empattements +) 3775 / 4425

Largeur 2300/2500 Essieu double av 1500 ar 1350

Hauteur 2915 Voies \*\* av (2300) ar (2500)

Porte à faux av 2160 Voies av 1982 - 1992

ar 1405 ar 1717 - 1804

Distance volant - vers l'avant du véhicule - Braquage ° g 17200 d 15400

## Moteur

Marque MERCEDES BENZ Type OM 422 I

Construction V Temps 4

Carburant D Position avant

Refrondissement eau Nombre cylindres 8

Alésage 128,0 Course 142,0

Cylindrée 14611 CV-impôt 74,41

Puissance en kW 206 DIN à V/min 2300

Bruit à l'arrêt voir FE à V/min voir FE

Silencieux \*) ab) = 2 silencieux 750 x ø 280 mm

ac) = 2 silencieux 1050 x ø 220 mm

Mesure des gaz ECE-24: Bacharach = 1,5

Déparasitage -

Poids avant 6130 arrière 3555 total 9685 \$)

Poids à vide (châssis/cabine)

Charge utile 28000

Poids total 33000

Poids garantis 2x6500 2x10000 33000 \*\*)

Pneus 12 R 22.5 12 R 22.5

Ply / bar 16 / 8,0 16 / 8,0

Charge 2x6500 2x11600

pour V max 105 105

Jantes 8,25 x 22,5 8,25 x 22,5

mécanique automatique

Gat poids remorquable avec/sans frein 68000 -

Garantie poids de l'ensemble -

Poids remorquable testé -

Charge garantie sur le toit -

Vitesse maximale selon le constructeur 87 - 120 km/h

testée km/h à V/min au moteur pnsé de force

Équipement	§)	
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	HCR	(E)
Feux de position	A	(E) dans HCR (E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) 5 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av A	(E) ar
Feux arrière de brouillard	-	
Feux complémentaires	-	
Eclairage plaque	1/ à gauche, combiné	
Essuie-glace	2/ balais avec RENA lève-glace	
Avertisseurs	1/ HELLA e1 20024 ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion	
Marque et type	MERCEDES - BENZ	3328 / 8x4
Homologation N°	CH	3932 43
Carrosserie		
Places	total 2 - 5	avant 2 - 3
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant D
Charge utile	sel. la carrosserie	CV-impôt 74,41
Poids total	28000	Cylindree 14 611

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation: (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* ) Insonorisation : 2 écrans d'absorption, à gauche et à droite dans les passages des roues; tôle d'absorption sous le moteur; ventilateur Visco, Ø 650 mm, 8 pales; 2 écrans d'absorption des 2 côtés du moteur; 2 tabliers caoutchouc des 2 côtés entre le moteur et la boîte c.v.; le dessous de la cabine insonorisé; pour la sortie de l'échappement de 45° vers la gauche = les 2 sorties de l'échappement équipées d'ocillères.
- \*\* ) Variante de pneus : 11 R 22.5 16 PR AV 2x6000 (7,75) AR 2x10900 (7,75) Vmax 105 km/h  
 13 R 22.5 18 PR 2x7500 (8,50) 2x13000 (8,50) 105 km/h  
 18 R 22.5 16 PR 2x9750 (6,75) 2x 9750 (6,75) 105 km/h (pneus simples)  
 315/70 R 22.5 16 PR 2x6500 (7,50) 2x11600 (7,50) 105 km/h
- Pour vitesse maximale excédant 105 km/h, des pneus avec Speed-Index "L" (120 km/h) sont exigés. Les voies varient selon la largeur du véhicule, les jantes et les pneus.
- + ) Empattement : l'importateur est autorisé par le constructeur à procéder à des modifications de l'empattement de 3775 à 5375 mm de 100 en 100 mm.
- §) Les dimensions, les poids, l'équipement, le nombre de places et les cales (2 exigées) seront établis à l'immatriculation. Les feux de gabarit sur le toit de la cabine doivent être débranchés. Véhicule testé avec 28 000 kg.

Inscription dans le permis de circulation: (pour les véhicules dépassant 2300 mm de largeur)

- 122 - autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2m50;  
 le disque indiquant la largeur est obligatoire.

Camion ou  
tracteur à sellette

MERCEDES - BENZ

divers

CH 3932 43

Fiche synoptique I

(Sera jointe à la fiche correspondante)

Complément du 01.06.83 à Berne - Gau/jak

Le dispositif de freinage des types de véhicules homologués sous les Nos suivants, peuvent sur demande être équipés d'un système d'antiblocage "ABS", composé d'éléments "WABCO" ou "BOSCH".

CH 3932 30	CH 3932 31	CH 3932 32	CH 3932 36	CH 3932 37	CH 3932 38	CH 3932 39
CH 3932 40	CH 3932 41	CH 3932 42	CH 3932 43	CH 3932 71	CH 3932 72	CH 3932 73
CH 3932 74	CH 3932 75	CH 3932 76	CH 3932 77	CH 3932 78	CH 3932 79	CH 3932 80
CH 3932 81						

Berne/Frutige, 17/18.05.83 - Gau