

Genre du véhicule <b>Camion ou tracteur à sellette (châssis)</b>	Marque de fabrication <b>MERCEDES - BENZ</b>	Type <b>2 6 3 6 A (6 x 6)</b>	Fiche d'homologation N° <b>CH 3932 74</b>
---	---	----------------------------------	--

Constructeur <b>DAIMLER - BENZ Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart 60</b>
Identification sur la plaquette du constructeur <b>"2636 A/6x6"</b> (lettre compl. S = tracteur à sellette / K = basculant) devant le N° du châssis <b>"CH 624 ... "</b> (CH seulement sur le châssis) <b>à droite, dans l'entrée</b>
Plaquette constructeur <b>à droite, latéralement sur le longeron, au-dessus de l'essieu avant</b>
N° du châssis <b>"CM 423 II/2" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc (plaquette)</b>
Identification du moteur <b>MERCEDES - BENZ (SCHWEIZ) AG., 8952 Schlieren</b>
Importateur principal <b>CH 624 338-14-870 717</b>
Véhicule homologué

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	<b>MERCEDES-BENZ</b>	Type	<b>CM 423.II/2</b>
Nombre d'essieux <b>3</b>	Nombre de roues <b>10</b>	Marque	<b>V</b>	Temps	<b>4</b>
Direction <b>mécanique, assistance hydraulique</b>		Construction	<b>D</b>	Position	<b>avant</b>
Transmission <b>16 ou 32</b>	Entraînement <b>toutes roues</b>	Carburant	<b>eau</b>	Nombre cylindres	<b>10</b>
Nombre de vitesses <b>air comprimé à commande hydraulique, 2 circuits,</b>		Refroidissement	<b>128,0</b>	Course	<b>142,0</b>
Frein de service <b>à expansion interne, sur toutes les roues,</b>		Alésage	<b>18265</b>	CV-impôt	<b>93,01</b>
	<b>AR= régulateur AV= soupape proportionnelle</b>	Cylindrée	<b>261 DIN</b>	à V/min	<b>2300</b>
Frein auxiliaire <b>mécanique, à ressorts, progressif, à expansion interne, sur les roues arrière *)</b>		Puissance en kW	<b>75,0</b>	à V/min	<b>1725</b>
Frein d'arrêt <b>à ressorts</b>		Bruit à l'arrêt	<b>2 = 750 x Ø 300 mm</b>		<b>**</b>
Ralentisseur <b>sur échappement, non progressif</b>		Silencieux			
Contrôle 2 circuits <b>manomètre double avec lampe-témoin</b>		Mesure des gaz	<b>ECE-24, Bacharach = 2,0</b>		
		Déparasitage	<b>=</b>		

<b>Carrosserie</b>	<b>cabine avancée</b>	<b>Poids</b>	<b>avant</b>	<b>arrière</b>	<b>total</b>	<b>§)</b>
Nombre de portes <b>2</b>	Compteur de vitesse <b>tachygraphe</b>	Poids à vide				
Ceintures sécurité <b>2= 430x150x190mm</b>	ar <b>Rétroviseurs</b>	Charge utile			<b>25000</b>	
Cale <b>=</b>	<b>gauche + droite</b>	Poids total	<b>7500</b>	<b>2 x 10000</b>	<b>26000</b>	<b>+) )</b>
Antivol <b>=</b>		Poids garantis	<b>12 R 22,5</b>	<b>12 R 22,5</b>		
Nombre de places <b>t 2 ou 3 av. 2 ou 3</b>	centre _____ ar _____	Pneus	<b>16 / 8,0</b>	<b>16 / 8,0</b>		
Dimensions §)	Intérieur extérieur	Ply / bar	<b>6500</b>	<b>2 x 11600</b>		
Longueur	<b>2300/ 2500</b>	Charge	<b>105</b>	<b>105</b>		
Largeur	Empattements <b>4175 à 4775 ++)</b>	pour V max	<b>8,25 x 22,5</b>	<b>8,25 x 22,5</b>		
Hauteur	Essieu double av _____ ar _____	Jantes			<b>mécanique</b>	<b>automatique</b>
Porte à faux	Voies av _____ ar _____	Gac poids remorquable avec/sans frein			<b>45 000</b>	
	av <b>1900 - 1990</b>	Garantie poids de l'ensemble				
	ar <b>1710 - 1804</b>	Poids remorquable testé				
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø g <b>16700</b> d <b>16800</b>	Charge garantie sur le toit				
	(empattement 4175 mm)	Vitesse maximale selon le constructeur	<b>113</b>			<b>km/h</b>
		testée _____ km/h à V/min _____ au moteur _____				<b>prise de force</b>

Équipement	§) HCR (E)	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	A (E) dans ECR (E)	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E)	ar I (E)
Feux de gabarit	av A (E)	ar R (E)
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ combiné	
Essuis-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	HELLA e1 20 024 + HELLA 20 010 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sellette	
Marque et type	MERCEDES - BENZ	2636 A (6x6)
Homologation		
N°	CH	3932 74
Carrosserie		
Places	total 2 ou 3	avant 2 ou 3
Poids à vide sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile sel. la carrosserie	CV-impôt	93,01
Poids total	25000	Cylindrée 18263

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* ) Frein auxiliaire et d'arrêt : pression de service + libération de secours passant par soupape de garde à 4 circuits; desserrage mécanique par vis aux cylindres.
- \*\* ) Insonorisation : le dessous de la cabine; écrans d'absorption des deux côtés dans les passages des roues avant; tôle d'absorption sous le moteur, remontant sur les côtés jusqu'au châssis; tôle d'absorption partielle sous la boîte c.v. jusqu'à la suspension de la boîte; ventilateur Visco à 8 pales, Ø 570 mm.
- + ) Variante de pneus : 315/80 R 22,5 AV 7500 (8,0) AR 2 x 13000 (8,0) Vmax 120 km/h  
13 R 22,5 18 PR 7500 (8,5) 2 x 13000 (8,5) 105 km/h
- ++) Empattement : le constructeur autorise l'importateur à modifier l'empattement de 4175 à 4775 mm de 100 en 100 mm.

§) Les dimensions, les poids et l'équipement seront établis à l'immatriculation; les feux de gabarit sur le toit de la cabine doivent être mis hors service; l'écran anti-éblouissant est autorisé selon la lettre de l'OFP du 12.05.80.

Inscription dans le permis de circulation: (pour largeur excédant 2300 mm)  
122 - Autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2m50; le disque indiquant la largeur est obligatoire.

Lieu et date de l'homologation Schlieren, 21.-23.12.82 Remplace FH du 21.-23.12.1982  
13.03.85 - Identification /jak

Service fédéral d'homologation

Camion ou tracteur  
à sellette  
(châssis)

MERCEDES-BENZ

2636 A (6x6)

CH 3932 74

Fiche complémentaire I.

Complément du 15.3.85 à Berne - lin

A partir du No du châssis: 5061500:

Frein de service: commande du système de freinage à air comprimé;  
mécanique au lieu d'hydraulique

Camion ou  
tracteur à sellette

MERCEDES - BENZ

divers

CH 3932

74

Fiche synoptique I

(Sera jointe à la fiche correspondante)

Complément du 01.06.83 à Berne - Gau/jak

Le dispositif de freinage des types de véhicules homologués sous les Nos suivants, peuvent sur demande être équipés d'un système d'antiblocage "ABS", composé d'éléments "WABCO" ou "BOSCH".

CH 3932 30	CH 3932 31	CH 3932 32	CH 3932 36	CH 3932 37	CH 3932 38	CH 3932 39
CH 3932 40	CH 3932 41	CH 3932 42	CH 3932 43	CH 3932 71	CH 3932 72	CH 3932 73
CH 3932 74	CH 3932 75	CH 3932 76	CH 3932 77	CH 3932 78	CH 3932 79	CH 3932 80
CH 3932 81						

Berne/Frutige, 17/18.05.83 - Gau

Genre du véhicule Camion ou tracteur à sellette (châssis)	Marque de fabrique MERCEDES - BENZ	Type 1 6 2 2	Référence d'homologation N° CH 3932 75
Constructeur Identification	DAIMLER - BENZ Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim sur la plaquette du constructeur "1622" (S = tracteur à sellette / K = basculant / L = suspension air) devant le N° du châssis "CH 617 ... ." (CH = uniquement sur le châssis)		
Plaquette constructeur	à droite, vers l'entrée		
N° du châssis	à droite, latéralement sur le longeron, au-dessus de l'essieu avant		
Identification du moteur	"OM 421 I" plaquette à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc		
Importateur principal	MERCEDES - BENZ (SCHWEIZ) AG., 8952 Schlieren		
Véhicule homologué	CH 617 126 14 921 200		

Châssis	2	Nombre de roues	6
Nombre d'essieux	mécanique, assistance hydraulique		
Direction	voir la fiche des émissions		
Transmission	voir EK		
Nombre de vitesses	air comprimé, 2 circuits, à expansion interne, sur roues arrière		
Frein de service	sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière		
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service		
Frein d'arrêt	à ressorts, progressif, sur les roues arrière **)		
Ralentisseur	sur échappement, non progressif		
Contrôle 2 circuits	manomètre double + lampe-témoin		

Carrosserie	cabine avancée		
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse	tachygraphe
Ceintures sécurité	av -	ar -	-
Caie	Rétroviseurs gauche + droite		
Antivol	-		
Nombre de places	§) 1 2 ou 3 av - 2 ou 3 centre - ar -		
Dimensions	§) intérieur extérieur		
Longueur	Empattements ++)		
Largeur	2300/2500	Essieu double	av - ar -
Hauteur	2800	Voies	av - ar -
Porte à faux	av -	Voies	av 1960 - 2000
	ar -		ar 1760 - 1840
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage, ° g 14500 d 14000 (empattement 3600 mm)		

Moteur	MERCEDES-BENZ	Type	OM 421 I
Marque	V	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	6
Refroidissement	128,0	Course	142,0
Alésage	10958	CV-impôt	55,81
Cylindrée	159	à l/min	2300
Puissance en kW	74,0	à l/min	1725
Bruit à l'arrêt	dB/A		2
Silencieux	Bacharach 3,0		
Mesure des gaz	-		
Déparasitage	-		

Poids	avant	arrière	total	
Poids à vide	3600	1800	5400	§)
Charge utile	(châssis/cabine)			
Poids total	6500	11000	16000	
Poids garantis	11 R 22,5	11 R 22,5		*)
Pneus	- / 7,75	- / 7,75		
Ply / bar	6000	10900		
Charge pour V max	F - M	80 - 130		
Jantes	7,5 x 22,5	7,5 x 22,5		
Gac poids remorquable avec/sans frein	mécanique		automatique	
Garantie poids de l'ensemble	-		-	
Poids remorquable testé	32000		32000	
Charge garantie sur le toit	-		-	
Vitesse maximale selon le constructeur	75 - 109		75 - 130 km/h	
testée	km/h à l/min		au moteur	prise de force

§)

Équipement	HCR	(E)	
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	dans HCR
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop			
Cilignoteurs	av 1	(E)	AV/1 5 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av		I (E)
Feux de gabarit	av A	(E)	
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	1/ combiné, à gauche		
Essuie-glace	2/ balais		
Avertisseurs	HELLA et 20024 / et 20010 avec <del>2</del> lave-glace		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sellette		
Marque et type	MERCEDES - BENZ		1622
Homologation			
N°	CH	3932 75	
Carrosserie			
Places	total	2 ou 3	avant 2 ou 3
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	sel. la carrosserie	CV-impôt	55,81
Poids total	16000	Cylindrée	10958

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* ) Insonorisation : - tôle d'absorption sous le moteur et la boîte c.v.;  
 - écrans d'absorption dans les deux passages des roues avant;  
 - le dessous de la cabine;  
 - ventilateur Visco de  $\phi$  610 mm, à 8 pales;  
 - 2 silencieux 1050x $\phi$  240 mm (avec manteau) ou 2 silencieux 1010x $\phi$  290 mm (avec manteau) et 300 x  $\phi$  170 mm.
- \*\* ) Frein d'arrêt : pression de service + libération de secours passant par soupape de garde à 4 circuits; desserrage mécanique par vis aux cylindres.
- + ) Variante de pneus : 12 R 22,5 AV 6500 (8,0) AR 11600 (8,0) Vmax F-M = 80 - 130 km/h jantes 9,25 x 22,5
- + ) Emmattements : 3200 / 3600 / 3900 / 4500 / 4800 / 5200 / 5500 mm;  
 le constructeur autorise l'importateur à modifier l'emmattement de 3200 à 5500 mm de 100 en 100 mm.

§) Les dimensions, les poids, l'équipement, le nombre de places et la cale seront établis à l'immatriculation; les feux de gabarit sur le toit de la cabine doivent être débranchés.

Inscription dans le permis de circulation: (pour largeur supérieure à 2300 mm)  
 122 - Autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2m50;  
 le disque indiquant la largeur est obligatoire.

Lieu et date de l'homologation Schlieren, 24.-26.01.83

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation

Sta/jak

Camion ou  
tracteur à sellette

MERCEDES - BENZ

divers

CH 3932 ..

75

Fiche synoptique I

(Sera jointe à la fiche correspondante)

Complément du 01.06.83 à Berne - Gau/jak

Le dispositif de freinage des types de véhicules homologués sous les Nos suivants, peuvent sur demande être équipés d'un système d'antiblocage "ABS", composé d'éléments "WABCO" ou "BOSCH".

CH 3932 30	CH 3932 31	CH 3932 32	CH 3932 36	CH 3932 37	CH 3932 38	CH 3932 39
CH 3932 40	CH 3932 41	CH 3932 42	CH 3932 43	CH 3932 71	CH 3932 72	CH 3932 73
CH 3932 74	CH 3932 75	CH 3932 76	CH 3932 77	CH 3932 78	CH 3932 79	CH 3932 80
CH 3932 81						

Berne/Frutige, 17/18.05.83 - Gau