

Genre du véhicule Camion ou tracteur à sellette (châssis)	Marque de fabrication MERCEDES - BENZ	Type 2 6 3 3 / 6 x 4	Fiche d'homologation N° CH 3932 79
--	--	-------------------------	---------------------------------------

Constructeur	DAIMLER - BENZ Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim
Identification	sur la plaquette du constructeur "2633/6x4" (en complément S = tracteur à sellette) devant le N° du châssis "CH 624" (CH seulement sur le châssis) à droite, dans l'entrée
Plaquette constructeur	à droite, latéralement sur le longeron, au-dessus de l'essieu avant
N° du châssis	"CM 422 A II/5" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc (plaquette)
Identification du moteur	MERCEDES - BENZ (SCHWEIZ) AG., 8952 Schlieren
Importateur principal	CH 624 048 14 966 420
Véhicule homologué	

Châssis	
Nombre d'essieux	3 Nombre de roues 10
Direction	mécanique, assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique
Nombre de vitesses	8 ou 16 ou 5 Entraînement AR = essieu double
Frein de service	air comprimé, 2 circuits, expansion interne, s. toutes roues, soupape proportionnelle sur l'essieu avant; régulateur selon charge, sur l'essieu dble AR
Frein auxiliaire	mécanique, à ressorts, progressif, sur l'essieu double arrière
Frein d'arrêt	à ressorts *)
Ralentisseur	sur l'échappement, non progressif
Contrôle 2 circuits	manomètre double et lampe-témoin

Moteur	MERCEDES-BENZ	Type	CM 422 A II/5
Marque	V / turbo	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	8
Refroidissement	128	Course	142
Alésage	14611	CV-impdt	74,41
Cylindrée	243 (DIN)	à Vmin	2300
Puissance en kW	76,0	à Vmin	1725
Bruit à l'arrêt	2 pots		** +)
Silencieux			
Mesure des gaz	ECE-24, Bacharach 3,0		
Déparasitage	=		

Carrosserie	cabine avancée		
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse	tachygraphe
Ceintures sécurité	av ar		=
Cale		Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol			
Nombre de places	t 2 ou 3 av 2 ou 3	centre	
Dimensions §)	Intérieur	extérieur	
Longueur		Empattements	3875 - 6075 ++)
Largeur	2300/2500	Essieu double	av 1350 ar 1810
Hauteur		Voies	av 2000 ar 1810
Porte à faux	av 1410	Voies	av 1720 - 1810 ar 1720 - 1810
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage °	g 18400 d 19900
		(avec empattement 5175 mm)	

Poids §)	avant	arrière	total
Poids à vide	4600	4380	8980
Charge utile	(poids à vide avec empattement		5175 mm)
Poids total			
Poids garantis	6500	2x10000	26000
Pneus	12 R 22,5	12 R 22,5	++)
Ply / bar	16 / 8,0	16 / 8,0	
Charge	6500	2x11600	
pour V max	120		
Jantes	8,25 x 22,5	8,25 x 22,5	
		mécanique	automatique
Gar poids remorquable avec/sans frein			
Garantie poids de l'ensemble	45000		45000
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	87 - 120		km/h
testée	km/h à V/min	au moteur	prise de force

5)

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans HCR (E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop		
Citoyoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av 1	(E) ar 1 (E)
Feux de gabarit	av A	(E) ar
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ combiné	
Essuie-glace	2/ balais	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	HELLA et 20 024 / et 20 010	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sellette		
Marque et type	MERCEDES - BENZ 2633 / 6x4		
Homologation			
N°	CH	3932 79	
Carrosserie			
Places	total	2 ou 3	avant 2 ou 3
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	sel. le véhicule	CV-impôt	74,41
Poids total	sel. le véhicule	Cylindrée	14611

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Frein auxiliaire et d'arrêt : pression de service + libération de secours passant par soupape de garde à 4 circuits; desserrage mécanique par vis aux cylindres.

**) Insonorisation : - tôle de réflexion sous le moteur;
- écrans d'absorption des deux côtés dans les passages des roues;
- le dessous de la cabine;
- ventilateur Visco de ϕ 650 mm, à 8 pales; manteaux autour des pots d'échappement.

+) Silencieux : variante I : 2 pots horizontaux = 1000 x ϕ 290 mm 760 x ϕ 240 mm;
variante II: 2 pots verticaux = 750 x ϕ 320 mm.

Variante de pneus : 13 R 22,5 18 PR charge AV = 7500 AR = 2x13000 (8,5) Vmax 120 km/h
315/80 R 22,5 7500 2x13000 (8,0) 120 km/h

+++) Empattements : d'origine 3875 mm et 5175 mm;
le constructeur autorise l'importateur à modifier l'empattement de 3875 à 6075 mm de 100 en 100 mm.

Les dimensions, les poids, l'équipement, le nombre de places et la cale seront contrôlés à l'immatriculation;
les feux de gabarit sur le toit de la cabine doivent être débranchés;
l'écran anti-éblouissant fixé au toit de la cabine est autorisé selon la lettre du DFJP du 12.05.80.

Inscription dans le permis de circulation:

122 - Autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2,50;
le disque indiquant la largeur est exigé.

Lieu et date de l'homologation Schlieren, 15.03.83
Sta/lin

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation

Camion ou
tracteur à sellette
(châssis)

MERCEDES - BENZ

2633 / 6x4

CH 3932 79

Fiche complémentaire I

Complément du 26.07.83 à Berne - jak

A partir du No du châssis : CH 6245 057 000

Charge garantie sur l'essieu avant : 7000 kg

Camion ou
tracteur à sellette

MERCEDES - BENZ

divers

CH 3932 79

Fiche synoptique I

(Sera jointe à la fiche correspondante)

Complément du 01.06.83 à Berne - Gau/jak

Le dispositif de freinage des types de véhicules homologués sous les Nos suivants, peuvent sur demande être équipés d'un système d'antiblocage "ABS", composé d'éléments "WABCO" ou "BOSCH".

CH 3932 30	CH 3932 31	CH 3932 32	CH 3932 36	CH 3932 37	CH 3932 38	CH 3932 39
CH 3932 40	CH 3932 41	CH 3932 42	CH 3932 43	CH 3932 71	CH 3932 72	CH 3932 73
CH 3932 74	CH 3932 75	CH 3932 76	CH 3932 77	CH 3932 78	CH 3932 79	CH 3932 80
CH 3932 81						

Berne/Frutige, 17/18.05.83 - Gau