

Genre du véhicule Camion ou tracteur à sellette (châssis)	Marque de fabrication MERCEDES-BENZ	Type 1 9 2 2 - A	Fiche d'homologation N° CH 3932 84
--	--	---------------------	---------------------------------------

Constructeur	DAIMLER-BENZ AG, D-7000 Stuttgart (D)
Identification	sur la plaque du constructeur "1922-A" (en complément: K = pont basculant / S = tracteur à sellette) devant le N° du châssis "CH 621 3..." (CH = seulement sur le châssis)
Plaque constructeur	à droite, dans l'entrée
N° du châssis	à droite, latéralement sur le longeron, au-dessus de l'essieu avant
Identification du moteur	"CM 421 I" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc (plaque)
Importateur principal	MERCEDES-BENZ (SCHWEIZ) AG, 8952 Schlieren
Véhicule homologué	CH 621 307 1 15 014 487

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 6
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique
Transmission	voir la fiche des émissions
Nombre de vitesses	voir FE Entraînement toutes roues
Frein de service	à air comprimé, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues; régulateur sur les roues AR; soupape proportionnelle sur l'essieu AV; s.d. ABS BOSCH/WABCO
Frein auxiliaire	(à ressorts, progressif, sur les roues AR; pression de service + libération de secours par soupape de garde 4-circuits; desserrage mécanique par vis aux cylindres)
Frein d'arrêt	sur échappement, non progressif
Ralentisseur	manomètre double et lampe-témoin
Contrôle 2 circuits	

Moteur	MERCEDES-BENZ	Type	CM 421 I
Marque	V	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	6
Refroidissement	128	Course	142
Alésage	10958	à t/min	55,81
Cylindree	159 DIN	CV-impôt	2300
Puissance en kW	76,0 dB/A	à t/min	1725
Bruit à l'arrêt	2 = 750xØ 300 mm avec double ranteau x)		
Silencieux			
Mesure des gaz	Bacharach 3,0		
Déparasitage	-		

Carrosserie	cabine	
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse tachygraphe
Ceintures sécurité	av - ar -	
Cale	1/300x150x175 mm	Retroviseurs gauche + droite
Antivol	-	
Nombre de places	2 ou 3 av - centre - ar -	
Dimensions §)	intérieur	extérieur
Longueur	6470	Empattements 3800 / *)
Largeur	2500/2300	Essieu double av - ar -
Hauteur	2900	Voies av 1930 ar 1720
Porte à faux	av 1410	Voies av 1930 - 1980
	ar 1260	ar 1720 - 1804
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-	Braquage Ø g 14900 d 14700

Poids	avant 4490	arrière 2370	total 6860 §)
Poids à vide	(poids à vide cabine/châssis)		
Charge utile	16000		
Poids total	7500	13000	19000
Poids garantis	12 R 22.5	12 R 22.5	+)
Pneus	16 / 8,0	16 / 8,0	
Pty / bar	6500	11600	
Charge pour V max	105	105	
Jantes	8,25 x 22.5	acier	
		mécanique	automatique
Gaz poids remorquable avec/sans frein			
Garantie poids de l'ensemble	32000 kg		
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	98		km/h
testée	km/h à t/min	au moteur	prise de force

Équipement	§)	
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	HCR	(E)
Feux de position	A	(E) dans HCR
Feux rouges	R-SI	(E)
Feux stop	R-SI	(E)
Cilignoteurs	av 1	(E) AV= 5 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	I (E)
Feux de gabarit	av A	(E)
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ à gauche, combiné	
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	HELLA el 20010 + HELLA el 20005 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sелlette	
Marque et type	MERCEDES - BENZ 1 9 2 2 - A	
Homologation N°	CH	3932 84
Carrosserie		
Places	total 2 ou 3	avant
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant D
Charge utile	sel. la carrosserie	CV-impôt 55,81
Poids total	16000	Cylindree 10958

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- x) Insonorisation : - tôle d'absorption sous le moteur, remontant sur les côtés;
- écrans d'absorption des 2 côtés du moteur fixés aux longerons;
- écrans d'absorption dans les 2 passages des roues;
- le dessous de la cabine;
- ventilateur Visco de Ø 630 mm, à 8 pales.
- * Empattement : variantes de 3500 à 4500 mm de 100 en 100 mm;
le constructeur autorise l'importateur à modifier l'empattement.
- + Variante de pneus : 315/80 R 22.5 AV 7500 (8,0) AR 11600 (7,0) Vmax 105 km/h jantes 9.00 x 22.5 acier.

§) Les dimensions, les poids, le nombre de places et l'équipement seront établis à l'immatriculation; des bavettes sont exigées derrière les roues avant; les feux de gabarit sur le toit de la cabine doivent être débranchés; l'écran anti-éblouissant fixé au toit de la cabine est admis selon lettre de l'ONP du 12.05.80.

Véhicule testé avec 19000 kg.

Inscription dans le permis de circulation:

122 - Autorise seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2m50; le disque indiquant la largeur est obligatoire.