

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence d'homologation N°
Voiture de livraison	MERCEDES-BENZ	L 410 KA	CH 3932 86
Constructeur	DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, Stuttgart-Untertürkheim (BRD)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "L 410 KA"		
Plaquette constructeur	devant le N° du châssis "CH 309 0...," (CH = seulement sur le châssis)		
N° du châssis	à droite, dans la cabine devant la porte		
Identification du moteur	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière l'essieu avant		
Importateur principal	"102 943" devant le No. du moteur, à gauche latéralement sur le bloc		
Véhicule homologué	MERCEDÉS-BENZ (SCHWEIZ) AG, 8952 Schlieren		
	CH30901610586785		

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 6
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique
Nombre de vitesses	5 ou 4 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée

Moteur			
Marque	MERCEDES-BENZ	Type	M 102
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	95,5	Course	80,25
Cylindrée	2299	CV-impôt	11,71
Puissance en kW	70 DIN	a t/min	5200
Brut à l'arrêt	voir FE	a t/min	3900
Silencieux	2 = 270x240x100 mm	114 491 16 01	+
	620x185 mm	601 490 1801	
Mesure des gaz	CO 1,5 % à 850 t/min		
Déparastage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B+2		

Carrosserie	fourgon	
Nombre de portes	2 - 5	Compteur de vitesse km/h
Ceintures sécurité	av Ar4(E) + Br4(E) ar	-
Cale	-	Retroviseurs gauche + droite
Antivol	-	
Nombre de places	t 3 av 3 centre ar	
Dimensions	intérieur	extérieur
Longueur	3050	4900
Largeur	1900	2100
Hauteur	1760	2500
Porte à faux	av - ar 1220	740 1210
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-	Braquage ø
		g 11000 d 10300

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1100	1100	2200
Charge utile	280	1020	1300
Poids total	1380	2120	3500
Poids garants	3500		
Pneus	6.00 R 16 C	6.00 R 16 C	
Ply / bar	8 / 4,0	8 / 4,0	
Charge	1500	2920	
pour V max	120		
Jantes	4,50 E x 16	acier	
		mécanique	automatique
Gar poids remorquable avec/sans frein		1000/1000	1000/1000 *
Garantie poids de l'ensemble	5,85/6,50=2000		
Poids remorquable testé 1A	2000		
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	120	120	km/h
testées	km/h à t/min	au moteur	pnse de force

Équipement §)	HCR	(E)		
Feux de route	HCR	(E)		
Feux de croisement	A	(E)		
Feux de position	R-S1	(E)		
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop				
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a	(E)
Catadioptrés	av		ar I	(E)
Feux de gabarit	av A	(E)		
Feux amers de brouillard				
Feux complémentaires				
Eclairage plaque	1/ séparé			
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace			
Avertisseurs	HELLA 001 799 ou HELLA el 20005 ou d'autres modèles homologues			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	MERCEDES-BENZ	L 4 1 0	K A
Homologation N°	CH 3932	86	
Carrosserie	fourgon		
Places	total 3	avant	3
Poids à vide	2200	Carburant	B
Charge utile	1300	CV-impôt	11,71
Poids total	3500	Cylindrée	2299

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Charge remorquable garantie : avec frein, avec traverse arrière renforcée = 2000 kg.
- +) Insignorisation : avec la boîte mécanique seulement: tôle d'absorption sous le moteur et la boîte à vitesses; écrans d'absorption dans les deux passages des roues avant; ventilateur Visco de Ø 460 mm, à 9 pales.
- §) Équipement : protections sur les boulons de fixation des roues avant obligatoires.