

Genre du véhicule 32) Camion ou tracteur à sellette (châssis)	Marque de fabrique MERCEDES-BENZ	Type 1 6 2 8	Fiche d'homologation No CM 3932 96
---	-------------------------------------	-----------------	---------------------------------------

Constructeur	DAIHLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim / ERD		
Identification	sur la plaquette du constructeur "1628" (S = tracteur à sellette/K = avec pont basculant/L = susp. à air) numéro du châssis "CH617" (CH seulement sur le châssis) ou "WDB 617"		
Plaquette du constructeur	à droite, dans l'entrée		
Numéro du châssis	à droite, latéralement sur le longeron, au-dessus de l'essieu avant		
Identification du moteur	"CM 422 III CH" plaquette, à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc		
Importateur	MERCEDES-BENZ (SCHWEIZ) AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren		

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 6	Marque	MERCEDES
Suspension	à lames/amortisseurs, s.d. AR = à air	Construction	V
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique	Carburant	Diesel
Entretien	sur les roues arrière	Rafroidissement	eau
Frein de service	à air comprimé, 2-circuits, à expansion interne	Alésage	128,0
	sur toutes roues, régulateur selon charge	Cylindrée	14611
	sur les roues arrière/s.d.ABS(BOSCH/VAECO)	Puissance en kW	206
Frein auxiliaire	à ressorts progressifs, sur roues AR, pression de serv.	Couple max Nm	1030
et)	+libération de secours par soupape de garde à 4-circ.	Déparasitage	-
Frein d'arrêt	desserrage mécanique par vis sur cylindres	Silencieux	1 = 1010 x ø 300 (avec double manteau) *
Ralentisseur	sur échappement, non progressif		
Contrôle 2 circuits	manomètre double + lampe-témoin		

Carrosserie/Équipement	cabine §)		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	selon bulletin de pesage			§)
Ceintures sécurité avant	-	arrière	Répartition charge			
Cale	§)	Rétroviseurs				
Antivol	-	Essuie-glace	Poids garantis	6500	11000	16000
Réservoir carburant	1/acier / 200 litres		Pneus	10.00 R 20	10.00 R 20	+)
Avertisseur	1/HELLA et 2CC05	ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	16 / 8,0	16 / 8,0	

Nombre de places	total 2 - 6	av. 2 ou 3	centre	ar.
Charge	sel. le véhicule Speed-Index correspondant obl.			
Jantes	selon les dimensions des pneus			

Dimensions §)	intérieur	extérieur	Empettement **)			
Longueur			Essieu double av			
Largeur	2300/2500		Voie av	1960	2010	
Hauteur	2800		Voie ar	1720	1810	
Porte à faux avant	1360		Braquage ø	g	d	
Porte à faux arrière						
Garde au sol	à vide		en charge			
Garantie poids remorquable avec/sans frein						mécanique automatique
Garantie poids de l'ensemble					44000	
Poids remorquable testé						
Charge garantie sur le toit						
Vitesse maximale selon le constructeur					70-128	km/h
testée					km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A min-1			
m8 ZF 4S-150 GP + WSK 400	3,84-4,64	86,0	74,5 1725	ab / ac	Genre du véhicule <u>Camion ou tracteur à sellette</u>	
m12 D3 GVA/110 - 619.0	4,20-5,93	x	74,5 1725	ab / ac	Marque et type <u>MERCEDES-BENZ 1 6 2 8</u>	
					Homologation No CH <u>3932 96</u>	
					Carrosserie _____	
F	G	H	J	R		
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Places total <u>2 - 6</u>	avant <u>2 ou 3</u>
b = 2,40 à 2185 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Poids à vide <u>sel. bulletin pesage</u>	Carburant <u>D</u>
b = 2,60 à 1610 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Charge utile <u>sel. la carrosserie</u>	Cylindrée <u>14611</u>
b = 3,40 à 1035 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Poids total <u>16000</u>	CV-impôt <u>74,41</u>
O	O+P					
S Bacharach = 3,00	Pompe d'injection	BOSCH				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : - le dessous de la cabine,
- écrans d'absorption des deux côtés dans les passages des roues avant,
- tôle d'absorption au-dessous du moteur et de la boîte à vitesses, remontant des deux côtés,
- ventilateur-Visco, 8 pales, ø 620 mm.
- **) Empattements : 3200 / 3600 / 3900 / 4500 / 4800 / 5200 mm. Le constructeur autorise l'importateur à modifier l'empattement de 3200 à 5200 mm de 100 en 100 mm;
- +) Variante de pneus : 11 R 22,5 AV = 6000 (7,75) AR = 10900 (7,75) Vmax = Speed-Index selon le véhicule/Vmax sera fixée à l'immatriculation
12 R 22,5 6500 (8,00) 11500 (8,00)
12/80 R 20 16 FR 6500 (7,75) 11600 (7,75)
12/80 R 22,5 16 FR 6000 (7,75) 10900 (7,75)
- ou d'autres pneus équivalents avec Speed-Index ou garanties correspondantes;
- §) Les dimensions, les poids, l'équipement, le braquage-ø (lors de l'expertise = 16000 mm avec empattement de 4800 mm), le nombre de places et la cale seront contrôlés à l'immatriculation. Les feux de gabarit avant en haut sur le toit de la cabine doivent être débranchés.

Inscription dans le permis de circulation: (pour largeur supérieure à 2,3 m)

122 - autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2m50;
le disque indiquant la largeur est obligatoire.

Lieu et date de l'homologation Bernes, 20.09.84 (adm)
jak

Remplace la fiche d'homologation du 20.09.84
25.04.86 - Car. poids de l'ensemble SW 3y

Service fédéral d'homologation

33) Camion ou
tracteur à sellette
(chassis)

MERCEDES - BENZ

1 6 2 8

CH 3932 96

Fiche complémentaire concernant les émissions

Complément du 26.09.86 à Berne - SW

Valeurs d'émission 01.10.86 remplies

Silencieux (boîte mécanique)

: 2 pots:

350 x ø 150, enrobage double (sans ident.) adl
1010 x ø 300, enrobage double (sans ident.)

Silencieux (boîte automatique)

: 1 pot;

1010 x ø 300, enrobage double (sans ident.)

Berne, 13.02.87 - SW (a4)
Remplace 26.09.86

Service fédéral d'homologation

Emissions du bruit

(E) Type du moteur	(F) Boite de vitesse	(G) i-A	(H) au passage	(J) à l'arrêt		(R) Remarques
			dB/A	dB/A	min-1	
OM 422 III CH	m12, DB-G(V)4/110-619.0	4,03-5,90	84,0	73,0	1725	ab / ac, ad1
OM 422 III CH	m16, ZF-16S-112	3,69-4,20	x	73,0	1725	ab / ac, ad1
OM 422 III CH	m 8, ZF-4S-150GP+WSK	3,69-4,70	x	73,0	1725	ab / ac, ad1
OM 422 III CH	a4 ,DB-W4B-110	4,03-5,22	84,0	75,0	1725	ab / ac

Emissions des gaz

(E) Type du moteur	(F) Boite de vitesse	(G) i-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti		Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	

Emissions de fumées

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3		(O+P) selon ECE-24					
	b	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
OM 422 III CH	b = 2,40	à 2185	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	b = 2,60	à 1610	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	b = 3,40	à 1035	k =	à	min-1	k =	à	min-1

(S) Bacharach 3,0

Pompe d'injection BOSCH

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale