

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	MERCEDES-BENZ	L 410 KA (empattement 3500 mm)	CH 3932 99

Constructeur	DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "L 410 KA" numéro du châssis "CH 309 0... .." (CH seulement sur le châssis) ou "WDB 309 0... .."
Plaquette du constructeur	à droite, dans la cabine, devant la porte
Numéro du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière l'essieu avant
Identification du moteur	"102 943" devant le No du moteur, à gauche latéralement sur le bloc
Importateur	MERCEDES-BENZ (SCHWEIZ) AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren

Châssis	Moteur	MARQUE	Type	M 102(102943)
Nombre d'essieux/pneus	2 / 6	Construction	en ligne	4
Suspension	AV+AR= ressorts à lames longitudinales; amortiss.	Carburant	B	Position avant
Direction	à circulation de billes, s.d. assist. hydraulique	Refroidissement	eau	Cylindres 4
Entraînement	sur roues arrière	Alésage	95.50	Course 80,25
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, assistance par dépression, sur toutes les roues	Cylindrée	2299	CV-impôt 11,71
Frein auxiliaire	régulateur selon charge, sur les roues AR mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Puissance en kW	70 DIN	à min-1 5200
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Couple max. Nm	170	à min-1 2500
Ralentisseur	=	Déparasitage	B+2 (ECE-10)	
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Silencieux	2 = 270x240x100 mm "114 491 16 01" *) 620 x ø 185 mm "601 490 18 01"	

Carrosserie/Equipement	fourgon \$)
Nombre de portes	2 - 5
Ceintures sécurité avant	Ar4(E) + Br4(E)
Cale	-
Antivol	=
Réservoir carburant	1/acier, 60 litres
Avertisseur	1/HELLA el 20005 ou d'autres modèles homologués

Nombre de places total 3 av. 3 centre - ar -

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	3500
Longueur	4025	5995	Essieu double av	ar
Largeur	1900	2100	Voie	av 1740 - ar -
Hauteur	1750	2570	Voie	ar 1490 -
Porte à faux avant	=	740	Braquage ø	g 11600 d 11600
Porte à faux arrière	1640	1755		
Garde au sol	à vide	-	en charge	-

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1170	1240	2410
Répartition charge	265	825	1090
	1435	2065	3500
Poids garantis	6.00 R 16 C	6.00 R 16 C	3500
Pneus	8 / 4,0	8 / 4,0	
Ply/bar	1500	2920	
Charge pour Vmax	120	120	
Jantes	4.50 E x 16 acier		

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1000 / 1000	automatique 1000 / 1000 **)
Garantie poids de l'ensemble	-	-
Poids remorquable testé	2000	2000 **)
Charge garantie sur le toit	-	-
Vitesse maximale selon le constructeur	120	120 km/h
testée	km/h à min-1	moteur

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule			
m5	5,85-6,50	78,0		70,0	3900	ab	Voiture de livraison			
a4	5,85-6,50	74,0		72,0	3900	ab	MERCEDES-BENZ L 410 KA			
							Homologation No CH	3932 99		
							Carrosserie	fourgon		
F	G	H			J	R				
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE			
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	Places		
m5	5,85-6,50	-	-	-	1,5	850		total	3	
a4	5,85-6,50	-	-	-	1,5	850		avant	3	
							Poids à vide	2410	Carburant	B
							Charge utile	1090	Cylindrée	2299
							Poids total	3500	CV-impôt	11,71
F	G	K	L	M	N	R				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : uniquement pour le véhicule avec la boîte de vitesses mécanique:
- tôle d'absorption sous le moteur et la boîte de vitesses
- écrans d'absorption dans les deux passages de roue avant, ventilateur Visco, ø 460 mm, 9 pales.
- ***) Poids remorquable garanti : freiné avec traverse finale renforcée = 2000 kg.
- §) Equipement : - dispositif de protection sur les boulons de roue à l'avant obligatoire,
- des bavettes sont obligatoires à l'arrière.