

Genre de véhicule 31) Camion ou tracteur à sellette. (châssis)	Marque de fabrique MERCEDES-BENZ	Type 1 3 1 7	Fiche d'homologation No CH 3933 08
--	-------------------------------------	-----------------	---------------------------------------

Constructeur	DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, D-7000 Stuttgart (D)		
Identification	sur la plaque du constructeur "1317" (lettre suppl.: L = susp.pneumatique; S = tracteur à sellette)		
	numéro du châssis	"CH 676....."	(CH seulement sur le châssis) ou "WDB 676....."
Plaque du constructeur	à droite, dans l'entrée		
Numéro du châssis	à droite, latéralement sur le longeron au-dessus de l'essieu AV		
Identification du moteur	"CM 366 A I/9" plaque, à droite sur le bloc-moteur		
Importateur	MERCEDES-BENZ (SCHWEIZ) AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren		

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 6	Marque	MERCEDES-BENZ
Suspension	ressorts à lames/amortisseurs; s.d. AR=susp.pneumatique	Construction	en ligne/turbo
Direction	mécanique, circuit billes avec assist. hydraul.	Carburant	D
Entraînement	sur les roues AR	Refroidissement	eau
Frein de service	air compr., 2-circuits, tambours, sur toutes roues	Aïesage	97,5
	régulateur sel. charge, sur toutes roues, pression	Cylindres	5955
	de déclenchement 8,0 bars; s.d. "ABS" (BOSCH/WABCO)	Puissance en kW	125 DIN
Frein auxiliaire	à ressort, progr., tambours, sur roues AR, pression	Couple max. Nm	560
	de serv.+libération de secours par soupape de	Silencieux	1 = 1000x290x190 mm
Frein d'arrêt	garde 4 circ., desserrage méc.=vis aux cylindres		
Ralentisseur	sur échappement, non progressif		
Contrôle 2 circuits	manomètres double + lampe-témoin		

Carrosserie/Équipement	cabine avancée §)	
Nombre de portes	2	Indic. vitesse
Coûtures sécurité avant	---	tachygraphe
Cale	1/340x170x200mm	arrière
Antivol	---	Retrouveurs
Réservoir carburant	1/ plastique, 135 l ou tôle d'acier, 200 l	gauche + droite
Avertisseur	HELLA el 20024	ou d'autres modèles homologués

Nombre de places	total	2 ou 3	av	centre	ar
------------------	-------	--------	----	--------	----

Dimensions §)	Intérieur	extérieur	Empattement ++)	4190/3640/4840/	
	Longueur	7480		5490	
	Largeur	2500/2300		1900	1940
	Hauteur	2560		1780	
	Porte à faux-avant	1290		Braquage Ø	g 14900 d 14200
	Porte à faux-arrière	2000		en charge	300/230
Garde au sol	à vide	320/250			

Poids	avant	2530	arrière	1300	total	3830	§)
Poids à vide	Répartition charge			(poids à vide cabine/châssis)			
Poids garantis	4400	9200	13000				
Pneus	10 R 22.5	10 R 22.5	+)				
Pty/bar	140 / 7,25	137 / 7,25					
Charge	5000	9200					
pour Vmax	120	120					
Jantes	6.75 x 22.5		acier				

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble	21000	21000
Poids remorquable testé		
Charge garantie sur le toit		
Vitesse maximale selon le constructeur	70-120	70-120 km/h
testée	km/h à /min	moteur
		prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		le	dB/A	dB/A	/min		Genre du véhicule		
m12, DB G4/65/9,0 + GV	4,75-5,86	79,0	74,0	1950	ab) ac)	Camion ou tracteur à sellette			
m6, DB G4/65/9,0	4,30-5,86	x	74,0	1950	ab) ac)	Marque et type	MERCEDES-BENZ 1 3 1 7		
m5, DB G3/60-5/7,5	3,91-5,22	x	74,0	1950	ab) ac)	Homologation No CH	3933 08		
a5, MT 653	3,83-5,86	x	74,0	1950	ab) ac)	Carrosserie			
valeurs limites 1,10,86 remplies									
F	G	H	J	R		Places	total 2 ou 3	avant	
De (année GCE annexe 3		ECE-24				Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
b=	▲ /min	k= 0,10 à 2600 /min	k= 0,10 à 2314 /min			Charge utile	sel. la carrosserie	Cylindree	5955
b=	▲ /min	k= 0,15 à 2028 /min	k= 0,20 à 1742 /min			Poids total	13000	CV-impôt	30,33
b=	▲ /min	k= 0,32 à 1456 /min	k= 0,65 à 1170 /min						
O		O+P							
S Bacharach = 4,0		Pompe d'injection	BOSCH						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- x) Insonorisation : tôle d'absorption sous le moteur et la boîte à vitesses; écrans d'absorption dans les passages des roues AV; le dessous de la cabine pourvu de mat. insonorisant; ventilateur-Visco, ø 560 mm, 6 pales.
- +) Variante de pneus : 285/70 R 19.5 AV = 5000 (140/7,25) / AR = 9200 (137/7,25) Vmax 120 km/h
- +) Empattement : le constructeur autorise l'importateur à modifier l'empattement de 3640 à 5490 mm;
- §) les dimensions, les poids, le nombre de places et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation; des bavettes sont exigées à l'avant; AR = selon la carrosserie; des couvercles sont obligatoires sur les écrous des roues avant; le déflecteur de vent (visière) en haut sur le toit de la cabine est admis selon la lettre de l'Office féd. de la police du 12.5.1980.

Inscription dans le permis de circulation (seulement pour largeur dépassant 2300 mm)

l22 - autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2500 mm; le disque indiquant la largeur est obligatoire.

Lieu et date de l'homologation Schlieren, 25.6.85 Sta/PR

Remplace la fiche d'homologation du 25.06.85
11.02.87 - Empattement SW

Service fédéral d'homologation

fy

im