

Genre de véhicule
**32) Camion ou tracteur
à sellette (châssis)**

Marque de fabrication

MERCEDES-BENZ

Type

1 3 2 0

Fiche d'homologation No.

CH 3933 09

Constructeur **DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, D-7000 Stuttgart (D)**
 Identification sur la plaquette du constructeur "1320" (lettre suppl.: L = susp.pneumatique; S = tracteur à sellette)
 numéro du châssis "CH 677....." (CH seulement sur le châssis) ou "WDB 677....."
 Plaquette du constructeur **à droite, dans l'entrée**
 Numéro du châssis **à droite, latéralement sur le longeron au-dessus de l'essieu AV**
 Identification du moteur ***CM 366 LA I/2 plaquette, à droite sur le bloc-moteur**
 Importateur **MERCEDES-BENZ (SCHWEIZ) AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren**

Châssis :
 Nombre d'essieux/pneus **2 / 6**
 Suspension **ressorts à lames/amortisseurs; s.d. AR=susp.pneumatique**
 Direction **mécanique, circuit billes avec assist.hydraul.**
 Entraînement **sur les roues AR**
 Frein de service **air compr. 2-circuits, tambours, sur toutes roues**
régulateur sel, charge, sur toutes roues, pression
de déclenchement 8,0 bars; s.d. *ABS*(BOSCH/WABCO)
 Frein auxiliaire **à ressort, proxt., tambours, sur roues AR, pression**
de serv.+libération de secours par soupape de
garde 4 circ.; desserrage méc.=vis aux cylindres
 Frein d'arrêt **sur échappement, non progressif**
 Ralentisseur **sur échappement, non progressif**
 Contrôle 2 circuits **manomètre double + lampe-témoin**

Moteur
 Marque **MERCEDES-BENZ**
 Construction **en ligne/turbo**
 Carburant **D**
 Refroidissement **eau**
 Alesage **97,5**
 Cylindrée **5955**
 Puissance en kW **148 DIN**
 Couple max. Nm **640**
 Silencieux **1 = 1000x290x190 mm**

ON 366 LA I/2
 Temps **4**
 Position **avant**
 Cylindres **6**
 Course **133,0**
 CV-impôt **30,33**
 à /min **2600**
 à /min **1400**

Carrosserie/Equipement **cabine avancée §)**
 Nombre de portes **2** Indic. vitesse **tachygraphe**
 Centures sécurité avant **—** arrière **—**
 Cale **1/340x170x200mm** Retroviseurs **gauche + droite**
 Antivol **—**
 Réservoir carburant **1/plastique, 135 l ou tôle d'acier, 200 l**
 Avertisseur **HELLA el 20024** ou d'autres modèles homologués

Nombre de places total **2 ou 3** av. **—** centre **—** ar. **—**

Dimensions §)
 Longueur intérieur **—** extérieur **7480**
 Largeur **2500/2300** Empattement **4190/3640/4840**
 Hauteur **2560** Voie av. **1900** - **1940**
 Porte à faux avant **1290** Voie ar. **1780**
 Porte à faux arrière **2000** Braquage Ø g **14900** d **14200**
 Garde au sol à vide **320/250** en charge **300/230**

Poids **avant 2530 arrière 1300 total 3830 §)**
 Poids à vide **(poids à vide cabine/châssis)**
 Répartition charge **13000**
 Poids garantis **4400 9200 13000**
 Pneus **10 R 22,5 10 R 22,5 +)**
 Ply/bar **140 / 7,25 137 / 7,25**
 Charge **5000 9200**
 pour Vmax **120**
 Jantes **6.75 x 22.5 acier**

Garantie poids remorquable avec/sans frein **mécanique automatique**
 Garantie poids de l'ensemble **21000 21000**
 Poids remorquable testé **—**
 Charge garantie sur le toit **—**
 Vitesse maximale selon le constructeur **70-120 70-120 km/h**
 testée **—** km/h à /min **—** moteur **—** prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boîte de vitesses		le	dB/A	dB/A	/min			
m12, DB G4/65/9,0 + GV	4,30-5,86	81,0	71,0	1950	ab) ac)	Genre du véhicule	<u>Camion ou tracteur à sellette</u>	
m6, DB G4/65/9,0	4,30-5,86	x	71,0	1950	ab) ac)	Marque et type	<u>MERCEDES-BENZ 1320</u>	
m5, DB G3/60-5/7,5	3,91-5,22	x	71,0	1950	ab) ac)	Homologation No CH	<u>3933 09</u>	
a5, MT 653	4,30-5,86	x	71,0	1950	ab) ac)	Carrosserie		
<u>valeurs limites 1,10,86 remplies</u>								

F	G	H	J	R	Places				
De fumée OCE annexe 3					total		<u>2 ou 3</u>	avant	
b = ▲ /min	k = 0,22 ▲	2600 /min	k = 0,08 ▲	2314 /min	Poids à vide	<u>sel. bulletin pesage</u>	Carburant	<u>D</u>	
b = ▲ /min	k = 0,08 ▲	2028 /min	k = 0,09 ▲	1742 /min	Charge utile	<u>sel. la carrosserie</u>	Cylindres	<u>5955</u>	
b = ▲ /min	k = 0,27 ▲	1456 /min	k = 0,75 ▲	1170 /min	Poids total	<u>13000</u>	CV-impôt	<u>30,33</u>	
O	O+P								
S Bacharach = 4,0	Pompe d'injection BOSCH								

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- x) Insonorisation : tôle d'absorption sous le moteur et la boîte à vitesses; écrans d'absorption dans les passages des roues AV; le dessous de la cabine pourvu de mat. insonorisant; ventilateur-Visco, Ø 560 mm, 6 pales.
- +) Variante de pneus : 285/70 R 19.5 AV = 5000 (140/7,25) / AR = 9200 (137/7,25) Vmax 120 km/h
- ++) Empattement : le constructeur autorise l'importateur à modifier l'empattement de 3640 à 5490 mm
- §) les dimensions, les poids, le nombre de places et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation; des bavettes sont exigées à l'avant; AR = selon la carrosserie; des couvercles sont obligatoires sur les écrous des roues avant; le déflecteur de vent (visière) en haut sur le toit de la cabine est admis selon la lettre de l'Office féd. de la police du 12.5.1980.

Inscription dans le permis de circulation (seulement pour largeur dépassant 2300 mm)

122 - autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2500 mm; le disque indiquant la largeur est obligatoire.

32) Camion ou
tracteur à sellette
(châssis)

MERCEDES-BENZ

1 3 2 0

CH 3933 09

Fiche complémentaire concernant les émissions

I

Complément du 08.01.86 à Berne - Ad

Dès le No du châssis : CH 677 199950 (Variante du moteur)

Ident. et type du moteur : "OM 366 LA II/1" Plaquette, à droite sur le bloc.

Puissance (CEE) : 150 kW à 2600 /min.

Couple max. : 700 Nm à 1400-1600 /min.

Insonorisation : selon fiche d'homologation

Emissions du bruit

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) I-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
OM 366 LA II/1	m12, DB G4/65/9,0+CV	4,30-5,86	81,0	71,0	1950	ab) ac)
	m 6, DB G4/65/9,0	4,30-5,86	x	71,0	1950	ab) ac)
	m 5, DB G3/60-5/7,5	3,91-5,22	x	71,0	1950	ab) ac)
	a 5, ALLISON MT 653	4,30-5,86	x	71,0	1950	ab) ac)

Valeurs limites 01.10.86 remplies!

Emissions des gaz.

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti CO	Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Emissions de fumée

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O+P) selon ECE-24			(N) Ralenti				
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	CO	à	min-1		
OM 366 LA II/1	b =	à	min-1	k = 0,30	à	2600	min-1	k = 0,25	à	2314	min-1
	b =	à	min-1	k = 0,25	à	2028	min-1	k = 0,25	à	1742	min-1
	b =	à	min-1	k = 0,21	à	1456	min-1	k = 0,55	à	1170	min-1

(S) Bacharach 4,0

Pompe d'injection BOSCH

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale