

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison (châssis)	MITSUBISHI	L 300 - (L032P)	CH 3935 01

Constructeur MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo (J)
 Identification "L032P061" préfixe au No du châssis

Plaquette constructeur dans cabine, à droite, sur montant arrière de porte
 N° du châssis à droite, à l'arrière, latéralement sur le longeron, derrière roues arrière
 Identification du moteur "4G32" à droite, à l'avant, latéralement sur le bloc
 Importateur principal MNC AUTOMOBILE AG, 8401 Winterthur
 Véhicule homologué L032P061 00 007

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	MITSUBISHI	Type	4G32
Direction	mécanique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	4	Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., avec assistance par dépression, soupape proportionnelle sur les roues arrière			Alésage	76,9	Course	86
Frein auxiliaire	circuits AR + AV du frein de service			Cylindrée	1597	CV-impôt	8,13
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Puissance en kW	48 kW	à V/min	5000
Ralentisseur	-			DIN CV	65,3		
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			Bruit à l'arrêt	70	dB/A à V/min	3750 x)
				Silencieux	1= 350x226x121 mm		
				Mesure des gaz	ECE-15,03; CO 2,1 % à 850 t/min *		
				Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4= D		

Carrosserie	cabine avancée			Poids	avant	arrière	total	
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	660	280	940	§)
Centures sécurité	Ar4 (E)+B(E); ECE-14		Rétroviseurs	sel. la carrosserie				
Cale	-		Attelage	sur demande				
Antivol	-			sel. la carrosserie				
Nombre de places	3	av	centre	Garantie fabr.	1000	1250	2005	
				Dimens. pneus	175 R 14 C	175 R 14 C		(Variantes voir
				Ply/bars	6 / 3,75	6 / 3,75		remarques)
				Charge	1420	1420		
				Charge pour V max	140	140		
Dimensions §)	intérieur	extérieur		Garantie poids remorquable avec frein				1200 kg
Longueur		3930	Empattements	2200				600 kg
Largeur		1690	Essieu double	av				
Hauteur		1795	Voie	av	1440	ar	1380	
Porte à faux	lat.		Voies	av				
	av	940		ar				
	ar	790	Braquage ø	g	9400	d	9600	
Distance volant - vers l'avant du véhicule -				Garantie poids de l'ensemble				1200 kg
				Poids remorquable testé				130 km/h
				Vitesse maximale selon le constructeur				75 kg
				Vitesse maximale testée				
				Charge garantie sur le toit				

Equipement	§) CR (E) ou HCR (E)	
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Climoteurs	av 1	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires	2/ séparé au centre	
Eclairage plaque	2/ balais avec/lave-glace	
Essuie-glace	IMASEN E 875 / 874	
Avertisseurs	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison	
Marque et type	MITSUBISHI L 300 - (L032P)	
Homologation	CH 3935 01	
N°		
Carrosserie		
Places	total 3	avant
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant B
Charge utile	sel. la carrosserie	CV-Impôt 8,13
Poids total	2005	Cylindrée 1597

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 40 km/h, M2, IA 4,625 = 81 dB/A.
- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve dans la cabine, à droite, sur montant arrière de porte, sous la plaquette du constructeur.
- §) Les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Lieu et date de l'homologation Winterthur, 23.04.80

Service fédéral d'homologation