

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	MITSUBISHI	L 300 - (L032P)	CH 3935 02

Constructeur	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo (J)
Identification	"L032PC65" préfixe au No du châssis
Plaquette constructeur	dans cabine, à droite, sur montant arrière de porte
N° du châssis	à droite, à l'arrière, latéralement sur le longeron, derrière roue arrière
Identification du moteur	"4G32" à droite, à l'avant, latéralement sur le bloc
Importateur principal	EMC AUTOMOBILE AG, 8401 Winterthur
Véhicule homologué	L032PC65 00 C08

Châssis		Moteur	MITSUBISHI	Type	4G32
Nombre d'essieux	2	Marque	en ligne	Temp	4
Direction	mécanique	Construction	B	Position	avant
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Nombre de vitesses	4	Refroidissement	76,9	Course	86
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., avec assistance par dépression, soupape proportionnelle sur les roues arrière	Alésage	1597	CV-impôt	8,13
Frein auxiliaire	circuits AR + AV du frein de service	Cylindrée	48 kW	à l/min	5000
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Puissance en kW DIN	65,3	Bruit à l'arrêt	70 dB/A à 1/min 3750 x)
Ralentisseur	-	Silencieux	l= 350x226x121 mm	Mesure des gaz	ECE-15.03; CO 2,1 % à 850 t/min *)
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4= D		

Carrosserie	fourgon avec ou sans fenêtres			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1 hayon AR	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	700	440	1140
Cantures sécurité	Ax4(E)+B(E);ECE-14	Rétroviseurs	externe / gauche / droite	Charge utile	320	545	865
Cale	-	Attelage	-	Poids total	1020	985	2005
Antivol	-			Garantie fabr.	175 R 14 C	175 R 14 C	(Variantes voir remarques)
Nombre de places	t 3 av	centre	ar	Dimens. pneus	6 / 3,75	6 / 3,75	
Dimensions	intérieur	extérieur		Ply/bars	1420	1420	
Longueur	2260	3950	Empattements	Charge	140	140	
Largeur	1500	1690	Essieu double	pour V max			
Hauteur	(1660)1200 (2320)1820		Voie	Garantie poids remorquable avec frein	1200 kg		
Porte à faux	lat. -	-	Voies	Garantie poids remorquable sans frein	600 kg		
	av -	935		Garantie poids de l'ensemble	1200 kg		
	ar 700	815	Braquage ø	Poids remorquable teste	170	km/h	
			g 9400	Vitesse maximale selon le constructeur		150	km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	dimensions en () = toit surélevé			charge garantie sur l'attelage = 75 kg / charge garantie sur le toit 150 kg			

Equipement §) _____
 Feux de route CR (E) ou HCR (E) _____
 Feux de croisement CR (E) ou HCR (E) _____
 Feux de position A (E) _____
 Feux rouges R-S1 (E) _____
 Feux stop R-S1 (E) _____
 Clignoteurs av 1 (E) _____ ar 2a (E) _____
 Catadioptres av _____ ar I (E) _____
 Feux de garant av _____ ar _____
 Feux complementaires _____
 Eclairage plaque 2/ séparé au centre _____
 Essuie-glace 2/ balais _____ avec/ sans lave-glace _____
 Avertisseurs IMASEN E 875 / 874 _____
 ou d'autres modèles homologués _____

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque et type MITSUBISHI L 300 - (L032P)
 Homologation N° CH 3935 02
 Carrosserie fourgon
 Places total 3 avant _____
 Poids à vide 1140 Carburant 9
 Charge utile 865 CV-impôt 8,13
 Poids total 2005 Cylindree 1597

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 40 km/h, M2, IA 4,625 = 80 dB/A.
 *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve dans la cabine, à droite, sur montant arrière de porte, sous la plaquette du constructeur.
 §) Equipement : un dispositif de sécurité est obligatoire derrière derrière les sièges avant.

Remplace le ET CH-3935 02 du 23.4.80.
 toit surélevé
 (12.11.81.)