Genre du véhicule Voiture de livraison		Marque de fabrique	Туре	L 300		Fiche d'homologation N°				
		MITSUBISHI		ourgon avec fe du No JMBL032		CH .3935 1	,			
1074474 40 471474				r dt 10 58510)2F11.4C0001)		1 20 3939 12				
Constructeur	MITSUBISHI MC		Cyo / Japan							
dentification	sur la plaquette du constructeur "LO32P"									
	devant le N° du châssis "JMBL032PV4"									
Plaquette constructeur		droite, à l'intérieur du véhicule, sur montant arrière de porte								
√ du chássis			alement sur le longeron, derrière la roue arrière							
dentification du moteur	ur "4G32" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc									
Importateur principal	MCC_AUTOMOBII	E AG., 8401 Wintertho								
Véhicula homologu á	-									
Châssia				Moteur						
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 4		Marque	MITSUBISHI	Туре	4G32			
Direction	mécanique			Construction	en ligne	Temps	4			
ransmission	mécanique			Carburant	В	Position	avant			
Nombre de vitesses	5	Entrainementsu	r roues arrière	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4			
Frein de service	hydraulique,	circuits, AV=disques/.	AR=exp.interne,	Alésage	76,9	Course	86			
		r dépression,		Cylindrée	1597	CV-Impôt	8,13			
		rtionnelle sur les ro		Pulssance en kW	48 DIN	à t/min	5000			
Frein auxillaire	circuits AV	- AR du frein de servi	ce	Bruit à l'arrêt	70 dB/A	à t/min	3750			
				Silencieux	$1 = 350 \times 226 \times 10^{-1}$	121 mm				
Frein d'arrêt	mécanique, à	expansion interne, su	r les roues AR							
Ralentisseur					Mesure des gaz OGE					
Contrôle 2 circuits	ontrôle 2 circuits contrôle du niveau; lampe-témoin combinée		Déparasitage ECE-10; CCE, annexe 8, chiffres 3+4 =							
Carrosserie	fourgon avec	feråtres		Poids	avant	arrière	total			
Nombre de portes	4 + 1	Compteur de vitesse km	/h	Polds à vide	700	460	1160			
Ceintures sécunté av	Ar4m(E)+ B(E	er		Charge utile	350	690	1040			
Cale	-	Rétroviseurs <u>68</u>	uche + droite	Poids total	1050	1150	2200			
Antivol	-	110110113013	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Poids garantis	-		2200			
70.0101				Pneus	175 R 14 C	175 R 14 C				
Nombre de places	1 3 av 3	centre	ar*)	Ply/bar	6 / 3,75	6 / 3,75				
				Charge	1420	1420				
Dimensions	întérieur extéri			pour V max	140	140				
Longueur	2280 400		<u> </u>	Jantes	5 J x 14 aci	er				
Largeur	1450 169		ar	t l		mécanique	automatique			
Hauteur (1660	1190(2320)1815 Voies av 1440 ar 1380		Gar poids remorquable avec/sans frein		1200/600					
Porte à faux av				Garantie poids de l'ensemble Poids remorquable testé						
ar <u>715</u>		55 ar				1160				
Distance volant - vers l'av		Braquage o g <u>94</u>	00 d 9600	Charge garantie su	ir le toit	150				
	() = avec to	it surélevé		Vitesse maximale s	selon le constructeur	130				
				Charge garan	tie sur l'attel	age 75 kg				

Equipement §) Feux de route Feux de croisement	CR ou HCR (E) CR ou HCR (E)	Indications pour le permis de circulation Genre du <u>Voiture de livraison</u>				
Feux de position Feux rouges	A (E) R-S1 (E) R-S1 (E)		véhicule Marque et type	MITSUBISHI	L 300	
Feux stop Clignoteurs av Catadloptres av	1 (E)	ar 2a (E) I (E)	Homologation N° CH	3935 12		
Feux de gabarit av Feux arrière de brouillard		_ ar	Carrosserie	fourgon		
Feux complémentaires Eclairage plaque	2/ séparé, au centre	-	Places total	•	avant	3
Essuie-glace Avertisseurs	2/ balais KNIGHT E 875 / 874 ou d'autres modèles homologuès	_ avec/same lave-glace	Poids à vide Charge utile Poids total	1160 1040 2200	Carburant CV-Impôt Cylindrés	8,13 1597

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Nombre de places : pour le transport occasionnel de personnes dans le compartiment de charge = 3 ou 9 ou 11.
- §) Equipement : grille de protection derrière les sièges avant obligatoire.

Inscription dans le permis de circulation:
123 - sièges et dispositifs de sécurité pour le transport non professionnel de ... personnes dans le compartiment de charge sont approuves.

· Lieu et date de l'homologation Berne, 27.12.82 (adm.) Ni

Remplace FH CH

Service federal d'homologation