

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Référence
Voiture de livraison (châssis)	MITSUBISHI	L 3 0 0 (à partir du No = JMBL 032 PP..400 001)	Fiche d'homologation N° CH 3935 · 13

Constructeur	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japan
Identification	sur la plaquette du constructeur "LO32P" devant le N° du châssis "JMBL 032 PP..4"
Plaquette constructeur	à droite, à l'intérieur du véhicule, sur montant arrière de porte
N° du châssis	à droite, latéralement sur le longeron, derrière la roue arrière
Identification du moteur	"4G32" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc
Importateur principal	MCC AUTOMOBILE AG., 8401 Winterthur
Véhicule homologué	LO32P 06 110 003

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	MITSUBISHI
Direction	mécanique	Type	4G32
Transmission	mécanique	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	5	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, soupape proportionnelle sur les roues arrière	Refroidissement	eau
Frein auxiliaire	circuits AV + AR du frein de service	Alséage	76,9
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindrée	1597
Ralentisseur	-	Puissance en kW	48 DIN
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Bruit à l'arrêt	72,0 dB/A
		Silencieux	1 = 350x226x121 mm
		Mesure des gaz	O G E
		Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie	cabine avancée		
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse	km/h
Ceintures sécurité	av Ar4m(E) + B(E)	ar	-
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	-		
Nombre de places	1 3 av. 3	centre	ar
Dimensions §)	Intérieur	extérieur	
Longueur		3960	Empattements 2200
Largeur		1690	Essieu double av ar
Hauteur		1810	Voies av 1440 ar 1380
Porte à faux	av 935	Voies	av ar
	ar 825		ar
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage °	g 9400 d 9600
		Poids §)	avant arrière total
		Poids à vide	680 260 940
		Charge utile	
		Poids total	1050 1330 2200
		Poids garantis	
		Pneus	175 R 14 C 175 R 14 C
		Ply / bar	6 / 3,75 6 / 3,75
		Charge	1420 1420
		pour V max	140 140
		Jantes	5 J x 14 acier
		Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1200/600 automatique
		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorquable testé	1200
		Charge garantie sur le toit	
		Vitesse maximale selon le constructeur	130 km/h
		Charge garantie sur l'attelage	75 kg

Équipement §)	CR ou HCR (E)
Feux de route	CR ou HCR (E)
Feux de croisement	A (E)
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux arrière de brouillard	
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	2/ séparé, au centre
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	KNIGHT E 875 / 874 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison	
Marque et type	MITSUBISHI	L 300
Homologation N°	CH 3935 13	
Carrosserie		
Places	total 3	avant 3
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant B
Charge utile	sel. la carrosserie	CV-impôt 8,13
Poids total	2200	Cylindrée 1597

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

§) Les dimensions, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation.

*) Insonorisation : - ventilateur Visco à 7 pales, ø 345 mm.

6