

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	MITSUBISHI	L 300 fourgon avec/sans fenêtres (à partir du No = JMBL 032 PV..400 001)	CH 3935 15

Constructeur	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japan
Identification	sur la plaquette du constructeur "L032P" devant le N° du châssis "JMBL 032 PV..4"
Plaquette constructeur	à droite, à l'intérieur du véhicule, sur montant arrière de porte
N° du châssis	à droite, latéralement sur le longeron, derrière la roue arrière
Identification du moteur	"4G32" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc
Importateur principal	MCC AUTOMOBILE AG., 8401 Winterthur
Véhicule homologué	L032P065 10 C06

Châssis				Moteur	MITSUBISHI	Type	4G32
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique			Construction	B	Position	avant
Transmission	mécanique			Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Nombre de vitesses	5	Entrainement	sur roues arrière	Refroidissement	76,9	Course	86
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, soupape proportionnelle sur les roues arrière			Alésage	48	CV-impôt	8,13
Frein auxiliaire	circuits AV + AR du frein de service			Puissance en kW	72,0	à U/min	5000
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Bruit à l'arrêt	dB/A	à U/min	3750
Ralentisseur	-			Silencieux	1 = 350x226x121 mm		*)
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			Mesure des gaz	O G E		
				Déparasitage	ECE-1Q; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	fourgon avec/sans fenêtres			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1	Compteur de vitesse	km/h	Poids à vide	700	460	1160
Ceintures sécurité	av Ar4m(E) + B(E)	ar	-	Charge utile	350	690	1040
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite	Poids total	1050	1150	2200
Antivol	-			Poids garantis			2200
Nombre de places	1 3 av 3	centre	ar *)	Pneus	175 R 14 C	175 R 14 C	
Dimensions	intérieur	extérieur		Ply / bar	6 / 3,75	6 / 3,75	
Longueur	2280	4000	Empattements 2200	Charge	1420	1420	
Largeur	1450	1690	Essieu double av - ar	Charge pour V max	140	140	
Hauteur	(1660) 1190 (2320) 1815	Voies	av 1440 ar 1380	Janies	5 J x 14 acier		
Porte à faux	av -	Voies	av - ar	Gac poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1200/600		automatique
	ar 715	865	ar -	Garantie poids de l'ensemble			
Distance volant - vers l'avant du véhicule	g 9400 d 9600			Poids remorquable testé	1160		
() = avec toit surélevé				Charge garantie sur le toit	150		
				Vitesse maximale selon le constructeur	130		km/h
				Charge garantie sur l'attelage	75 kg		

Equipement	CR ou HCR (E)	
Feux de route	CR ou HCR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop		
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av 1	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av 1	ar
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires	2/ séparé, au centre	
Eclairage plaque	2/ balais	
Essuie-glace	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	KNIGHT E 875 / 874	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	MITSUBISHI L 300		
Homologation			
N°	CH 3935 15		
Carrosserie	fourgon		
Places	total 3	avant	3
Poids à vide	1160	Carburant	B
Charge utile	1040	CV-impôt	8,13
Poids total	2200	Cylindrée	1597

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Nombre de places : pour le transport occasionnel de personnes dans le compartiment de charge = 3 ou 9 ou 11.
- §) Equipement : une grille de protection est obligatoire derrière les sièges avant.
- + Insonorisation : - ventilateur Visco à 7 pales, Ø 345 mm.

Inscription dans le permis de circulation:

129 - sièges et dispositifs de sécurité pour le transport non professionnel de ... personnes dans le compartiment de charge sont approuvés.

Lieu et date de l'homologation Berne, 03.01.83 (adm.) N1.

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation