

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	MITSUBISHI	L 300 (L068P)	CH 3935 17

Constructeur MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japon  
 Identification sur la plaquette du constructeur "L068P"  
devant le N° du châssis "JMBL068PV..4"  
 Plaquette constructeur dans la cabine, à droite sur montant arrière de porte  
 N° du châssis à droite, à l'arrière latéralement sur le longeron du châssis, derrière la roue  
 Identification du moteur "4D55" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc  
 Importateur principal MMC AUTOMOBILE AG., 8401 Winterthur  
 Véhicule homologué JMB L06 8PV DU440 006

**Châssis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique, s.d. avec assistance hydraulique  
 Transmission mécanique synchronisée  
 Nombre de vitesses 5 Entraînement sur roues arrière  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.int.  
avec assistance par dépression, sur toutes roues;  
AR= soupape proportionnelle selon charge  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne,  
sur les roues arrière  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Palentisseur -  
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

**Moteur**  
 Marque MITSUBISHI Type 4 D 55  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant D Position avant  
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4  
 Alésage 91.1 Course 90.0  
 Cylindree 2345 CV-impôt 11.94  
 Puissance en kW 50 (CEE) à 1/min 4200  
 Bruit à l'arrêt 73,0 dB/A à 1/min 3150  
 Silencieux 1 pot 390x226x149 mm  
M 39  
 Mesure des gaz ECE-24, Bacharach  
 Déparasitage -

**Carrosserie** fourgon  
 Nombre de portes 4 + 1 Compteur de vitesse km/h  
 Ceintures sécurité av Ar4m + B (E) ar -  
 Caie - Rétroviseurs gauche + droite  
 Antivol -  
 Nombre de places t 3 av 3 centre - ar -  
 Dimensions intérieur extérieur  
 Longueur 2560 4400 Empattements 2350 / -  
 Largeur 1500 1690 Essieu double av - ar -  
 Hauteur 1370 1995 Voies av 1440 ar 1380  
 Porte à faux av 935 Voies av - ar -  
 ar 980 1115 ar - ar -  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - Braquage ø g 10000 d 10250

**Poids** avant arrière total  
 Poids à vide 760 540 1300  
 Charge utile 300 705 1005  
 Poids total 1060 1245 2305  
 Poids garantis - - 2305  
 Pneus 175 R 14 C 175 R 14 C  
 Ply / bar 6 / 3.0 6 / 3.75  
 Charge 1150 1420  
 pour V max 130 130  
 Jantes 5 J x 14 5 J x 14 acier  
 Gat poids remorquable avec/sans frein 1200/600 -  
 Garantie poids de l'ensemble - -  
 Poids remorquable testé 1200 (IA 4.22)  
 Charge garantie sur le toit 150  
 Vitesse maximale selon le constructeur 120 - km/h  
 testée - km/h à 1/min - au moteur - prise de force

Equipement §) CR ou HCR (E)  
 Feux de route CR ou HCR (E)  
 Feux de croisement A (E)  
 Feux de position R-Sl (E)  
 Feux rouges R-Sl (E)  
 Feux stop 1 (E)  
 Clignoteurs av 1 (E) | \_\_\_\_\_ ar 2a (E)  
 Catadioptrés av \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ ar I (E)  
 Feux de gabarit av \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_  
 Feux arrière de brouillard \_\_\_\_\_  
 Feux complémentaires \_\_\_\_\_  
 Eclairage plaque 2/séparé au centre  
 Essuie-glace 2/balais avec 2 lave-glace  
 Avertisseurs KNIGHT E 875/874  
 ou d'autres modèles homologues

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de livraison  
 Marque et type MITSUBISHI L 300  
 Homologation N° CH 3935 17  
 Carrosserie fourgon  
 Places total 3 avant 3  
 Poids à vide 1300 Carburant D  
 Charge utile 1005 CV-impôt 11,94  
 Poids total 2305 Cylindrée 2345

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

§) Equipement : l'importateur monte une protection derrière les sièges avant.

- Lieu et date de l'homologation Winterthour, 14.+15.06.83  
Tr(ZH)/lin

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation