

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	MITSUBISHI	L 300 4 WD (L035G)	CH 3935 18

Constructeur	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "L035G" numéro du châssis "JMB L035G V..4 ....."
Plaquette du constructeur	à droite, en haut sur le montant de porte à côté du siège du passager
Numéro du châssis	à droite, au centre latéralement sur le longeron du châssis
Identification du moteur	"4G 62" à droite, latéralement sur le bloc, derrière l'alternateur
Importateur	MMC-AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	MITSEUBISHI	Type	4G 62
Suspension	AV= barres de torsion/AR= ressorts à lames *)	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	à circulation de billes, s.d. assistance hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	toutes roues; libération traction avant	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int.	Alésage	80,6	Course	88,0
	soupape proportionnelle selon la décélération, sur roues AR,	Cylindrée	1795	CV-impôt	2,14
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne,	Puissance en kW	60 (CEE)	à min-1	5500
	sur les roues arrière	Couple max Nm	132	à min-1	3000
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Déparasitage	D (ECE-10)		
Ralentisseur	-	Silencieux	l = 350x226x121 mm	"M 21"	
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée				

Carrosserie/Equipement	fourgon	§)
Nombre de portes	5	Indic. vitesse km/h
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière -
Cale	-	Retroviseurs gauche + droite
Antivol	-	Essuie-glace 2/ balais
Reservoir carburant	1/acier, 60 litres	
Avertisseur	1/KNIGHT E 874/875	ou d'autres modèles homologués

Nombre de places	total	2	av.	2	centre	-	ar.	-

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	2200
	Longueur	2300		4135 §)
			Essieu double av	- ar
Largeur	1510	1695	Voie av	1390 -
Hauteur	1200	1935	Voie ar	1365 -
Porte à faux avant	-	970	Braquage ø	g 10900 d 10400
Porte à faux arrière	720	965		
Garde au sol	à vide	185	en charge	165

Poids	avant	arrière	total	
Poids à vide	830	590	1420	++)
Répartition charge	260	520	780	
	1090	1110	2200	

Poids garantis			
Pneus	195 R 14 C	195 R 14 C	+)
Ply/bar	6 / 3,0	6 / 3,0	
Charge	1400	1400	
pour Vmax	130	130	
Jantes	5 J x 14 DP 27 acier		+)

Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique	1800 / 600	automatique	-
		-		-
Garantie poids de l'ensemble		-		-
Poids remorqueable testé		1800		-
Charge garantie sur le toit		150		-
Vitesse maximale selon le constructeur		125		km/h
testée	km/h à min-1		moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m10	4,88	74,5		72,0	4125	aa	Voiture de livraison				
							Marque et type	MITSUBISHI	L 300 4 WD		
							Homologation No CH	3935 18			
							Carrosserie	fourgon			
F	G	H	J	R			Places	total	2	avant	2
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE				
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m10	4,88	13,17	1,62	1,65	1,2	820	26 0602 01	Poids à vide	1420	Carburant	B
								Charge utile	780	Cylindrée	1795
								Poids total	2200	CV-Impôt	9,14
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) Suspension : amortisseurs.
- + ) Variante de pneus : 195 SR 14 1300 (2,5) Vmax 180 km/h  
 205 R 14 C 6 PR 1315 (2,5) 130 km/h
- Variante de jantes : 6 J x 14 déport 27 mm acier voies inchangées
- + ) Nombre de places : s.d. d'autres places assises dans le compartiment de chargement selon l'art. 61 de l'OCR:  
 - 1 banc transversal = 3 personnes, poids = + 17 kg  
 - 1 banc transversal, 2 bancs longitudinaux = 8 personnes, poids = + 40 kg  
 - 1 banc longitudinal (long), 1 banc longitudinal (court) = 8 personnes, poids = + 33 kg ) X
- X = le nombre de places est limité par la garantie du poids total.
- § ) Equipement : - des bavettes sont obligatoires à l'arrière;  
 - le dispositif de protection pour les sièges avant est monté par l'importateur;  
 - livrable sur demande avec fixation pour la roue de réserve à l'avant du véhicule;  
 longueur du véhicule = 4440 mm.

Inscription dans le permis de circulation:

128 - sièges et dispositifs de sécurité supplémentaires pour le transport non professionnel de ... personnes sur le pont ou compartiment de charge approuvés.