

Genre du véhicule 30) Voiture de livraison	Marque de fabrication MITSUBISHI	Type L 300 (L038P)	Fiche d'homologation No CH 3935 19
-----------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------

Constructeur	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japan
Identification	sur la plaquette du constructeur "L038P" numéro du châssis "JMB L038P P..4 ....."
Plaquette du constructeur	dans la cabine, à droite en haut sur le montant arrière de porte
Numéro du châssis	à droite, à l'arrière latéralement sur le longeron, derrière la roue arrière
Identification du moteur	"4D55" à gauche, latéralement à l'arrière sur le bloc, au-dessus du No du moteur
Importateur	NMC AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	MITSUBISHI	Type	4D55
Suspension	AV=ressorts hélicoïdaux/AR=à lames, AV+AR=amortisseurs,	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	à circulation de billes, s.d. avec assistance hydraulique	Carburant	D	Position	avant
Entrainement	sur les roues arrière,	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=à disques, AR=exp. interne, assistance par dépression, sur toutes roues, soupape proportionnelle sur roues arrière	Alésage	91,1	Course	90,0
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Cylindrée	2345	CV-impôt	11,94
Frein d'arrêt	mécanique, à exp. interne, sur roues arrière,	Puissance en kW	50 CE80/1269	à min-1	4200
Ralentisseur	-	Couple max.Nm	145	à min-1	2200
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau, lampe-témoin combinée	Déparasitage	-		
		Silencieux	1 = 390x226x149	"M 39"	

Carrosserie/Equipement	cabine \$)	
Nombre de portes	2	
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E) + B(E)	Indic. vitesse km/h
Cale	-	arrière -
Antivol	1	Rétroviseurs gauche + droite
Reservoir carburant	1 / 55 litres / acier	Essuie-glace 2 balais
Avertisseur	Knight E 874/875 ou d'autres modèles homologués	

Nombre de places	total 3	av 3	centre	ar
------------------	---------	------	--------	----

Dimensions \$)	interieur	exterieur		
Longueur		4060	Empattement	2200
Largeur		1690	Essieu double av	ar
Hauteur		1810	Voie av	1440 -
Porte à faux avant		975	Voie ar	1390 -
Porte à faux arrière		895	Braquage d g	9400 d 9600
Garde au sol	à vide	-----	en charge	-----

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	selon le bulletin de pesage		\$)
Répartition charge			
Poids garantis	1150	1330	2200
Pneus	175 R 14 C	175 R 14 C	
Ply/bar	6 / 3,75	6 / 3,75	
Charge pour Vmax	1420	1420	
Jantes	140	140	
	5 J x 14	acier	
Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1200 / 600		automatique -
Garantie poids de l'ensemble	-		-
Poids remorquable testé	1200 (voir l'art. 67/5 de l'OCR)		
Charge garantie sur le toit	-		-
Vitesse maximale selon le constructeur	120		km/h
testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boîte de vitesses		dB/A		dB/A min-1			Genre du véhicule			
m5	4,22	77,0	75,0	3150	sa		Voiture de livraison			
							MITSUBISHI	L 300		
							Homologation No CH	3935 19		
							Carrosserie			
F	G	H	J	R			Places	total 3	avant 3	
De fumée OCE annexe 3		ECE-24					Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
b =	à	min-1	k = 0,55 à 4200	min-1	k = 0,75 à 3978	min-1	Charge utile	sel. la carrosserie	Cylindrée	2345
b =	à	min-1	k = 1,00 à 3456	min-1	k = 0,85 à 2934	min-1	Poids total	2200	CV-impôt	11,94
b =	à	min-1	k = 1,55 à 2412	min-1	k = 1,80 à 1890	min-1				
O	O+P									
S Bacharach =	5,0	Pompe d'injection Diesel Kiki								

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

§) Les dimensions, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation.