

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	MITSUBISHI	L 300 (L038P) pont	CH 3935 20

Constructeur	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japan
Identification	sur la plaque du constructeur "L038P" numéro du châssis "JMB L038P P..4"
Plaque du constructeur	dans la cabine, à droite en haut sur le montant arrière de porte
Numéro du châssis	à droite, à l'arrière latéralement sur le longeron, derrière la roue arrière
Identification du moteur	"4D55" à gauche, latéralement à l'arrière sur le bloc, au-dessus du No du moteur
Importateur	EMC AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur

Châssis	Moteur	MITSUBISHI	Type	4D55
Nombre d'essieux/pneus 2 / 4	Marque	en ligne	Temps	4
Suspension AV=ressorts hélicofdaux/AR=à lames, AV+AR=amortisseurs	Construction	D	Position	avant
Direction à circulation de billes, s.d. avec assistance hydraulique	Carburant	eau	Cylindres	4
Entrainement sur les roues arrière,	Refroidissement	91,1	Course	90,0
Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=à disques, AR=exp. interne, assistance par dépression, sur toutes roues, soupape proportionnelle sur roues arrière	Alésage	2345	CV-impdt	11,94
Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service	Puissance en kW	50 CES0/1269	à min-1	4200
Frein d'arrêt mécanique, à exp. interne, sur roues arrière,	Couple max. Nm	145	à min-1	2200
Ralentisseur -	Déparasitage	-		
Contrôle 2 circuits contrôle du niveau, lampe-témoin combinée	Silencieux	l = 390x226x149	"M 39" *	

Carrosserie/Equipement	pont		
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité avant	A+4m(E) + B(E)	arrière	-
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	-	Essuie-glace	2 balais
Réservoir carburant	1 / 55 litres / acier		
Avertisseur	Knight E 874/875 ou d'autres modèles homologués		

Nombre de places total 3 av. 3 centre - ar -

Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur	2710	4510	Empattement	2200
Largeur	1655	1720	Essieu double av	ar
Hauteur	300	1810	Voie av	1440
Porte à faux avant	----	975	Voie ar	1380
Porte à faux arrière	1280	1335	Braquage ø g	9400
Garde au sol	à vide	-----	en charge	-----

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	740	480	1220
Répartition charge	230	750	980
	970	1230	2200
Poids garantis			2200
Pneus	175 R 14 C	175 R 14 C	
Ply/bar	6 / 3,75	6 / 3,75	
Charge	1420	1420	
pour Vmax	140	140	
Jantes	5 J x 14	acier	

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
	1200 / 600	-
Garantie poids de l'ensemble	-	-
Poids remorquable testé	1200	-
Charge garantie sur le toit	-	-
Vitesse maximale selon le constructeur	120	- km/h
testée	km/h à min-1	moteur
		prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boite de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	min-1					
m5		4,22	77,0	75,0	3150	aa	Genre du véhicule	<u>Voiture de livraison</u>		
							Marque et type	<u>MITSUBISHI</u>	<u>L 300</u>	
							Homologation No CH	<u>3935 20</u>		
							Carrosserie	<u>pont</u>		
F	G	H	J	R			Places	total <u>3</u>	avant <u>3</u>	
De fumée OCE annexe 3							ECE-24			
b =	à	min-1	k = 0,55 à 4200	min-1	k = 0,75 à 3978	min-1	Poids à vide	<u>1220</u>	Carburant	<u>D</u>
b =	à	min-1	k = 1,00 à 3456	min-1	k = 0,85 à 2934	min-1	Charge utile	<u>980</u>	Cylindrée	<u>2345</u>
b =	à	min-1	k = 1,55 à 2412	min-1	k = 1,80 à 1890	min-1	Poids total	<u>2200</u>	CV-impôt	<u>11,94</u>
O	O+P									
S Bacharach =	5,0	Pompe d'injection		Diesel Kiki						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Sortie d'échappement : sera allongée vers l'arrière par l'importateur jusqu'à minimum 100 mm de l'extrémité de la carrosserie.