

Genre de véhicule Voiture de livraison (châssis)	Marque de fabrique MITSUBISHI	Type Canter - FB 35 TD	Fiche d'homologation No CH 3935 22
--------------------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------	---------------------------------------

Constructeur	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur - numéro du châssis "JMBFB213.0....."
Plaquette du constructeur	dans la cabine, à droite dans montant arrière de porte
Numéro du châssis	à droite, à l'arrière, latéralement sur le longeron
Identification du moteur	"4D55" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc
Importateur	MMC-AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur

Châssis		Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 6	Marque	MITSUBISHI	Type
Suspension	AV+AR=ressorts à lames avec amortisseurs	Construction	en ligne/turbo	Temps
Direction	circuit billes	Carburant	D	Position
Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	eau	Cylindres
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, tambours, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur sur les roues arrière	Alésage	91,1	Course
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Cylindrée	2345	CV-impôt
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	63 DIN	à /min
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	186	à /min
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Silencieux	1 = 455x230x175 mm	"MB 164450" (*)

Carrosserie/Équipement	cabine §)		Poids §)	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	km/h	empattement 2450	mm = 1480 kg /	3280 mm = 1570 kg
Ceintures sécurité avant	Ar4m + B (E)	arrière	-	Répartition charge	selon le véhicule	
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite			3500
Antivol	-			Poids garantis	1600	2500
Réservoir carburant	1/acier, 70 litres			Pneus	175 R 16 C	175 R 16 C
Avertisseur	KNIGHT KM 115 E2	ou d'autres modèles homologués		Ply/bar	8 / 4,5	8 / 4,5
Nombre de places	total 3	av. 3	centre	Charge	1650	3100
				pour Vmax	140	140
				Jantes	5 JK x 16 acier	5 JK x 16 acier
Dimensions §)	intérieur	extérieur		Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
Longueur		§)	Empattement	1000 / -		
Largeur		§)	Essieu double	av		
Hauteur		§)	Voie	av. 1630		
Porte à faux avant		§)	Voie	ar. 1500		
Porte à faux arrière		§)	Braquage Ø	g. 9800	d. 10150	
Garde au sol	à vide	170/170	en charge	170/170		
				Vitesse maximale selon le constructeur	105	km/h
				testée	km/h à /min	moteur
						prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	/min				
m5		6,17	79,0	76,0	3150	aa)	Genre du véhicule	<u>Voiture de livraison</u>	
							Marque et type	<u>MITSUBISHI Canter - FB 35 TD</u>	
							Homologation No CH	<u>3935 22</u>	
							Carrosserie		
F		G	H	J		R	Places	total <u>3</u>	avant <u>3</u>
De fumée OCE annexe 3		ECE-24					Poids à vide	<u>sel. bulletin de pesage</u>	Carburant <u>D</u>
b = à /min	k=0,95 à 4200 /min	k = 1,18 à 3733 /min					Charge utile	<u>selon le véhicule</u>	Cylindrée <u>2345</u>
b = à /min	k=1,42 à 3276 /min	k = 1,65 à 2814 /min					Poids total	<u>3500</u>	CV-impôt <u>11,94</u>
b = à /min	k=1,80 à 2352 /min	k = 1,75 à 1890 /min							
O	O+P								
S Bacharach = 5,0	Pompe d'injection	DIESEL KIKI							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : - tôle d'absorption d'environ 700x600x220 mm sous la boîte de vitesses;
- écran d'absorption d'environ 1100x500 mm fermant le compartiment-moteur au dos de la cabine;
- ventilateur-Visco, Ø 410 mm, 8 pales.
- §) Les dimensions, les poids et l'équipement seront établis resp. contrôlés à l'immatriculation.

Lieu et date de l'homologation Winterthour, 25.07.85
RS(SG)/lin

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation

fy