

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type	x) Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	RENAULT			R 1095 - Gordini	1964	3' 9 5 2-B	
Caractéristiques "R 1095" sur plaquette du constructeur (losange), dans coffre bagages au centre pa-							
roi AR + devant		No du châssis.-	+	Carburant	essence	Nombre de cylindres 4	
Constructeur du châssis RENAULT, Billancourt (F) - Importateur: RENAULT SA, Regensdorf ZH							
N° du châssis frappé		à droite, sur plancher, à côté siège avant + sur plaquette					
N° du moteur frappé		à droite, derrière pompe à essence + sur plaquette du moteur					
Type du moteur 670 - 05 - Gordini - en ligne, vertical, OHV							
Position du mot.		arrière Frein-moteur					
Cylindrée	845	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission		méc. synchr.	Treuil/Cabest.	Longueur 3'945	
Refroidissement	eau		Nombre vit. avant	4	Crochet rem.	Largeur 1'520	
Entraînement	arrière		Vitesse en 1 ^{re}	35	Vole avant 1'250	Hauteur 1'440	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	135	Vole arrière 1'220	Empattement 2'270		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braç 9,10/8,90		Porte à faux arr. 870	
Frein à pied hydraulique, à disques, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à disques, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	270	420	690	Dimension	145 - 380	145 - 380	Longueur
Charge utile	130	220	350	Charge pneu	340	340	Largeur
Total	400	640	1'040	4 Ply		Hauteur	
Gar. de fabr.	500	650	1'050			Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		40 SAE	
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur RENAULT		C.V. frein 33,5 DIN	
Alésage		58		Course 80		C.V. Impôts 4,31	
Forme de la carrosserie		limousine - sur demande avec toit coulissant					
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout	

Phares: marque 2/ CIBIE E 2 156	Indic. de direction 4/ clignoteurs avec lampe-témoin *)
Feux de croisement 2/ Bilux, asymétriques	AV = séparés, sous phares (blanc)
Feux de position 2/ séparés, sous phares	AR = comb. avec feux arrières (rouge)
Phare brouillard	Essuie-glace 2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières 2/ comb. avec feux stop + clignot.	Avertisseur 1/ électrique (2-tons) av. commande
Rélecteurs 2/ séparés, sous feux arrières	Rétroviseur 1/ intérieur centre haut
Feu stop 2/ comb. avec feux AR + clignoteurs	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle pour plaque normale seul mt.	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Équipement électr. 12 Volts	
Mesure du bruit 78 dB à 5'000 t/min - Avertisseur = 92 dB	

Observations et exceptions

+) Identification:

A partir No du châssis: 001'001.

orange

*) Feux de stationnement: 2/ devant portes avant (AV = blanc / AR = rouge), sont utilisés comme clignoteurs supplémentaires.

x) 1966 = A partir No. châssis 25098

Cette carte remplace le BT-3'952-B du 27.9.63.

Feux de stationnement

(27.1.64.)

Lieu et date de l'expertise-type Regensdorf, 27.9.63

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	RENAULT		R 1095 - Gordini		1964	3' 9 5 2-B	
Caractéristiques "R 1095" sur plaquette du constructeur (losange), dans coffre bagages au centre pari-roi AR + devant No du châssis.- +) Carburant: essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis RENAULT, Billancourt (F) - Importateur: RENAULT SA, Regensdorf ZH							
N° du châssis frappé à droite, sur plancher, à côté siège avant + sur plaquette							
N° du moteur frappé à droite, derrière pompe à essence + sur plaquette du moteur							
Type du moteur 670 - 05 - Gordini - en ligne, vertical, OHV.							
Position du mot. arrière Frein-moteur							
Cylindrée	845 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission méc.synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur	3'945
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur	1'520
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re} 35		Voie avant 1'250		Hauteur	1'440
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 135		Voie arrière 1'220		Empattement	2'270
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braç 9,10/8,90		Porte à faux arr.	870
Frein à pied hydraulique, à disques, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à disques, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	270	420	690	Dimension	145 - 380	145 - 380	Longueur
Charge utile	130	220	350	Charge pneu	340	340	Largeur
Total	400	640	1'040		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	500	650	1'050				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4			40 SAE
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur RENAULT		C.V. frein	33,5 DIN
Alésage		58		Course		80 C.V. Impôts 4,31	
Forme de la carrosserie		limousine - sur demande avec toit coulissant					
Nombre de places: total		5		(avant 2 milleu arr. 3)		Places debout	

Phares: marque 2/ CIBIE E 2 156	Indic. de direction 4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement 2/ Bilux, asymétriques	AV = séparés, sous phares (blanc)
Feux de position 2/ séparés, sous phares *)	AR = comb. avec feux arrières (rouge)
Phare brouillard	Essuie-glace 2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières 2/ comb.avec feux stop + clignot.	Avertisseur 1/ électrique(2-tons) av.commande
Réfecteurs 2/ séparés, sous feux arrières	Rétroviseur 1/ intérieur centre haut + ext.gche
Feu stop 2/ comb.avec feux AR + clignoteurs	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle pour plaque normale seulmt.	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Équipement électr. 12 Volts	
Mesure du bruit 78 bB à 5'000 t/min - Avertisseur = 92 dB	

Observations et exceptions

- +) Identification: A partir No du châssis 001'001.
- *) Feux de stationnement: 2/ devant portes avant (AV = blanc / AR = rouge)

Lieu et date de l'expertise-type Regensdorf, 27.9.63

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	x) Modèle année	Bordereau-type N°			
Voiture de tourisme	RENAULT		R 1095 - Gordini	1964	3' 9 5 2-B			
Caractéristiques "R 1095" sur plaquette du constructeur (losange), dans coffre bagages au centre pa-								
roi AR + devant No du châssis.-		+	Carburant essence	Nombre de cylindres 4				
Constructeur du châssis RENAULT, Billancourt (F) - Importateur: RENAULT SA, Regensdorf ZH								
N° du châssis frappé		à droite, sur plancher, à côté siège avant + sur plaquette						
N° du moteur frappé		à droite, derrière pompe à essence + sur plaquette du moteur						
Type du moteur 670 - 05 - Gordini - en ligne, vertical, OHV								
Position du mot. arrière		Frein-moteur						
Cylindrée	845 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission méc.synchr.		Treuil/Cabest.	Longueur 3'945			
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.	Largeur 1'520			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"	35	Voie avant 1'250	Hauteur 1'440			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	135	Voie arrière 1'220	Empattement 2'270			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq 9,10/8,90	Porte à faux arr. 870			
Frein à pied hydraulique, à disques, sur toutes les 4 roues								
Frein à main mécanique, à disques, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	270	420	690	Dimension	145 - 380	145 - 380	Longueur	
Charge utile	130	220	350	Charge pneu	340	340	Largeur	
Total	400	640	1'040		4 Ply		Hauteur	
Gar. de fabr.	500	650	1'050				Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes 4			40 SAE		
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur RENAULT		C.V. frein 33,5 DIN		
Alésage		58		Course 80		C.V. impôts 4,31		
Forme de la carrosserie		limousine - sur demande avec toit coulissant						
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu		arr. 3)		Places debout

Phares: marque 2/ CIBIE E 2 156	Indic. de direction 4/ clignoteurs avec lampe-témoin *)
Feux de croisement 2/ Bilux, asymétriques	AV = séparés, sous phares (blanc)
Feux de position 2/ séparés, sous phares	AR = comb. avec feux arrières (rouge)
Phare brouillard	Essuie-glace 2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières 2/ comb. avec feux stop + clignot.	Avertisseur 1/ électrique (2-tons) av. commande
Rélecteurs 2/ séparés, sous feux arrières	Rétroviseur 1/ intérieur centre haut
Feu stop 2/ comb. avec feux AR + clignoteurs	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle pour plaque normale seul mt	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Équipement électr. 12 Volts	
Mesure du bruit 78 bB à 5'000 t/min - Avertisseur = 92 dB	

Observations et exceptions

- BT
1-65
- +) Identification: A partir No du châssis 001'001.
- *) Feux de stationnement: 2/ devant portes avant (AV = blanc / AR = rouge), sont utilisés comme clignoteurs supplémentaires. ^{orange} ^{orange}
- BT
1/65 X) 1966 = A partir No châssis 25098

Cette carte remplace le BT-3'952-B du 27.9.63.
Feux de stationnement

(27.1.64.)

Lieu et date de l'expertise-type Regensdorf, 27.9.63

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	RENAULT		R 1095 - Gordini	1964	3' 9 5 2-B		
Caractéristiques "R 1095" sur plaquette du constructeur (losange), dans coffre bagages au centre pari-roi AR + devant No du châssis.- +) Carburant essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis RENAULT, Billancourt (F) - Importateur: RENAULT SA, Regensdorf ZH							
N° du châssis frappé	à droite, sur plancher, à côté siège avant + sur plaquette						
N° du moteur frappé	à droite, derrière pompe à essence + sur plaquette du moteur						
Type du moteur 670 - 05 - Gordini - en ligne, vertical, OHV							
Position du mot. arrière		Frein-moteur					
Cylindrée	845 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission mec. synchr.		Treuil/Cabest.	Longueur 3'945		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.	Largeur 1'520		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	35	Voie avant 1'250	Hauteur 1'440		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	135	Voie arrière 1'220	Empattement 2'270		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braç 9,10/8,90	Porte à faux arr. 870		
Frein à pied hydraulique, à disques, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à disques, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	270	420	690	Dimension	145 - 380	145 - 380	Longueur
Charge utile	130	220	350	Charge pneu	340	340	Largeur
Total	400	640	1'040		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	500	650	1'050				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		(40 SAE	
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur RENAULT		C.V. frein 33,5 DIN	
Alésage		58		Course 80		C.V. Impôts 4,31	
Forme de la carrosserie		limousine - sur demande avec toit coulissant					
Nombre de places: total		5		(avant 2 milleu arr. 3)		Places debout	

Phares: marque	2/ CIBIE E 2 156	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = séparés, sous phares	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, sous phares *)	AR = comb. avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop + clignot.	Avertisseur	1/ électrique(2-tons) av.commande
Réfecteurs	2/ séparés, sous feux arrières	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut + ext.gche
Feu stop	2/ comb.avec feux AR + clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale seulmt	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	78 bB à 5'000 t/min	- Avertisseur =	92 dB

Observations et exceptions

+) Identification: A partir No du châssis 001'001.

*) Feux de stationnement: 2/ devant portes avant (AV = blanc / AR = rouge)

Lieu et date de l'expertise-type Regensdorf, 27.9.63

La Commission d'expertise-type