

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle année	Bordereau-type N°					
pr. transports mixtes	RENAULT	R 1123 - 4 L	1963	3 1 9 5 3					
Caractéristiques "4 L" sur porte arrière.-"R 1123" sur plaquette du constructeur sur auvent (losange)									
Carburant essence			Nombre de cylindres 4						
Constructeur du châssis RENAULT, Billancourt (F) - Importateur RENAULT SA, Regensdorf									
N° du châssis frappé à droite sur console du siège avant + sur plaquette du constructeur									
N° du moteur frappé à droite sur bloc, derrière bobine d'allumage, sur plaquette rivée									
Type du moteur 800 - 01 - en ligne, vertical, OHV									
Position du mot. avant Frein-moteur									
Cylindrée 845,4 cm ³ Frein de remorque									
Temps 4 Transmission tout synchron. Treuil/Cabest.									
Refroidissement eau Nombre vit. avant 3 Crochet rem.									
Entraînement avant Vitesse en 1 ^{re} 30 Voie avant 1'246									
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 110 Voie arrière 1'244 1'204									
Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel Diam. de braq. 9,00/9,10									
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues									
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues avant									
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.		Dimensions int. en mm	
A vide	340	260	600	Dimension	135-330	135-330	(135-13)	Longueur 760/1'500	
Charge utile	85	240	325	Charge pneu	285	285		Largeur 1'015	
Total	425	500	925					Hauteur 1'000	
Gar. de fabr.	500	500	950					Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier					Nombre de portes 4 + 1 AR		Porte à faux arr. 550		
Direction: position à gauche ou à droite					Marque du moteur RENAULT		C.V. frein 32SAE/26DIN		
Alésage 58					Course 80		C.V. impôts 4,3		
Forme de la carrosserie limousine									
Nombre de places: total 4 (avant 2 milieu arr. 2)					Places debout				
Siège arrière					Side-car				

x)

87
3/64

Phares: marque	2/ CIBIE E 2 101	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV=	combinés avec feux position (blanc)
Feux de position	2/ séparés sous phares	AR=	sous feux AR/stop (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Réfecteurs	2/ sous clignoteurs	Rétroviseur	2/ intérieur centre bas + extér.gauche
Feu stop	2/ combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr.plaque normale seulement	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	75 bB à 4'700 U/min		

Observations et exceptions

*) Dimensions: Empattement à gauche 2'395 mm/à droite 2'443 mm = moyenne = 2'419 mm
 Porte à faux AR 746 mm/ 698 mm = 722 mm

x) 1966 = A partir No-choissis 222'236

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 18.9.62.

La Commission d'expertise-type

EXPERTISE-TYPE VHC.MOT.

BT
3/64

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
pr. transports mixtes	RENAULT		R 1123 - 4 L		1963	3 1 9 5 3	
Caractéristiques "4 L" sur porte arrière.-"R 1123" sur plaquette du constructeur sur auvent (losange)							
Carburant essence					Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis RENAULT, Billancourt (F) - Importateur RENAULT SA, Regensdorf							
N° du châssis frappé à droite sur console du siège avant + sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à droite sur bloc, derrière bobine d'allumage, sur plaquette rivée							
Type du moteur 800 - 01 - en ligne, vertical, OHV							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée	845,4 cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission tout synchron.		Treuil/Cabest.		Longueur 3'656	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3		Crochet rem.		Largeur 1'485	
Entraînement	avant	Vitesse en 1 ^{re} 30		Voie avant 1'246		Hauteur 1'532	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 110		Voie arrière 1'244 1'204		Empattement *) 2'419	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braç. 9,00/9,10		Porte à faux arr. *) 722	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	340	260	600	Dimension	135-330	135-330 (135-13)	Longueur 760/1'500
Charge utile	85	240	325	Charge pneu	285	285	Largeur 1'015
Total	425	500	925				Hauteur 1'000
Gar. de fabr.	500	500	950				Haut. rdelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4 + 1 AR		Porte à faux arr. 550	
Direction: position à gauche ou à droite			Marque du moteur RENAULT		C.V. frein 32SAE/26DIN		
Alésage 58		Course 80		C.V. impôts 4,3			
Forme de la carrosserie limousine							
Nombre de places: total 4		(avant 2 milieu arr. 2)		Places debout			
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	2/ CIBIE E 2 101	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV=	combinés avec feux position (blanc)
Feux de position	2/ séparés sous phares	AR=	sous feux AR/stop (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Réfecteurs	2/ sous clignoteurs	Rétroviseur	2/ intérieur centre bas + extér.gauche
Feu stop	2/ combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr.plaque normale seulement	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	75 bB à 4'700 U/min		

Observations et exceptions

*) Dimensions: Empattement à gauche 2'395 mm/à droite 2'443 mm = moyenne = 2'419 mm
 Porte à faux AR 746 mm/ 698 mm = 722 mm

x) 1966 = A partir NO-châssis 222'236

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 18.9.62.

La Commission d'expertise-type